

ГЕРМЕТИК BODY 999

арт.: 999.03.0001.0, 999.03.0000.0, 999.03.0000.1

ОПИСАНИЕ:

Высококачественный однокомпонентный герметизирующий состав на основе каучука и синтетических смол. Предназначен для соединения различных элементов кузова автомобилей, герметизации металла, заполнения пустот. Сохраняет эластичность в течение долгого времени и обладает минимальной усадкой. Благодаря густой консистенции не растекается, при нанесении толстыми слоями не дает трещин и обеспечивает оптимальную адгезию.

ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ:

- сталь
- заводское лакокрасочное покрытие

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

Продукт готов к применению, наносится с помощью кисти или специального пистолета. Одного слоя достаточно, чтобы восстановить оригинальное покрытие. Предназначен для внутренних частей автомобиля, которые не подвергаются прямому ультрафиолетовому излучению. После высыхания может быть окрашен любыми видами красок.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Не наносить на части, подверженные прямому воздействию ультрафиолетового излучения.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Плотность	1.25кг/л
Точка возгорания	> 7°C
Цвет	бежевый
Упаковка	0.15л (тюбик), 0.3л (картридж), 1л
Хранение	При нормальных условиях хранения в закрытой таре 24 месяцев (температура +5 до +35°C, при относительной влажности не более 80%).