

Сопутствующие продукты

Биндер для металликов

Бесцветная база. Применяется в качестве основы для получения эмалей типа «металлик» и «перламутр». Возможно применение для выравнивания цветового оттенка при окраске методом перехода. Обеспечивает качественный ремонт за счет правильного позиционирования эффективных частиц без цветовых отклонений. Поддерживает тиксотропность базового материала, снижает расходы. Возможно применение в качестве состава для окраски методом перехода при локальном ремонте.

Артикул	47900001	47900003
Упаковка	1 л	3 л

Разбавитель для металликов

Разбавитель предназначен для работы с базовыми эмалями различных типов, металликами, перламутрами, акриловыми эмалями, что позволяет его использовать в качестве разбавителя большинства современных MIX-систем, а также готовых программ READY MIX. Применяется для регулировки вязкости базовых эмалей различных типов. Разбавитель для металликов представлен в двух видах.

1. ARP разбавитель для металликов стандартный T = 18 - 25°C Для разбавления до рекомендуемой вязкости при средней T
2. ARP разбавитель для металликов медленный T = 25 - 35°C Для разбавления до рекомендуемой вязкости при высокой T и большой площади ремонта.

	стандартный		медленный	
Артикул	47900008	47900002	Артикул	47900005
Упаковка	1 л	5 л	Упаковка	5 л

Очиститель силикона

Отличное очищающее средство на основе летучих органических растворителей для очистки поверхностей от смол, силикона, масел, смазок, шлифовальной пыли и других загрязнений перед нанесением вспомогательных и лакокрасочных материалов в процессе окраски. Может использоваться при первичной очистке композитных пластиков.

Артикул	90101100	90101500
Упаковка	1 л	5 л

Растворитель для переходов по лаку аэрозольный

Растворитель в аэрозольной форме специально разработан для точечного ремонта с нанесением 2К лаков и покровных эмалей по технологии «плавного перехода». Применение растворителя для окраски переходом гарантирует, что зона перехода от старого лакокрасочного покрытия к новому будет оптически незаметна.

Артикул	50202052
Упаковка	520 м

