

Предназначение

Добавка, используемая для улучшения эластичности 2К краски Mira для легковых и грузовых автомобилей (OC, AC, PUR), прозрачных 2К лаков Mira, которые смешиваются в соотношении 2:1, и Mira 2K-HS-Express-Klarlack CX 3. Эта добавка необходима для покраски деформируемых пластиков.

нужно добавить:

грунтовка + 10 - 50 % Mira 2K-Elastic

Mira 2K-HS-Express-Klarlack CX 3 может быть пластифицировано путем добавления до 15% Mira 2K-Elastic.

Скорость растекания: --

Инструкции по эксплуатации

	Цвет бесцветный						
	Пропорции смешивания						
	Отвердитель		по весу (лак : отвердитель)		по объему (лак : отвердитель)		
	--	--	--	--	--		
	Отвердитель						
	для полной покраски				для частичной покраски		
	--	--	--	--	--		
	Срок годности после смешивания компонентов						
	--						
	Растворитель						
	--						
	Вязкость распыления						
	Гравитационный краскопульт				Комбинированное/Безвоздушное распыление		
	--	--	--	--	--		
	Метод нанесения:						
	Метод нанесения:	Отвердитель	Давление (бар)	Размер форсунки [мм]	Число распылений	Растворитель	
	--	--	--	--	--	--	
	Время испарения растворителя из пленки						
	--						
	Толщина сухого покрытия						
	--						

Версия: en 1116

Настоящий лист технических данных представлен исключительно для информации! По нашей информации, приведенные данные и рекомендации соответствуют современному уровню развития и основаны на многолетнем опыте производства данной продукции. Они не освобождают пользователя от его обязательств по профессиональной оценке, под его личную ответственность, того, насколько наши изделия подходят для использования по назначению в преобладающих условиях. Необходимо соблюдать предупреждения, указанные на упаковке и в сертификате безопасности продукта. Мы оставляем за собой право на изменение и дополнение содержащейся информации без предварительного уведомления и каких-либо обязательств по обновлению с нашей стороны.



Время сушки

Температура
объекта

«от пыли»

«на отлип»

готово
к сборке

готово
к шлифовке

готово к повторному
покрытию

--

--

--

--

--

--

Примечание

Хранение:

в неоткрытой заводской таре срок хранения - не менее 3 лет.

Содержание ЛОС (летучих органических соединений):

--

Рабочие условия:

От +10 °С, не более 80 % относительной влажности воздуха.
Обеспечить достаточную подачу и вытяжку воздуха.

Инструкции по эксплуатации:

См. технический паспорт L7 «Покрытие пластиков». Добавка Mipa 2K-Elastic не влияет на количество добавляемого отвердителя. В зависимости от количества, в котором добавлена Mipa 2K-Elastic, время сушки может увеличиваться до 100%. Время высыхания Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX 3 может немного увеличиваться.