

2K Акриловый прозрачный лак

Артикул	30203100 лак	50203050 отвердитель
Упаковка	1 л	0,5 л
Цвет	прозрачный	
Плотность	0,95 - 0,97 г/см ³	0,97 - 0,99 г/см ³
Теоретический расход	8 - 9 м ² /л (при 50 мкм)	

**Смешивание:**

Добавить 50% по объему отвердителя для прозрачного лака HS

**Жизнеспособность:**

5 час/20°C

**Вязкость:**

17 – 18 сек. (DIN 4 мм), 20°C

**Диаметр дюзы:**

1,3 – 1,5 мм.
Входное давление в зависимости от типа пистолета

**Нанесение:**

2 слоя / ок. 50 мкм

**Выдержка между слоями:**

5 мин/20°C

Воздушная сушка:

16 часов при 20°C

**Сушка в камере:**

Перед сушкой в ОСК: 10 - 15 мин/20°C
60°C = 30 мин. (t °C на поверхности детали)

**ИК - сушка:**

8 – 12 мин на коротких волнах

Высокоглянцевый прозрачный двухкомпонентный акриловый HS лак с высоким содержанием сухого остатка.

Предназначен для создания финишного покрытия с высоким уровнем глянца.

Особенности:

Быстро сохнет

Оптимальная растекаемость

Имеет превосходный блеск

Низкое содержание органических растворителей

Прекрасно полируется

Обеспечивает отличную защиту окрашенных поверхностей от химических и механических воздействий

Поверхности, пригодные для нанесения:

Водоразбавляемые и сольвентные базовые краски, заводские лакокрасочные покрытия.



2K материалы реагируют с влагой, поэтому все смешивательные ёмкости и инструменты должны быть абсолютно сухими.

Относительная влажность воздуха не должна превышать 80 %!

Не наносить на однокомпонентные грунты, в т.ч. протравливающие и противокоррозионные, а также на термопластичные покрытия.



Видео «Лак 2K HS 2:1 акриловый прозрачный»

