

Краскораспылитель

GENESI HTE (High Transfer Efficiency- Высокая Эффективность Переноса ЛКМ) специально разработан для работы с автомобильными красками последнего поколения. Повышенное до 1,2 бар давление в распыляющей головке **HTE** позволяет работать широким факелом, с большой скоростью и великолепным качеством, с коэффициентом переноса более 65%. Краскораспылители **HTE** успешно применяются для получения высококачественных покрытий типа "металлик" и "перламутр" в окраске кузовов автомобилей.

Регулировки краскораспылителя Genesi HTE



Регулятор ширины факела полностью открыт



Регулятор давления установлен на 2 бара для базового слоя, на 2,3 бара для покровного слоя



Регулятор хода иглы открыт на 3-3,5 оборота




Расстояние до окрашиваемой поверхности 15-20 см



Регулятор расхода воздуха полностью открыт



Краскораспылитель упакован в прочный пластиковый кейс с сервисным ключом, ремкомплектom прокладок, 3 сменными фильтрами для краски, чистящим ёршиком, бессиликоновым маслом и инструкцией на русском языке.

Рекомендуемые сопла, мм.	HTE S	HTE I	HTE SP
 База "металлик"	1,2-1,3	1,7-1,9	0,8-1,2
База на водной основе	1,2-1,3	1,7	0,8-1,2
Эмали MS	1,3-1,4	1,7-1,9	1,0-1,2
Эмали HS	1,3-1,4	1,7-1,9	1,2-1,3
Прозрачные лаки MS	1,3-1,4	1,7-1,9	1,0-1,2
Прозрачные лаки HS-VHS	1,3-1,4	1,7-1,9	1,2-1,3

GENESI HTE Top line

Walcom®

Игла-пружины: нерж. сталь
Уплотнения: PTFE (тефлон)
Дюза: нерж.сталь AISI 303
Манометр: в комплекте
Регулятор TOP: в комплекте

Корпус: полированный хромированный алюминий
Распыляющая головка TOP: никелированная латунь
Регулировки: факел-расход ЛКМ-расход воздуха-давление воздуха

Применение:



кузовной ремонт



Рекомендуемое давление
2,0-2,5 бар.



Расход воздуха
340 л/мин.



Вес
810 гр.



№ код заказа	
диаметр сопла	0,8 953008
	1,0 953010
	1,2 953012
	1,3 953013
	1,4 953014
	1,7 953017
	1,9 953019
	2,5 953025



9560**
 комплект сопла
 (**диам. сопла)



1011270
 ремкомплект прокладок



52019W
 верхний бачок
 680 мл.



51008W
 нижний бачок автоклав
 1000 мл.



GENESI I HTE
 бачок-автоклав
 1000 мл.

№ код заказа	
диаметр сопла	0,8 954008
	1,0 954010
	1,2 954012
	1,3 954013
	1,4 954014
	1,7 954017
	1,9 954019
	2,5 954025



GENESI SP HTE
 нижняя подача
 M1/4"

№ код заказа	
диаметр сопла	0,8 955008
	1,0 955010
	1,2 955012
	1,3 955013
	1,4 955014
	1,7 955017
	1,9 955019

финишное окрашивание