

# **ВЕЛИКОЛЕПНАЯ**СИСТЕМА

# CARSYSTEM – ПЕРВОЕ МЕСТО, КУДА ОБРАЩАЮТСЯ ЗА МАТЕРИАЛАМИ ДЛЯ КУЗОВНОГО РЕМОНТА И ОКРАШИВАНИЯ.

62 представительства, 64 страны, более 2000 продуктов – глобальный спрос сделал нас одним из главных поставщиков материалов для кузовного ремонта и окраски автомобилей. Это высокое положение – результат бескомпромиссной борьбы за качество продукции на протяжении боле 60 лет.

Будучи торговой маркой компании VOSSCHEMIE, расположенной в Итерзене, недалеко от Гамбурга (Германия), мы десятилетиями разрабатывали и производили полиэфирные наполнители. Помимо основной специализации мы постоянно расширяли ассортимент нашей продукции, и теперь мы предлагаем весь спектр материалов, необходимых для профессионального кузовного ремонта.

Хорошо, когда все материалы поступают из одного источника. Лучше, когда все продукты идеально сочетаются друг с другом. Самое лучшее, когда постоянно высокое качество обеспечивается сертификатами и стандартами (DIN EN ISO 9001:2015).

Система, включающая все эти пункты, существует, это – CARSYSTEM

# ОБЗОР новинок\*



# P.19 & F.19



Страница 8 + 9

**SANDING FLEECE V.19** 



Страница 13

**EXCENTER BACK PAD T.19** 



Страница 23

# **MULTI GREEN SF**



Страница 33

# POLISH



Страница 92

# POLISH C-05

Специально разработанный продукт, который обеспечивает достижение идеальных результатов при полировке свежих лакокрасочных покрытий. Смотрите на странице 90.

# **COLOUR MATCH LAMP**



Страница 141

# LAMBSKIN WOOL PAD



Страница 95

MICRO FIBER



Страница 99-100

# PROTECTIVE COVERALL

DISPOSAL



Страница 132






# СОДЕРЖАНИЕ

7	ШЛИФОВАНИЕ
31	ШПАКЛЕВАНИЕ
49	ЗАКРЫТИЕ
59	ЛАКИРОВАНИЕ
89	ПОЛИРОВАНИЕ
103	СКЛЕИВАНИЕ И НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ
119	ЧИСТКА
129	ОХРАНА ТРУДА
139	ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



# Sanding Disc P.19

Абразивный круг на бумажной основе



# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Абразивный круг Carsystem P.19 на «липучке» (Velcro) – высокоэффективный шлифовальный круг на бумажной основе с высокой режущей способностью и длительным сроком службы. Специальная система пылеотводных отверстий обеспечивает высокую всасывающую способность.

# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Абразивный круг Carsystem P.19 идеально подходит для всех этапов шлифования от грубого до тонкого.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
156.357	150 мм/25 отверстий/Р 40	50	500
156.358	150 мм/25 отверстий/Р 60	50	500
156.359	150 мм/25 отверстий/Р 80	50	500
156.361	150 мм/25 отверстий/Р 120	50	500
156.362	150 мм/25 отверстий/Р 150	50	500
156.363	150 мм/25 отверстий/Р 180	50	500
156.364	150 мм/25 отверстий/Р 220	50	500
156.365	150 мм/25 отверстий/Р 240	50	500
156.367	150 мм/25 отверстий/Р 320	50	500
156.368	150 мм/25 отверстий/Р 360	50	500
156.369	150 мм/25 отверстий/Р 400	50	500
156.370	150 мм/25 отверстий/Р 500	50	500
156.371	150 мм/25 отверстий/Р 600	50	500

# Sanding Strips P.19 Абразив на бумажной основе





# XAPAKTEPUCTUKU

Абразивная полоска Carsystem P.19 на «липучке» (Velcro) – высокоэффективная шлифовальная полоска на бумажной основе с высокой режущей способностью и длительным сроком службы.

# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Абразивная полоска Carsystem P.19 идеально подходит для всех этапов шлифования от грубого до тонкого.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
156.670	70×198 мм/Р 40	50	1000
156.671	70×198 мм/Р 60	50	1000
156.672	70×198 мм/Р 80	50	1000
156.673	70×198 мм/Р 120	50	1000
156.674	70×198 мм/Р 150	50	1000
156.675	70×198 мм/Р 180	50	1000
156.676	70×198 мм/Р 220	50	1000
156.677	70×198 мм/Р 240	50	1000
156.678	70×198 мм/Р 320	50	1000
156.679	70×198 мм/Р 400	50	1000
156.678	70×198 мм/Р 320	50	1000

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Абразивная полоска Carsystem P.19 на «липучке» (Velcro) – высокоэффективная шлифовальная полоска на бумажной основе с высокой режущей способностью и длительным сроком службы.

# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Абразивная полоска Carsystem P.19 идеально подходит для всех этапов шлифования от грубого до тонкого.

Исполнение	SP	MOQ
70×400 мм/Р 40	50	500
70×400 мм/Р 60	50	500
70×400 мм/Р 80	50	500
70×400 мм/Р 120	50	500
70×400 мм/Р 150	50	500
70×400 мм/Р 180	50	500
70×400 мм/Р 220	50	500
70×400 мм/Р 240	50	500
70×400 мм/Р 320	50	500
70×400 мм/Р 400	50	500
	70×400 mm/P 40 70×400 mm/P 60 70×400 mm/P 80 70×400 mm/P 120 70×400 mm/P 150 70×400 mm/P 180 70×400 mm/P 220 70×400 mm/P 240 70×400 mm/P 320	70×400 mm/P 40 50 70×400 mm/P 60 50 70×400 mm/P 80 50 70×400 mm/P 120 50 70×400 mm/P 150 50 70×400 mm/P 180 50 70×400 mm/P 220 50 70×400 mm/P 240 50 70×400 mm/P 240 50 70×400 mm/P 320 50

# НОВИННА

Sanding Strips P.19
Абразив на бумажной основе

# ХАРАКТЕРИСТИКИ


Абразивный круг Carsystem F.19 на «липучке» (Velcro) – высокоэффективный шлифовальный круг на пластиковой основе с высокой режущей способностью и длительным сроком службы. Специальная система пылеотводных отверстий обеспечивает высокую всасывающую способность.

# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Абразивный круг Carsystem F.19 идеально подходит для всех этапов шлифования от грубого до тонкого.


Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
156.046	150 мм/25 отверстий/Р 80	50	1000
156.048	150 мм/25 отверстий/Р 120	50	1000
156.049	150 мм/25 отверстий/Р 150	50	1000
156.050	150 мм/25 отверстий/Р 180	50	1000
156.051	150 мм/25 отверстий/Р 220	50	1000
156.052	150 мм/25 отверстий/Р 240	50	1000
156.054	150 мм/25 отверстий/Р 320	50	1000
156.055	150 мм/25 отверстий/Р 360	50	1000
156.056	150 мм/25 отверстий/Р 400	50	1000
156.057	150 мм/25 отверстий/Р 500	50	1000
156.058	150 мм/25 отверстий/Р 600	50	1000
156.059	150 мм/25 отверстий/Р 800	50	1000





# **Tec Line Silver**

Абразив на пластиковой основе



# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Абразивный круг на пластиковой основе Tec Line Silver диаметром 15 мм используется в процессе кузовного ремонта и идеально подходит для машинного шлифования любых поверхностей.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высококачественное абразивное зерно обеспечивает высокую режущую способность и при использовании круга тонкой градации позволяет сразу же приступить к последующим операциям. Благодаря прочной и технологичной пластиковой основе диск обладает длительным сроком службы, не прилипает к поверхности в процессе шлифования, его кромка не расслаивается.

	<u> </u>	•	
Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
154.048	150 мм/15 отверстий/Р 80	50	500
154.049	150 мм/15 отверстий/Р 120	50	500
154.050	150 мм/15 отверстий/Р 150	50	500
154.051	150 мм/15 отверстий/Р 180	50	500
154.052	150 мм/15 отверстий/Р 220	50	500
154.053	150 мм/15 отверстий/Р 240	50	500
154.054	150 мм/15 отверстий/Р 280	50	500
154.055	150 мм/15 отверстий/Р 320	50	500
154.056	150 мм/15 отверстий/Р 360	50	500
154.057	150 мм/15 отверстий/Р 400	50	500
154.058	150 мм/15 отверстий/Р 500	50	500
154.059	150 мм/15 отверстий/Р 600	50	500
154.060	150 мм/15 отверстий/Р 800	50	500

# **Tec Line Softflex**

115×125 мм



# ХАРАКТЕРИСТИКИ

CS Tec Line Softflex – очень гибкий и мягкий абразив для ручного шлифования складок, изгибов и других труднодоступных зон кузова автомобиля. Благодаря вспененной основе абразив легко повторяет контуры обрабатываемой поверхности. Кол-во в коробке: 200 шт.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
152.689	P 150	1	5
152.690	P 180	1	5
152.691	P 240	1	5
152.692	P 320	1	5
152.693	P 400	1	5
152.694	P 500	1	5
152.695	P 600	1	5
152.696	P 800	1	5

# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Tec Line Pro Finish – сетчатый шлифовальный круг дающий превосходные результаты при обработке с трудом поддающихся шлифованию обычными абразивами поверхностей, такими как гелькоут, минеральное покрытие и т.д.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Tec Line Pro Finish высококачественный сетчатый абразив, использующийся как для шлифования «по-мокрому», так и для шлифования «по-сухому». Тес Line Pro Finish обеспечивает превосходные результаты работы и обладает длительным сроком службы.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
152.983	P 1000	20	120
152.984	P 2000	20	120
153.256	P 3000	20	120

# **Tec Line Pro Finish**

Сетчатый абразивный круг 150 мм



# **Tec Line Pro Finish**

Сетчатый абразивный круг 77 мм



# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Tec Line Pro Finish – сетчатый шлифовальный круг дающий превосходные результаты при обработке с трудом поддающихся шлифованию обычными абразивами поверхностей, такими как гелькоут, минеральное покрытие и т.д.

Tec Line Pro Finish высококачественный сетчатый абразив, использующийся как для шлифования «по-мокрому», так и для шлифования «по-сухому». Тес Line Pro Finish обеспечивает превосходные результаты работы и обладает длительным сроком службы.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
152.981	P 3000	20	200
152.982	P 4000	20	200

# **Topline WP S**

# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Водостойкий абразив в листах для шлифования "по мокрому" с максимальным качеством всех видов лакокрасочных материалов.

# СОВМЕСТИМЫЕ ПРОДУКТЫ

Ручной шлифовальный блок Topline Sanding Block.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
136.676	P 80	50	500
136.677	P 120	50	500
136.678	P 180	50	500
136.679	P 220	100	1000
136.680	P 240	100	1000
136.681	P 280	100	1000
136.682	P 320	100	1000
136.683	P 360	100	1000
136.684	P 400	100	1000
136.685	P 500	100	1000
136.686	P 600	100	1000
136.687	P 800	100	1000
136.688	P 1000	100	1000
136.689	P 1200	100	1000
136.690	P 1500	100	1000
136.691	P 2000	100	1000



230×280 мм



# **Topline WP A**

230×280 мм



# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Водостойкий абразив в листах для шлифования "по мокрому" всех видов лакокрасочных материалов.

# СОВМЕСТИМЫЕ ПРОДУКТЫ


Ручной шлифовальный блок Topline Sanding Block.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
136.671	P 600	100	1000
136.672	P 800	100	1000
136.674	P 1200	100	1000

# **Classicline Soft Pad**

140×115 мм





# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для обработки кромок, кривых и труднодоступных мест. Могут применяться как для шлифовки "по сухому" так и для шлифовки "по мокрому".

# ХАРАКТЕРИСТИКИ


Очень гибкий материал, может применяться на любых изгибах, не образует острых краев. Может применяться для шлифовки как "по сухому", так и "по мокрому".

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
138.924	medium P 220-P 280	40	40
138.925	fine P 320 – P 400	40	40
138.926	super fine P 400-P 500	40	40
138.927	ultra fine P 800 – P 1200	40	40

# **Topline Soft Pad**

140×115 мм





# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для обработки кромок, кривых и труднодоступных мест. Могут применяться как для шлифовки "по сухому" так и для шлифовки "по мокрому".

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Очень гибкий материал, может применяться на любых изгибах, не образует острых краев. Может применяться для шлифовки как "по сухому", так и "по мокрому".

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
126.251	medium P 280-P 360	40	40
126.252	fine P 400-P 500	40	40
126.253	super fine P 600-P 800	40	40
126.254	ultra fine P 1200-P 1500	40	40

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

156.041

156.042

Carsystem матирующая губка в рулоне V.19 – высококачественный продукт для матирования и шлифования поверхностей. Трехмерная структура губки обеспечивает равномерное шлифование поверхности любого профиля. Идеально сочетается с матирующими пастами Carsystem..

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
156.039	Красная/very fine/115 мм×10 м	1	10
156.040	Серая/ultra fine/115 мм×10 м	1	10

Carsystem матирующий диск V.19 – высококачественный шлифовальный

поверхности. Трехмерная структура губки обеспечивает равномерное шлифование поверхности любого профиля. Велюр на обратной стороне

диска обеспечивает возможность использования его с эксцентриковой

Красная/very fine/115×230 мм

Серая/ultra fine/115×230 мм

25

200

200

машинкой. Идеально сочетается с матирующими пастами Carsystem.

диск из материала с трехмерной структурой для матирования/шлифования



Schleifvlies V.19 Матирующая губка в рулоне



# новинка

Schleifvlies V.19 Матирующая губка



# CARBYSTEM V.18 VERY FINE

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Carsystem матирующий диск V.19 – высококачественный шлифовальный диск из материала с трехмерной структурой для матирования/шлифования поверхности. Трехмерная структура губки обеспечивает равномерное шлифование поверхности любого профиля. Велюр на обратной стороне диска обеспечивает возможность использования его с эксцентриковой машинкой. Идеально сочетается с матирующими пастами Carsystem.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
156.044	Красная/very fine/ 150 мм	10	200
156.045	Серая/ultra fine/150 мм	10	200



Schleifvlies V.19 Матирующий диск



19

# **Tec Line Mattflex Premium**

Матирующая губка в рулоне



# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Tec Line Mattflex Premium – губка, идеально подходящая для матирования/шлифования поверхностей. Трехмерная структура губки обеспечивает эффективное и равномерное шлифование поверхности любого профиля.

# СОВМЕСТИМЫЕ ПРОДУКТЫ

В сочетании с матирующим гелем Prep & Scuff или Bite для пластиковых деталей процесс обработки поверхности становится легче и эффективнее.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
151.616	Красная/very fine/115 мм×10 м	1	5
151.617	Серая/ultra fine/115 мм×10 м	1	5

# **Tec Line Mattflex Pad**

Матирующая губка



# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Carsystem Tec Line Mattflex Pad – высококачественная тонкая матирующая губка. Благодаря трехмерной структуре губки Tec Line Mattflex после ее применения остается поверхность, идеально пригодная для последующего нанесения материалов. Все это вместе взятое делает губку для матирования Tec Line Mattflex самым лучшим материалом для подготовки поверхности.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
152.686	Красная/very fine/115×230 мм	25	100
152.687	Серая/ultra fine/115×230 мм	25	100
152.688	золотистая /micro fine/ 115×230 мм	25	100

# **Tec Line Matt Matting Mousse**

Матирующая паста



# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Матирующая паста CS Tec Line Matt предназначена для матирования, очистки и обезжиривания частей автомобиля за один шаг. Идеально подходит для обработки пластиковых бамперов и резиновых деталей перед окраской. CS Тес Line хорошо сочетается с матирующими губками Tec Line Mattflex и Topline Mattflex.

- Подходит для использования со всеми современными покровными лакокрасочными материалами – HS (материалы с высоким содержанием сухого вещества), МS (материалы со средним содержанием сухого вещества), водоразбавляемые покрытия и т.д.
- Идеально подходит для очистки и матирования пластиковых бамперов и резиновых деталей перед окраской.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Матирующая паста тройного действия на водной основе для осуществления шлифования, очистки и обезжиривания за одну операцию. Улучшает адгезию лакокрасочного покрытия, предотвращает потерю адгезии в зоне окраски «переходом», обеспечивает равномерное шлифование и эффективно очищает. Не обесцвечивает резиновые детали и полосы внутренней отделки автомобиля. Не содержит силиконов, растворителей и летучих органических соединений.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
151.947	Светло-серый/1,0 кг	1	6

# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Гель на водной основе для матирования с обезжиривающими компонентами Применяется вместе с матирующим полотном Topline Mattflex, значительно увеличивая эффективность его работы. В труднодоступных местах используется совместно с кистью Prep Pinsel.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гель на водной основе с натуральными минералами и обезжиривающими компонентами. Благодаря специальной кисточки Prep-Brush выполняется обработка также и труднодоступных мест.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
137.547	цвет светло-зеленый/ Матирующий гель, 1,3 кг	1	6
137.548	цвет светло-зеленый/ Матирующий гель, 5 кг	1	4
137.779	Дозатор (Spender ) для 5 кг	1	1
138.301	Prep-Brush/4 cm	1	36

# **Prep & Scuff** Матирующий гель




# **Bite**

# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется вместе с матирующим полотном Topline Mattflex золотистый/ белый, значительно увеличивая эффективность его работы.

Специализированный гель на водной основе для матирования пластиковых поверхностей с обезжиривающими компонентами. В труднодоступных местах используется совместно с кистью Prep Pinsel.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
138.807	цвет серый/ Матирующий гель, 560 г	1	6
138.301	Prep-Brush/4 см	1	36





Только для профессионального использования Только для профессионального использования.



# **ProFlex Jupiter**

152 мм – 15 отверстий



# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шлифовальные диски Carsystem ProFlex Jupiter используются для шлифования финишного покрытия. Благодаря равномерно расположению зерна и получаемым тонким рискам диски Jupiter позволяют создать идеальную поверхность. что обеспечивает снижение временных затрат на полировку.

# СОВМЕСТИМЫЕ ПРОДУКТЫ

Машинное шлифование – использовать с подложкой из вспененного материала ProFlex Soft 150 мм 154.295...

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
154.449	P 600	50	1000
154.450	P 800	50	1000
154.451	P 1000	50	1000
154.452	P 1200	50	1000
154.453	P 1500	50	1000
153.469	P 2000	50	1000
153.470	P 2500	50	1000
153.471	P 3000	50	1000

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шлифовальные диски Carsystem ProFlex Jupiter используются для шлифования финишного покрытия. Благодаря равномерно расположению зерна и получаемым тонким рискам диски Jupiter позволяют создать идеальную поверхность, что обеспечивает снижение временных затрат на полировку.

# СОВМЕСТИМЫЕ ПРОДУКТЫ

Машинное шлифование – использовать с подложкой из вспененного материала ProFlex Soft 150 мм 154.295.

Машинное шлифование – использовать с эксцентриковой шлифовальной машинкой Carsystem CP Palm 141.293.

1	Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
	154.660	P 1500	50	1000
	154.661	P 2000	50	1000
	154.662	P 2500	50	1000
	154.663	P 3000	50	1000

# **ProFlex Jupiter** 152 мм – без отверстий



# ProFlex Jupiter

75 мм – без отверстий

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шлифовальные диски Carsystem ProFlex Jupiter используются для шлифования финишного покрытия. Благодаря равномерно расположению зерна и получаемым тонким рискам диски Jupiter позволяют создать идеальную поверхность, что обеспечивает снижение временных затрат на полировку.

# СОВМЕСТИМЫЕ ПРОДУКТЫ

Машинное шлифование – использовать с подложкой из вспененного материала ProFlex Soft 75 мм 154.296.

Машинное шлифование - использовать с финишной шлифовальной машинкой Carsystem 143.388.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
154.444	P 600	50	1000
154.445	P 800	50	1000
154.446	P 1000	50	1000
154.447	P 1200	50	1000
154.448	P 1500	50	1000
153.466	P 2000	50	1000
153.467	P 2500	50	1000
153.468	P 3000	50	1000

# **ProFlex Jupiter**



# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шлифовальные диски Carsystem ProFlex Jupiter используются для шлифования финишного покрытия. Благодаря равномерно расположению зерна и получаемым тонким рискам диски Jupiter позволяют создать идеальную поверхность, что обеспечивает снижение временных затрат на полировку.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
154.440	P 1500	100	2000
154.441	P 2000	100	2000
154.442	P 2500	100	2000
154.443	P 3000	100	2000



Только для профессионального использования.

# **ProFlex Uranus**

75 мм – без отверстий



# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Carsystem ProFlex Uranus – универсальный шлифовальный диск с высокой режущей способностью и продолжительным сроком службы. Эти характеристики делают диски ProFlex Uranus идеальным абразивом для всех шлифовальных работ.


# СОВМЕСТИМЫЕ ПРОДУКТЫ

Машинное шлифование – использовать с финишной шлифовальной машинкой Carsystem 143.388.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
153.475	P 80	50	1000
153.476	P 120	50	1000
153.477	P 180	50	1000
153.478	P 240	50	1000
153.479	P 320	50	1000
153.480	P 400	50	1000
153.481	P 500	50	1000

# **ProFlex Neptune**

130 × 170 мм



# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Carsystem ProFlex Neptune – идеальный абразив для большинства промежуточных процедур шлифования. Он подходит для матирования покровных лаков, зон окраски «переходом», а в градации Р600 он является оптимальной альтернативой матирующим губкам.


# СОВМЕСТИМЫЕ ПРОДУКТЫ

Шлифование поверхности – использовать с блоком CS ProFlex Neptune 154.174. Шлифование труднодоступных мест – использовать с блоком CS ProFlex Neptune soft 154.175.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
153.472	P 600	50	1000
153.473	P 800	50	1000
154.454	P 1000	50	1000
154.455	P 1200	50	1000
153.474	P 1500	50	1000

# **PROFLEX Saturn**

152 мм – 15 отверстий



# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шлифовальные круги Carsystem ProFlex Saturn 152 мм – идеальный абразив для шлифования грунтов, тонкого шлифования наполнителей финишного шлифования перед нанесением базовой краски, матирования покровного лака, шлифования зон окраски «переходом», а также для устранения шероховатостей оригинального окрасочного покрытия.

# СОВМЕСТИМЫЕ ПРОДУКТЫ

Машинное шлифование – использовать с подложкой ProFlex 150 мм 154.193. Машинное шлифование – использовать с эксцентриковой шлифовальной машинкой Carsystem CP Palm 141.293.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
153.482	P 800	50	1000
153.483	P 1000	50	1000

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шлифовальные круги Carsystem ProFlex Saturn – идеальный абразив для шлифования грунтов, тонкого шлифования наполнителей, финишного шлифования перед нанесением базовой краски, матирования покровного лака, шлифования зон окраски «переходом», устранения шероховатостей оригинального окрасочного покрытия, а также для удаления мелких дефектов лакокрасочного покрытия.

# СОВМЕСТИМЫЕ ПРОДУКТЫ

Машинное шлифование – использовать с подложкой ProFlex 75 мм 154.194. Машинное шлифование – использовать с финишной шлифовальной машинкой Carsystem 143.388.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
153.485	P 800	50	1000

# **ProFlex Saturn**

75 мм – без отверстий



# ProFlex Mercury

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Абразивный лист Carsystem ProFlex Mercury – абразив размером 1/8 стандартного листа для ручного удаления мелких дефектов лакокрасочного покрытия.

# СОВМЕСТИМЫЕ ПРОДУКТЫ

Использовать вместе со шлифовальным блоком Carsystem ProFlex Mercury 154.173.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
154.437	P 1500	200	4000
153.460	P 2000	200	4000
153.461	P 2500	200	4000
153.462	P 3000	200	4000

29 × 35 мм



# **PROFLEX Mercury Sanding Block**

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шлифовальный блок для абразивных листов Mercury.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
156.555	красный/soft/27×33×15 мм	2	100
154.173	black/hard/27×33×15 мм	2	100

# Шлифовальный блок



# ProFlex Pluto

Абразивные круги на пластиковой основе



Только для профессионального использования

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Carsystem ProFlex Pluto – маленькие шлифовальные диски для ручного удаления мелких дефектов лакокрасочного покрытия.

# СОВМЕСТИМЫЕ ПРОДУКТЫ

Машинное шлифование – использовать со шлифовальной основой Carsystem 144.768.

Ручное шлифование – использовать со шлифовальным блоком CS ProFlex Pluto 154.297.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
154.428	Р 1500/ø 34 мм	100	6000
154.429	Р 2000/ø 34 мм	100	6000
154.430	Р 2500/ø 34 мм	100	6000
154.431	Р 3000/ø 34 мм	100	6000
154.432	Р 4000/ø 34 мм	100	6000
154.433	Р 5000/ø 34 мм	100	6000



# **PROFLEX Pluto Sanding Block**

Шлифовальный блок



# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шлифовальный блок для дисков Pluto.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
156.557	красный/РвоFLex Pluto Sanding Block/soft	2	100
156.556	black/ProFLEX Pluto Sanding Block/hard	2	100

# **PROFLEX Back Pad PSA**

Шлифовальная основа, 30 мм



# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шлифовальная основа Carsystem ProFlex PSA диаметром 30 мм предназначена для работы со шлифовальной машинкой Carsystem Mini. Благодаря клейкой поверхности эта основа идеально подходит для дисков Carsystem ProFlex Pluto. Так как основа изготовлена из вспененного материала, при шлифовании поверхности любого профиля образуется равномерная риска, что позволяет использовать основу для удаления мелких дефектов лакокрасочного покрытия.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
155.153	back pad 30 мм/ клейкая поверхность/ внутренняя резьба 1/4"	2	2

# **PROFLEX Interface Pad**

Подложка 150 мм



# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подложка с множеством отверстий, на «липучке» (Micro-Velcro), диаметр 150 мм.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
154.295	PROFLEX Interface Pad soft 150 мм/10 мм	1	20
154.193	PROFLEX Interface Pad medium 150 мм/10 мм	1	20
155.100	PROFLEX Interface Pad hard 150 мм/5 мм	1	20

# **PROFLEX Interface Pad**



# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подложка без отверстий, на «липучке» (Micro-Velcro), диаметр 150 мм.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
155.101	ProFLex Interface Pad soft 150 мм/5 мм	1	20
155.099	PROFLEX Interface Pad hard 75 мм/5 мм	1	20

# **PROFLEX Interface Pad** Подложка 75 мм

20

20

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подложка на «липучке» (Micro-Velcro), диаметр 75 мм.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
154.296	PROFLEX Interface Pad soft 75 мм/10 мм	1	20
154.194	PROFLEX Interface Pad medium 75 мм/10 мм	1	20
155.098	PROFLEX Interface Pad hard 75 мм/5 мм	1	20



# **PROFLEX Interface Pad**

Подложка 34 мм – без отверстий



# ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

154.175

154.174

Подложка на «липучке» (Micro-Velcro), диаметр 34 мм.

Шлифовальный блок для листов ProFlex Neptune.

78×123×5 mm/soft

78×123×7 мм/hard

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
155.097	ProFLex Interface Pad hard/ без отверстий/34 мм/5 мм	5	75



ProFlex Neptune Pad Шлифовальный блок

Подложка 150 мм – без отверстий

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
155.101	PROFLEX Interface Pad soft 150 мм/5 мм	1	20
155.099	PROFLEX Interface Pad hard 75 мм/5 мм	1	20

Только для профессионального использования. Только для профессионального использования.



# **Electric Sander**

Эксцентриковая шлифовальная машинка



# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эксцентриковая шлифовальная машинка Carsystem предназначена для всех видов шлифования в автомастерских. Высокоэффективный бесщеточный мотор обеспечивает низкую вибрацию и бесшумную работу, что делает процесс шлифования более комфортным для пользователя. Машинка поддерживает постоянную скорость даже при большой нагрузке, а также легко переключается между четырьмя режимами. Кроме того, электрическая шлифовальная машинка является более экономичной по сравнению со своими пневматическими аналогами. . Резьба: 5/16" – 24 внутренняя резьба. Поставляется со шлифовальной основой.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
154.078	Ход эксцентрика 2,5 мм	1	6
154.694	Excenter Back Pad Electro 150 мм	1	10
154.693	Блок питания для электрической шлифовальной машинки 36/29	1	1
155.504	Пылеотводный патрубок	1	1

# **CP Palm Sander**

Пневматическая эксцентриковая шлифовальная машинка



## ОПИСАНИЕ

Пневматическая эксцентриковая шлифовальная машинка.

Шлифмашинка с низким уровнем вибрации и шума. Выпускается с ходом эксцентрика 2,5мм или 5,0мм. Крепление шлифовальной основы – 5/16.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
141.293	Ход эксцентрика 2,5 мм	1	1
141.294	Ход эксцентрика 5 мм	1	1
149.125	Ход эксцентрика 10 мм	1	1

# **Excenter Classic**

Пневматическая эксцентриковая шлифовальная машинка



# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Простая и надёжная пневматическая шлифмашинка. Ход эксцентрика 5,0мм.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
139.653	ход эксцентрика 5 мм	1	1
146.626	Пылеотводный патрубок	1	1
139.838	Набор для обслуживания шлифовальных машинок	1	1

# ОПИСАНИЕ

Пневматическая эксцентриковая шлифовальная машинка.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Пневматическая машинка с низким уровнем вибрации и шума. Ход эксцентрика 2,5мм. Для абразивных кругов диаметром 75 мм.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
143.388	2,5 мм throw/75 мм Ø/ incl. back pad	1	1
144.917	Finish Sander Back Pad / 77 мм/5/16" UNF connections	1	1

# Finish Sander RC 9332

Эксцентриковая шлифовальная машинка 75 мм



# **Mini Sanding Machine RC 9330**

Эксцентриковая шлифовальная машинка



ХАРАКТЕРИСТИКИ Высокоэффективная эксцентриковая шлифовальная мини-машинка со съемными шлифовальными основами диаметром 28 мм. Регулируемая скорость вращения двигателя до 7 500 об/м. Расход воздуха составляет

макс. 115 л/мин. В набор входит шлифовальная основа "на липучк.

Данная эксцентриковая шлифовальная мини-машинка превосходно удаляет дефекты верхнего слоя лакокрасочного покрытия. Используется с нашими абразивными кругами Mini Sanding Discs двух моделей: "на липучке" или "ручные". Обеспечивает идеальную, ровную, матову.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
143.724	Шлифовальная машинка Mini Sanding Machine RC 9330	1	1
144.768	Шлифовальная основа Mini Back Pad Stick 28 мм	1	5
144.769	Ручная шлифовальная основа Mini Back Pad Grip 28 мм	1	5

**Excenter Back Pad T.19** Универсальная шлифовальная

основа, 150 мм



Только для профессионального использования.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Универсальная шлифовальная основа средней жесткости Carsystem Т.19 предназначена для всех видов шлифования от грубого до тонкого. Благодаря специальному адаптеру и двум типам резьбы (М8 и 5/16") основа подходит для всех выпускаемых шлифовальных машинок. Система пылеотвода имеет 15 больших и 10 дополнительных малых отверстий...

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
156.564	Grip/25 отверстий/ М8 и 5/16"/soft	1	100
156.227	Grip/25 отверстий/ M8 и 5/16"/medium	1	100
156.563	Grip/25 отверстий/ М8 и 5/16"/hard	1	100



Только для профессионального использования.

# **Excenter Back Pad Multi plus II**

Универсальная шлифовальная основа, 150 мм



# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Универсальная шлифовальная основа для всех видов шлифования от грубого до тонкого. Благодаря специальному адаптеру и двум типам резьбы (М8 и 5/16") основа подходит для всех выпускаемых шлифовальных машинок. Диаметр: 150 мм.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
155.684	Grip/multi-hole/M8 и 5/16"	1	10

# **Finish Sander Back Pad**

Шлифовальная основа для шлифовальной машинки 77 мм



# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Новая шлифовальная основа Finish Sander Back Pad 77 мм является запасной деталью для нашей эксцентриковой шлифовальной машинки Finish sander RC9332.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Запасная деталь для участков шлифования и полирования.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
144.917	Шлифовальная основа для шлифовальной машинки Finish Sander Back Pad/77 мм	1	1

# **Interface Pad** Подложка 150 мм





# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шлифовальная подложка из вспененного материала Carsystem с диаметром 150 мм и 25 отверстиями обеспечивает отличное прилегание абразивного диска даже к неровным поверхностям. Благодаря разной толщине материала (5 мм и 10 мм) можно подобрать подложку к поверхности любого профиля. Система пылеотвода имеет 15 больших и 10 дополнительных малых отверстий.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
156.225	Interface Pad IFP 10 мм/ 150 мм/25 отверстий	2	50
156.226	Interface Pad IFP 5 мм/ 150 мм/25 отверстий	2	50

# **Pad Saver** Подложка 150 мм



# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шлифовальная подложка Carsystem Saver толщиной 3 мм и диаметром 150 мм совместима со всеми шлифовальными основами диаметром 150 мм. Подложка устанавливается между шлифовальной основой и абразивом, служит для защиты «липучки» основы. Благодаря 97 отверстиям подложка Saver совместима практически со всеми абразивами и основами.


Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
154.099	Pad Saver á 5 шт. в коробке	1	100

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подложка из вспененного материала CS Soft толщиной 5 мм/10 мм. Данный продукт облегчает процесс шлифования и обеспечивает максимальное прилегание абразива к поверхности любого профиля. Идеально подходит для шлифования кромок и финишных работ.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
154.198	Interface Pad Soft 10 мм/ 150 мм á 3 шт. в коробке	1	8
154.199	Interface Pad Soft 5 мм/ 150 мм á 4 шт. в коробке	1	5

# **Soft Interface Pad** Подложка 150 мм



# **Soft Interface Pad** Мягкая подложка 150 мм

# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Мягкая подложка для шлифования с использованием абразивов высоких

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
140.585	grip/no отверстий/150 мм	2	10
140.584	grip/универсальная/150 мм	2	10

# **Soft Interface Pad** Мягкая подложка 73 мм

# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Эластичная мягкая подложка диаметром 73 мм для тончайшего шлифования.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
144.923	Ручная/без отверстий/73 мм	1	10



# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для шлифования шпатлевки, наполнителя и финишного

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ручной шлифовальный блок с патрубком пылеудаления для использования с абразивными дисками диаметром 150 мм на липучке (Velcro). Идеальный отвод пыли и заменяемые подошвы блока с разной геометрией обеспечивают высокую вариативность применения данного набора.

# СОВМЕСТИМЫЕ ПРОДУКТЫ

Абразивные диски Tec Line Red и Greenline с 15 отверстиями диаметром 150 мм.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
151.904	Набор шлифовальных блоков с диском/150 мм/15 отверстий	1	1

# **Sanding Block Disc Kit 150**

Шлифовальный блок с липучкой (Velcro)





# **Sanding Block 198 Kit**

Шлифовальный блок с липучкой (Velcro)



# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ручной шлифовальный блок со сменными подошвами разной геометрии.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ручной шлифовальный блок с патрубком пылеудаления для использования с абразивными полосками Greenline Grip 70 × 198. Благодаря различным подошвам можно использовать блок для шлифования поверхностей разного профиля. Диаметр пылеотводного патрубка можно отрегулировать при необходимости. Благодаря наличию большого количества отверстий блок может использоваться также с другими абразивными полосками. При использовании Greenline Grip отвод пыли происходит эффективно.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
148.702	22 отверстия	1	1

# **Sanding Block 198 Grip**

Шлифовальный блок с пылеотводом длинный



# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Шлифовальный блок с пылеотводом для работы абразивными материалами в листах 70х198мм с 8 отверстиями для пылеотвода и креплением на "липучке".

Для обработки Greenline Grip 70×198 мм.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
141.962	8 отверстий для пылеотвода	1	5

# Sanding Block 400 Grip

Шлифовальный блок с пылеотводом длинный



# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Шлифовальный блок с пылеотводом для работы абразивными материалами в листах 70х400мм с 8 отверстиями для пылеотвода и креплением на "липучке".

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

For use with Greenline Grip 70×400 мм.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
141.964	14 отверстий для пылеотвода	1	5

# **Sanding Block 400 Grip Flex**

Шлифовальный блок с липучкой (Velcro)



# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ручной шлифовальный блок с изменяемой поверхностью для шлифования «по сухому» с патрубком пылеудаления. Регулируя профиль блока с помощью винта, данный инструмент можно легко адаптировать к поверхности вогнутых, выпуклых и плоских деталей.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для использования с абразивными полосками Greenline Grip 70 × 400 мм.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
150.088	14 отверстий	1	5

# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

для ручной обработки.

134.285

142.009

Шлифовальный блок для работы абразивными материалами в кругах диаметром 150мм с креплением на "липучке".

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
137.439	150 мм	1	6

Набор из шлифовального блока для работы абразивными материалами в

кругах диаметром 150мм с креплением на "липучке" и пяти профильных проставок разного радиуса для шлифования криволинейных поверхностей.

150 мм

Гибкая полировальная/шлифовальная основа с креплением на "липучке"

150 мм

16

# **Sanding Block Grip**

Шлифовальный блок под круг диаметром 150 мм



# **Sanding Block Box Grip**

Набор профильных шлифовальных блоков под круг диаметром 150мм



# **Hand Back Pad**



Ручная полировальная/шлифовальная основа

# **Sanding Block Hard**

Шлифовальный блок твёрдый



# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Жесткий резиновый шлифовальный блок с креплением абразива "на иглах". Для шлифования "по сухому" и "по мокрому".

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
137.431	125 мм×70 мм	1	12

# **Sanding Block Soft**

Шлифовальный блок мягкий



# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Мягкий резиновый шлифовальный блок с кожаной подложкой с креплением абразива "на иглах". Для шлифования "по сухому" и "по мокрому".

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
137.432	125 мм×70 мм	1	12

# **Dry Coat-schwarz**

Сухое проявочное покрытие – чёрное



# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Проявочное покрытие для выявления дефектов поверхности при шлифовании. Не содержит растворителей и не забивает абразив. Картридж применяется совместно с ручным аппликатором.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Проявочное покрытие не содержит растворителей и не прилипает к абразиву. Картридж применяется совместно с ручным аппликатором.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
128.366	Набор: аппликатор + 2 картриджа с 30г. чёрного тонера.	1	6
132.136	Чёрный тонер (30г.)	1	12

# **Dry Coat-orange**

Сухое проявочное покрытие – оранжевое



# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Проявочное покрытие для выявления дефектов поверхности при шлифовании материалов тёмных цветов. Не содержит раствори- телей и не забивает абразив. Картридж применяется совместно с ручным аппликатором.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Проявочное покрытие не содержит растворителей и не прилипает к абразиву. Картридж применяется совместно с ручным аппликатором.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
133.849	Набор: аппликатор + 2 картриджа с 15г. оранжевого тонера.	1	6
133.848	Оранжевый тонер (15г.)	1	12

# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Аэрозольное напыляемое проявочное покрытие для выявления дефектов поверхности при шлифовании. Быстросохнущий. Не содержит восков и силиконов.

А	рт. №	Исполнение	SP	MOQ
12	25.779	Черный/400 мл	1	12

# Control-Spray Проявочное покрытие, аэрозоль.



# **Tape Off Disc Premium**

Зачистной диск

# ОПИСАНИЕ

Диск для быстрого удаления декоративных полосок, наклеек и т.д. без повреждения лакокрасочного покрытия.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

127.999

128.000

СОВМЕСТИМЫЕ ПРОДУКТЫ


Предназначен для использования с зачистной машинкой с максимальной скоростью 4000 об/мин. С запахом карамели. Не обесцвечивает поверхность.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
152.013	2 диска, 1 переходник/90 мм	1	50

# TAPE OFF DISC

# Tape Off Tool

Пневматическая зачистная машинка



Диск для удаления старой краски и ржавчины, антигравийных составов и т.п.

Зачистная машинка с цанговым зажимом с числом об/мин не более 6000 для диска диаметром 100мм и 4000 об/мин для диска диаметром 150мм.

100 мм

150 мм

MOQ

50

50

10

Пневматическая зачистная машинка с цанговым зажимом специально разработанная для применения с дисками Tape Off Disc для быстрого



# Stripping Disc

Диск для удаления старой краски и ржавчины



28



# Multi

Универсальная полиэфирная шпатлёвка



# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для заполнения глубоких неровностей, также возможно использование в качестве доводочной шпатлёвки. Обладает отличной адгезией ко всем типам металлических подложек (стали, алюминию, оцинкованной стали).

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Благодаря тонкодисперсному наполнителю легка в нанесении и шлифовке. Может применяться не только в качестве доводочной, но и в качестве наполняющей. Совместима со всеми окрасочными системами.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
130.857	цвет бежевый/1,0 кг, банка вкл. отвердитель	1	6
127.977	цвет бежевый/2,0 кг, банка вкл. отвердитель	1	6
134.155	бежевый/картридж 1,5 кг (включая отвердитель)	1	8
132.214	цвет бежевый/2,9 кг, банка вкл. отвердитель	1	6
128.145	цвет бежевый/9,7 кг, банка вкл. отвердитель	2	2

# **Multi Light**

Полиэфирная шпатлёвка с низким удельным весом



# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для заполнения глубоких неровностей, также возможно использование в качестве доводочной шпатлёвки. Благодаря специальному наполнителю эффективность обработки повышена на 40%.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обладает очень низким удельным весом (1,27 г), за счёт чего исключительно легко шлифуется. Благодаря своим тиксотромным свойствам легка в нанесении, в том числе и в труднодоступных местах. Совместима со всеми окрасочными системами

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
141.503	цвет бежевый/1,3 кг, банка вкл. отвердитель	1	6
142.155	бежевый/картридж 2,2 кг (включая отвердитель)	1	6
142.156	бежевый/картридж 7,2 кг (включая отвердитель)	2	2

# **Multi Silver Light**

Полиэфирная шпатлёвка с низким удельным весом и алюминиевым наполнителем



# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для заполнения глубоких неровностей, также возможно использование в качестве доводочной шпатлёвки. Обладает отличной адгезией ко всем типам металлических подложек (стали, алюминию, оцинкованной стали).

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Благодаря низкому удельному весу (1,44 г/мл), легка в нанесении и особенно легко шлифуется. За счёт своих тиксотропных свойств легка в применении в труднодоступных местах. Совместима со всеми окрасочными системами.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
140.795	серебристый/1,5 кг, банка вкл. отвердитель	1	6

# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для универсального использования в качестве наполнителя и тонкой шпатлевки на любых поверхностях из листовой стали, а также при ремонте автомобилей в конструкциях кузова с цинковым и алюминиевым покрытием. Изделие подходит для любых видов использования.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Универсальная шпатлевка с хорошей способностью к растеканию и заполнению пор, а также отличными адгезионными свойствами. Чрезвычайно легко поддается шлифованию.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
138.451	белый/банка 1,6 кг (включая отвердитель)	1	6

# **Multi Plus**

Универсальная полиэфирная шпатлевка



# **Multi Soft**

Универсальная полиэфирная шпатлёвка



# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для заполнения глубоких неровностей, также возможно использование в качестве доводочной шпатлёвки. Обладает отличной адгезией ко всем типам металлических подложек (стали, алюминию, оцинкованной стали).

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Благодаря тонкодисперсному наполнителю легка в нанесении и шлифовке. Может применяться не только в качестве доводочной, но и в качестве наполняющей. Совместима со всеми окрасочными системами.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
137.206	светло-серый/2,0 кг, банка вкл. отвердитель	1	6

# **Multi Green SF**

Универсальная полиэфирная шпатлевка Не содержит стирол



# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для использования на поверхностях из оцинкованной и обычной стали и алюминия при ремонте автомобилей, а также для нанесения на части из дерева и стеклопластика.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Multi Green SF – двухкомпонентная полиэфирная универсальная шпатлевка, не содержащая стирол. Обладает высокой тиксотропностью, что обеспечивает высокую стабильность. Легко шлифуется.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
156.543	зеленая/банка 1.75 кг (включая отвердитель)	1	6



# Multi Green Plus 1.0 Super Light

Универсальная полиэфирная шпатлевка – зеленая



# ОПИСАНИЕ

Шпатлевка предназначена для заполнения неровностей и углублений на поверхности кузовов автомобилей, грузовиков и железнодорожных вагонов.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Универсальная шпатлевка для нанесения на оцинкованную и обычную сталь, алюминий, стеклопластик и дерево. Multi Green Plus 1.0 высыхает на 20% быстрее, чем обычные шпатлевки и гораздо легче поддается тонкому шлифования из-за чрезвычайно сухой поверхности. Данный материал не имеет пор и обладает превосходной стабильностью.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
152.357	зеленая/банка 1.0 кг (включая отвердитель)	1	6
152.978	зеленая/картридж 1.6 кг (включая отвердитель)	1	6

# **Multi Green**

Универсальная полиэфирная шпатлевка – зеленая



# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для универсального применения при ремонте автомобилей в конструкциях кузова, выполненных из стали, алюминия и с цинковым покрытием, а также для деталей из стеклопластика и дерева.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Универсальная шпатлевка для различных поверхностей. Данная новая универсальная шпатлевка является совершенно новой разработкой шпатлевок со смолами и наполнителями, изготовленными по технологии последнего поколения. Это совершенно новый вид шпатлевки, кот.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
146.706	green/1.6 кг tin (включая отвердитель)	1	6
147.337	green/2.52 кг cartridge (включая отвердитель)	1	6
149.134	green/8.11 кг cartridge (включая отвердитель)	1	2

# **Multi Glas Green**

Универсальная полиэфирная шпатлевка со стекловолокном – зеленая



# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Шпатлевка со стекловолокном для кузовов автомобилей, выполненных из стали, алюминия и с цинковым покрытием, а также для элементов из стеклопластика и дерева.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Данная новая шпатлевка со стекловолокном обладает не только широким спектром применения на различных поверхностях, но также улучшенными характеристиками растекаемости, способности к шлифованию и образованию более ровной поверхности, заполняя все поры, по.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
146.707	зеленый/банка 1,65 кг (включая отвердитель)	1	6

# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Тонкая шпатлевка для заполнения небольших неровных участков стальных поверхностей, элементов из стеклопластика и дерева или для повторного заполнения других шпатлевок компании "Carsystem".

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тонкая шпатлевка для любых типов поверхностей используется при ремонте автомобилей. Эта новая измененная тонкая шпатлевка легко растекается и придает поверхности исключительную гладкость, заполняя все поры. Данное быстросохнущее средство, образующее чрезв.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
146.708	зеленый/банка 2,0 кг (включая отвердитель)	1	6

# **Elastic Green**

Полиэфирная тонкая шпатлевка – зеленая



# Soft

Универсальная полиэфирная шпатлёвка



# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для заполнения глубоких неровностей, также возможно использование в качестве доводочной шпатлёвки. Благодаря мелкодисперсному наполнителю легка в нанесении и шлифовке.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
130.853	цвет бежевый/0,9 кг, банка вкл. отвердитель	1	6
127.972	цвет бежевый/1,8 кг, банка вкл. отвердитель	1	6
132.116	цвет бежевый/2,6 кг, банка вкл. отвердитель	1	6
133.206	цвет бежевый/8,9 кг, банка вкл. отвердитель	2	2

# F

Полиэфирная шпатлёвка с алюминиевым наполнителем



# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Наполняющая шпатлёвка, оптимальна для нанесения как на горизонтальные, так и на вертикальные поверхности. Шпатлёвка легка в нанесении и относительно легка в шлифовке.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
127.971	серый/2 кг, банка вкл. отвердитель	1	6

# Metallic

Полиэфирная шпатлёвка с алюминиевым наполнителем





Для заполнения глубоких неровностей. Благодаря алюминиевому наполнителю обладает повышенной плотностью и оптимальной

# **Alu Spezial**

Твердая полиэфирная шпатлевка



# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Специальная шпатлевка для нанесения на алюминиевые поверхности.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Alu Spezial – специальная твердая полиэфирная шпатлевка для нанесения на алюминиевые поверхности. Данный материал имеет малое тепловое расширение, незначительную осадку и высокую степень твердости. Шпатлевка очень пластична и поглощает вибрации кузова автомобиля. Подходит для всех работ по ремонту алюминиевых частей кузова. Обладает отличной адгезией к стали, оцинкованной стали и алюминию.

I	Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
	148.524	светло-серая/банка 1.8 кг (включая отвердитель)	1	6

# Steel

Полиэфирная шпатлёвка с полиметаллическим



# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для восстановления краёв и кромок деталей. Благодаря металлизированному наполнителю, обладает повышенной твёрдостью после полимеризации. Несмотря на высокую твёрдость, эта шпатлёвка достаточно пластична, чтобы применяться на вибронагруженных кузовных панелях. Обладает низким удельным весом. Тонкодисперсная структура шпатлёвки обеспечивает небольшой расход шлифовальных материалов. Устойчива к воздействию масел и кислот.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
138.587	алюм./серый/0,9 кг, банка вкл. отвердитель	1	6

# **Anti Rust Putty**

Противокоррозионная шпатлевка



# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Данная шпатлевка предотвращает появление ржавчины. Предназначена для выполнения всех типов работ, где требуется надежная противокоррозионная защита.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двухкомпонентная полиэфирная противокоррозионная шпатлевка с превосходной адгезией к стали и оцинкованной стали. Материал может наносится тонкими слоями. Легко шлифуется.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
149.612	красная/банка 1.8 кг (включая отвердитель)	1	6

# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Тонкая доводочная шпатлёвка. Благодаря высокой тиксотропности, может применяться не только для заполнения пор, мелких сколов и рисок от шлифовки, но и для заполнения более значительных повреждений. Благодаря тонкодисперсному наполнителю, образует поверхность без пор. Очень легка в шлифовке.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
130.856	белый/1 кг, банка вкл. отвердитель	1	6
127.975	белый/2 кг, банка вкл. отвердитель	1	6
132.115	белый/3 кг, картридж вкл. отвердитель	1	6
132.723	белый/10 кг, картридж вкл. отвердитель	2	2

# **Elastic weiss**

Доводочная полиэфирная шпатлёвка, белая



# Elastic beige

Доводочная полиэфирная шпатлёвка – бежевая



# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Тонкая доводочная шпатлёвка. Благодаря высокой тиксотропности, может применяться не только для заполнения пор, мелких сколов и рисок от шлифовки, но и для заполнения более значительных повреждений. Благодаря тонкодисперсному наполнителю, образует поверхность без пор. Очень легка в шлифовке.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
130.855	цвет бежевый/1 кг, банка вкл. отвердитель	1	6
127.976	цвет бежевый/2 кг, банка вкл. отвердитель	1	6

# **Liquid Putty**

# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Шпатлевка Liquid Putty используется для заполнения небольших дефектов поверхности, таких как царапаны и точечные проколы перед нанесением и для улучшения грунтовочного слоя. Используется для заполнения дефектов, глубина которых составляет приблизительно д.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Liquid Putty – двухкомпонентный полиэфирный состав для отделочной обработки. Шпатлевка Liquid Putty специально разработана для профессиональной обработки. Обладает отличной адгезией к металлу, кузовной шпатлевке, дереву, стекловолокну, катализированным гр.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
143.496	бутылка 1,0 кг (включая отвердитель)	1	8

# Полиэфирная отделочная шпатлевка



# **Faser**

Полиэфирная стекловолокнистая шпатлевка



# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Материал предназначен для заполнения глубоких вмятин, выравнивания поверхности, а также для ремонта зон коррозии.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стекловолокнистая шпатлевка с прямой адгезией к листовой стали.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
138.443	коричневато-прозрачная/ банка 1.4 (включая отвердитель)	1	6

# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Материал предназначен для ремонта царапин и других повреждений пластиковых деталей.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

134.796

Специально разработанная новая шпатлевка для ремонта большинства видов пластика, используемых при изготовлении автомобилей. Шпатлевка обладает превосходной адгезией, пластичностью, легко шлифуется и образует гладкую поверхность.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
149.613	черная/банка 1.0 кг (включая отвердитель)	1	6

Обеспечивает великолепное заполнение мелких вмятин и царапин на

Черный-серый/1,0 кг,

банка вкл. отвердитель

легкое нанесение. Шпатлёвка легко обрабатывается.

пластиковых деталях. Обладает оптимальной вязкостью, обеспечивающей

12

# STATEM STATEM

# Flex

**Plastic Pro** 

Шпатлевка для пластиков

Контурная полиэфирная шпатлёвка по пластику



# Glas

Полиэфирная шпатлёвка со стекловолокном



# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Шпатлёвка, со стекловолокном для выравнивания больших неровностей и ремонта участков, повреждённых коррозией. Наполнитель придаёт шпатлёвке высокую прочность по высыхании. Шпатлёвка легка в нанесении и относительно легка в шлифовке. Обладает великолепной адгезией к голому металлу.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
130.854	зеленый/1,0 кг, банка вкл. отвердитель	1	6
127.974	зеленый/1,8 кг, банка вкл. отвердитель	1	6

Полиэфирная стекловолокнистая шпатлевка – белая



# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Стекловолокнистая шпатлевка для ремонта деталей из стеклопластика и заполнения глубоких вмятин.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Белая стекловолокнистая шпатлевка с прямой адгезией к стеклопластику, стали и дереву. Белый нейтральный цвет позволяет использовать данный материал для ремонта различных поверхностей. Стекловолокнистая структура шпатлевки обеспечивает легкое нанесение и шлифование.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
144.808	белая/банка 1.8 кг (включая отвердитель)	1	6

# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Благодаря своим свойствам данная шпатлевка может использоваться для широкого спектра работ.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Carbo Putty – прозрачная полиэфирная шпатлевка для ремонта частей из карбона.

- Адгезия к карбону (полиэфирные/эпоксидные материалы перед
- нанесением произведите тест на адгезию)
   Высокая наполняющая способность
- Хорошая растекаемость
- Легко наносится, образует поверхность без пор
- Очень легко шлифуется
- Прозрачная
- Устойчива к УФ-излучению не желтеет

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
148.018	прозрачная/банка 0.6 кг (включая отвердитель)	1	12

# Carbo Putty

Полиэфирная шпатлевка – прозрачная



# **Multi Super Flex**

Glas weiss

Высокоэластичная полиэфирная шпатлевка



# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Материал предназначен для ремонта гибких пластиковых деталей.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Multi Super Flex – очень пластичная шпатлевка, специально предназначенная для ремонта пластиковых частей.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
153.284	темно-серая/банка 1.8 кг (включая отвердитель)	1	10

Только для профессионального использования.

# **Carbo Spray**

Прозрачная напыляемая шпатлевка для деталей из карбона



# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Материал предназначен для ремонта неровностей поверхности (поры, риски от шлифования, вмятины).

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Carbo Spray – прозрачная шпатлевка для деталей из карбона.

- Легко шлифуется
- Адгезия к карбону (полиэфирные/эпоксидные материалы перед нанесением произведите тест на адгезию)
- Адгезия к полиэфирным шпатлевкам
- Адгезия к частям из стеклопластика
- Для заполнения мелких неровностей
- Быстро отверждается
- Не образует пор • Прозрачная
- Устойчива к УФ-излучению не желтеет

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
148.019	прозрачная/банка 0.82 кг (включая отвердитель)	1	6

# Carbo Spray Verdünner

Разбавитель



# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Разбавитель для шпатлевки Carbo Spray.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
148.234	прозрачный/банка 1.0 л	1	6

# **Spray**

Напыляемая шпатлёвка



# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Доводочная шпатлёвка для нанесения при помощи специального окрасочного пистолета. Чрезвычайно легко обрабатывается, обладает отличной адгезией к голому металлу и другим типам полиэфирных шпатлевок. После застывания образует слегка текстурированную поверхность, легко контролируемую визуально при шлифовке.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Во избежание последующего появления дефектов окраски, рекомендуется перед окрашиванием нанесение 2К акрилового, эпоксидного (или схожего по свойствам) наполнителя слоем не менее 35 мкм.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
127.978	серый/1,5 кг, банка вкл. отвердитель	1	6

# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Данная шпатлевка предназначена в первую очередь для использования в качестве выравнивающей шпатлевки, наносимой на шпатлевки общего назначения, вследствие ее ультра тонкодисперсного состава. Благодаря высокому содержанию в ней сухого остатка заполняются т.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИСАНИЕ

Арт. №

124.315

Spray Plus – легко шлифуемая двухкомпонентная напыляемая шпатлевка, обладающая отличной адгезией к металлу, полиэфирному наполнителю и деталям из стеклопластика. Предназначена для использования исключительно на стальных поверхностях. Нанесение на оцинкова.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
135.597	светло-серый/банка 1,5 кг (включая отвердитель)	1	6

MOQ

6

Разбавитель для полиэфирной напыляемой шпатлевки

прозрачный/1,0 л, банка,

спрей-разбавитель

# **Spray Plus**

Полиэфирная напыляемая шпатлевка



# Spray Verdünner

Разбавитель напыляемой шпатлевки



# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для заполнения пор и рисок от шлифовки и шпатлевания в труднодоступных местах (скругления, края, углы и т.п.). Предназначена для нанесения кистью. Быстро сохнет.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
127.912	цвет бежевый/ 1,5 кг, банка вкл. отвердитель	1	6

# Тор Полиэфирная выравнивающая шпатлёвка для нанесения кистью



Только для профессионального использования.

# **BPO Härter**

Отвердитель ВРО



# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Отвердитель ВРО для полиэфирной шпатлевки.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
132.413	красный/отвердитель стандартный/40 г	10	10
127.038	синий/отвердитель медленный/40 г	10	10

# **Polyester Reparaturset**

Набор для ремонта пластика



# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор из полиэфирной смолы с отвердителем и стеклоткани. Предназначен для заклеивания сквозных коррозионных отверстий и ремонта деталей из

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
126.047	Набор 250 г	1	12
126.054	коричневый/800 г	1	12

# **Polyester Reparaturharz**

Ремонтная полиэфирная смола



# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ремонтная полиэфирная смола с отвердителем. Предназначена для заклеивания сквозных коррозионных отверстий и ремонта деталей из пластика.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
126.050	1,000 г	1	6

# **Füllspachtel**

Полиэфирная шпатлевка



# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Материал предназначен для заполнения глубоких вмятин, ремонта неровностей как на горизонтальных, так и вертикальных поверхностях.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наполняющая шпатлевка; высокая вязкость, высокая наполняющая способность, легко шлифуется.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
124.550	серый/банка 250 г (включая отвердитель)	1	12
124.551	серый/банка 500 г (включая отвердитель)	1	12
124.552	серый/банка 1,000 г (включая отвердитель)	1	12
124.553	серый /банка 2,000 г (включая отвердитель)	1	8

# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Материал предназначен для заполнения пор и неровностей на зашпатлеванных поверхностях. Образует гладкую поверхность без пор.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тонкая двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка CS специально разработана с учетом высочайших требований к качеству. Материал образует поверхность без пор и является оптимальным выбором для ремонта автомобиля.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
124.124	белая/банка 250 г (включая отвердитель)	1	12
124.125	белая/банка 500 г (включая отвердитель)	1	12
124.126	белая/банка 1000 г (включая отвердитель)	1	12

# **Feinspachtel**

Тонкая полиэфирная шпатлевка



# **Faserspachtel**

Полиэфирная стекловолокнистая шпатлевка



# ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

а также для ремонта зон коррозии.

Стекловолокнистая шпатлевка с прямой адгезией к листовой стали.

Материал предназначен для ремонта очень глубоких вмятин, неровностей,

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
124.036	зеленая/банка 250 г (включая отвердитель)	1	12
124.037	зеленая/банка 500 г (включая отвердитель)	1	12
124.038	зеленая/банка 1000 г (включая отвердитель)	1	12
124.041	зеленая/банка 1800 г (включая отвердитель	1	8

# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Универсальный материал, использующийся в качестве наполняющей и тонкой шпатлевки, предназначен для нанесения на поверхности из стали, оцинкованной стали и алюминия при ремонте автомобилей. Один продукт для всех целей.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цинковая легкая шпатлевка с высокой адгезией. Легко наносится и шлифуется, образует поверхность без пор.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
127.235	бежевая/банка 2000 г (включая отвердитель)	1	8





Только для профессионального использования. Только для профессионального использования.

# Glasmatte

Glasmatte

Стекломат

Стеклоткань



# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Стеклоткань на основе крупного тканного стекловолокна, применяется как армирующий материал при заклеивании сквозных коррозионных отверстий и ремонте деталей из пластика. Применяется вместе с полиэфирной смолой.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
125.425	0.5 m <sup>2</sup>	1	12
125.426	1.0 m <sup>2</sup>	1	12

# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Дозатор шпатлёвки в 3,0кг картушах с ручным приводом. Для настенного крепления. Есть возможность регулировки соотношения шпатлёвки и отвердителя.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
123.892	для 3 кг картриджей	1	1
126.854	handle for Dualmatic	0	0
126.861	cut off with handle	0	0



# Dispenser

**Dualmatic** 

Ручной дозатор шпатлёвки

Пневматический дозатор шпатлёвки



# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Стекломат на основе грубого нетканного стекловолокна, применяется как армирующий материал при заклеивании сквозных коррозионных отверстий и ремонте деталей из пластика. Применяется вместе с полиэфирной смолой

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
125.423	0,5 m <sup>2</sup>	1	12
125.424	1,0 m <sup>2</sup>	1	12

# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Дозатор шпатлёвки с пневматическим приводом. Для настенного крепления. Есть возможность регулировки соотношения шпатлёвки и отвердителя. A3C – для 3,0кг картриджей, A10C – для 10,0кг картриджей.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
123.859	A 3C	1	1
123.840	A 10C	1	1
136.912	Набор запчастей А 3С/А 10С	1	1



# **Glasylies**

Стекловолоконные салфетки



# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Нетканная салфетка на основе мелкого стекловолокна, применяется как армирующий материал при заклеивании сквозных коррозионных отверстий и ремонте деталей из пластика. Применяется вместе с полиэфирной смолой.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
125.421	0,5 m <sup>2</sup>	1	12
125.422	1,0 m <sup>2</sup>	1	12

# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Speedmixer подготавливает идеально смешанную шпатлевку – однородную массу без пузырьков воздуха. Диспенсеры для работы с большей массой поставляются под заказ.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для картриджей 3 кг.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
151.017	Speedmixer 3 кг	1	1
146.427	Сопло для смешивания зеленое (упаковка 100 шт.)	1	5
152.088	Multi Green/медленная/ зеленая/картридж 2.523 кг (включая отвердитель)/ Speedmixer	6	6

# Speedmixer 3 kg Диспенсер для шпатлевки



# Alu-Reparaturgitter Ремонтная алюминиевая сетка

ALU-REPARATURGITTER

# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Мелкоячеистая алюминиевая сетка, применяется как армирующий материал при заклеивании сквозных коррозионных отверстий и ремонте деталей из пластика. Возможно предварительное придание необходимой формы, соответствующей профилю ремонтируемой детали. Применяется совместно со стекловолоконными салфетками и полиэфирной смолой.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
126.041	25×20 см	1	12

44

# Speedmixer 10 kg

Пневматический дозатор шпатлёвок



# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Пневматический дозатор для шпатлёвок в 3кг или 10 кг картриджах. Обеспечивает быстрое и точное дозирование шпатлёвки и отвердителя.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для 3 кг и 10 кг картг

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
143.347	10 кг	1	1
146.955	Смешивающие насадки желтого цвета XL (100 шт. на упаковку)	1	5
143.810	белый/чрезвычайно медленносохнущий/картридж 10 кг (включая отвердитель/дозатор Speedmixer)	2	2
144.131	бежевый/картридж 9,63 кг (включая отвердитель/Speedmixer)	2	2
143.205	бежевый/медленносохнущий/картридж 9,61 кг (включая отвердитель/ Speedmixer)	2	2
145.419	бежевый/чрезвычайно медленносохнущий/картридж 9,61 кг (включая отвердитель/дозатор Speedmixer)	2	2
146.808	бежевый/медленносохнущий/ картридж 7,04 кг (включая отверди- тель/дозатор Speedmixer)	2	2
147.451	бежевый/крайне медленносохну- щий/картридж 7,04 кг (включая отвердитель/дозатор Speedmixer)	2	2
149.614	Multi Light/super slow/beige/7.04 кг cartridge (incl. hardener)/Speedmixer	2	2
142.937	Смешивающие насадки синего цвета (100 штук на упаковку)	1	5

# **Putty Mix Board**

Доска для разработки со шпателем



# ОПИСАНИЕ

Планшет для смешивания шпатлёвки.

# СОВМЕСТИМЫЕ ПРОДУКТЫ

Планшет с блокнотом для смешивания шпатлёвки. Использованный лист легко удаляется. Пластиковый шпатель в комплекте.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
142.206	Доска для разработки со шпателем	1	10

# **Putty Board** Пластиковый шпатель



# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Шпатлевочная лопатка для забора шпатлевки из дозатора Speedmixer.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
142.889	10 шт. на сумку	1	1

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стальной шпатель с пластиковой ручкой, устойчивой к действию растворителей.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
137.435	60 мм	1	12
137.436	80 мм	1	12
137.437	100 мм	1	12

# **Plastikspachtel**

**Putty Knife** 

Стальной шпатель

Пластиковый шпатель

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гибкий и устойчивый к растворителям пластиковый шпатель шириной 12 см.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
146.961	115 мм×77 мм	10	10



# **Blacky**

Шпатель резиновый

# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мобильное устройство для очистки шпателей.

Устойчивый к растворителям резиновый шпатель для тонкого шпатлевания или удаления продуктов шлифовки из зоны обработки при шлифовке методом "по мокрому".

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
137.433	100 мм×60 мм	10	10
137.434	80 мм×50 мм	10	10



# **Japanspachtel**

Набор гибких металлических шпателей



# Набор гибких металлических шпателей. В комплект входит четыре

шпателя шириной 5, 8, 10 и 12 см.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
139.356	1 набор	1	100



# **Easy Clean Box**

Устройство для очистки шпателей







Только для профессионального использования.



# **Masking Paper Master**

Маскирующая бумага



# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для быстрого маскирования всего автомобиля, или отдельных его частей перед окраской. Особо прочная, устойчивая к действию растворителей. Плотность 40г/м.кв.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
137.613	20 см×450 м	1	150
137.614	60 см×450 м	1	60
137.615	90 см×450 м	1	37
137.616	100 см×450 м	1	34
137.617	120 см×450 м	1	30
137.618	150 см×450 м	1	30

# **Masking Paper Top II**

Маскировочная бумага



# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Материал предназначен для маскировки панелей кузова автомобиля перед окраской.

Прочная высококачественная крафт-бумага без пор. Плотность, г/кв.м: 40.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
155.528	20 см×450 м	1	150
155.529	60 см×450 м	1	60
155.530	90 см×450 м	1	37
155.531	120 см×450 м	1	30
155.532	150 см×450 м	1	30

# Abdeckfolie Gelb

Желтая маскировочная пленка в рулоне



# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Маскировочная пленка для всех видов маскировочных работ при ремонте кузова автомобиля.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Водостойкая желтая маскировочная пленка с адгезией к лакокрасочным материалам в коробке-диспенсере. Особое покрытие на внутренней стороне пленки предотвращает появление следов от воды на машинах с остатками влаги на поверхности. Благодаря большой толщине маскировочная пленка легко режется, не рвется и обладает термостойкостью до 110°C. Очень высокий заряд статического электричества обеспечивает плотное прилегание пленки к поверхности автомобиля, позволяя легко и быстро производить маскировку.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
155.572	400 см×200 м (Складка по середине)	1	28
155.573	500 см×120 м (Складка по середине)	1	28

# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Маскировочная пленка для всех видов маскировочных работ при ремонте кузова автомобиля.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Водостойкая синяя маскировочная пленка с адгезией к лакокрасочным материалам в коробке-диспенсере. Особое покрытие на внутренней стороне пленки предотвращает появление следов от воды на машинах с остатками влаги на поверхности. Благодаря большой толщине маскировочная пленка легко режется, не рвется и обладает термостойкостью до 110°C. Очень высокий заряд статического электричества обеспечивает плотное прилегание пленки к поверхности автомобиля, позволяя легко и быстро производить маскировку.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
155.569	400 см×300 м (Складка по середине)	1	18
155.570	400 см×150 м (Складка по середине)	1	28
155.571	500 см×120 м (Складка по середине)	1	28

# Abdeckfolie Blau

Синяя маскировочная пленка в рулоне



# **Abdeckfolie Grün**

Зеленая маскировочная пленка в рулоне



# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Маскировочная пленка для всех видов маскировочных работ при ремонте кузова автомобиля.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Водостойкая зеленая маскировочная пленка с адгезией к лакокрасочным материалам в коробке-диспенсере. Маскировочная пленка легко режется, обладает термостойкостью до 110°C и подходит для всех маскировочных работ. Очень высокий заряд статического электричества обеспечивает плотное прилегание пленки к поверхности автомобиля, позволяя легко и быстро производить маскировку.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
155.565	400 см×300 м (Складка по середине)	1	28
155.567	500 см×120 м (Складка по середине)	1	45
155.568	600 см×100 м (Складка по середине)	1	28

# **MMIR-Mask Aqua Tec**

# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

MMIR-Mask Aqua Tec – специальная маскировочная пленка для защиты транспортных средств с остатками влаги на поверхности.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прозрачная синяя маскировочная пленка со следующими свойствами: термостойкость до 110°C; наличие статического заряда; плотно прилегает к автомобилю; превосходная адгезия, особенно к покровным лакам на водной основе, лакам, соответствующим европейским нормам по содержанию летучих органических соединений (VOC); легко разрезается; водостойкая; не рвется; не дает ворса; не оставляет пятна от влаги на поверхности. Маскировочная пленка поставляется в коробке-диспенсере сразу готова к использованию.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
151.038	400 см×150 м (Складка по середине)	1	24
152.055	500 см×120 м (Складка по середине)	1	24

# Маскировочная пленка в рулоне



# ЗАКРЫТИЕ

# **MMIR-Mask Light Green**

Маскировочная пленка в рулоне



# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Маскировочная пленка с адгезией к лакокрасочным материалам для защиты легковых машин, кроссоверов, внедорожников и микроавтобусов.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прозрачная зеленая маскировочная пленка со следующими свойствами: превосходная адгезия к краскам, термостойкость до 110°C; наличие статического заряда; легко разрезается; водостойкая; не рвется; доступна шириной 4, 5 и 6 метров. Маскировочная пленка поставляется в коробкедиспенсере сразу готова к использованию.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
150.453	400 см×150 м (Складка по середине)	1	28
150.454	400 см×300 м (Складка по середине)	1	28
150.455	500 см×120 м (Складка по середине)	1	28
149.587	600 см×100 м (Складка по середине)	1	28

# **Easy Mask** Маскирующая пленка



# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Маскировочная плёнка для быстрого маскирования всего автомобиля, или отдельных его частей перед окраской. Обладает адгезией к лакокрасочным материалам.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
151.199	380 см×200 м (Складка по середине)	1	40
151.181	400 см×150 м (Складка по середине)	1	45

# **Hand Mask** masking film



Hand Mask – новая маскирующая пленка с клеящей лентой для быстрого зачехления окон, дверей, бамперов и т.п.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маскирующая пленка со специальным покрытием и клеящей лентой для легкой маскировки небольших участков и поверхностей. Пленка без труда снимается и чрезвычайно легка в обращении. Маскирующая пленка обладает адгезией к лакокрасочному покрытию и представлена.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
144.547	рулон/0,35×25 м	1	20
144.549	рулон/0,60×25 м	1	16
144.550	рулон/1,00×25 м	1	16
144.551	рулон/1,20×25 м	1	16
144.552	рулон/1,80×25 м	1	16
144.553	рулон/3,60×25 м	1	8

# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

маскировать стёкла, бампера и др.

Ручной диспенсер.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
125.476	Плёнка 0,55×33 м	1	40
125.517	Плёнка 1,8×33 м	1	20
133.060	Плёнка 2,66×20 м (Применяется только отдельно от диспенсора)	1	20

Маскирующая плёнка с клеящей лентой по краю. Позволяет быстро

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
125.476	Плёнка 0,55×33 м	1	40
125.517	Плёнка 1,8×33 м	1	20
133.060	Плёнка 2,66×20 м (Применяется только отдельно от диспенсора)	1	20

**Auto Mask** 

Маскирующая пленка с клеящей лентой



# **Liquid Masking**

Напыляемое маскирующее средство



тумана/опыла. Наносится окрасочным пистолетом на кузов, стекла, пластик автомобиля. Облегчает передвижения автомобиля в ремонтной зоне. Образует прозрачную не клейкую пленку, защищающую все покрытые поверхности автомобиля. Смывается водой. Граница ремонтной зоны, где будет производится окраска, должна быть замаскирована отдельно на ширину порядка 60-80см. при помощи маскирующей бумаги, или плёнки.

Напыляемое маскирующее средство на водной основе для защиты от окрасочного

# СОВМЕСТИМЫЕ ПРОДУКТЫ


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Окрасочный пистолет предназначенный для работы с водорастворимыми материалами с дюзой 1,8 - 2,2мм.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
138.718	прозрачный, красный/19 л	1	1

# **Master Tape Green**

Маскировочная лента



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Профессиональная маскировочная лента для окрасочных мастерских.

Водостойкая, устойчива к температурам до 110°C.

ı	Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
	149.221	19 мм×50 м	48	48
	149.222	25 мм×50 м	36	36
Г	149.223	30 мм×50 м	32	32
	149.225	38 мм×50 м	24	24
	149.226	50 мм×50 м	24	24



# **Master Tape II**

Малярная лента



# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Профессиональная малярная лента для маскирования при окраске. Водостойкая. Клеевой слой выдерживает температуру до 120°C.

Исполнение	SP	MOQ
15 мм×50 м	60	60
19 мм×50 м	48	48
25 мм×50 м	36	36
30 мм×50 м	28	28
38 мм×50 м	24	24
50 мм×50 м	24	24
	15 mm×50 m 19 mm×50 m 25 mm×50 m 30 mm×50 m 38 mm×50 m	15 MM×50 M 60 19 MM×50 M 48 25 MM×50 M 36 30 MM×50 M 28 38 MM×50 M 24





# **Top Tape** Малярная лента



# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Стандартная малярная лента для маскирования при окраске. Клеевой слой выдерживает температуру до 80°C.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
139.262	15 мм×50 м	60	60
139.263	19 мм×50 м	48	48
139.264	25 мм×50 м	36	36
139.265	30 мм×50 м	32	32
139.266	38 мм×50 м	24	24
139.267	50 мм×50 м	24	24

# **Slim Tape**

Специальная малярная лента



# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Особо тонкая, водонепроницаемая, эластичная и прочная малярная лента для маскирования проблемных участков – например для пластиковых, или резиновых деталей. Клеевой слой выдерживает температуру до 100°C.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
133.827	18 мм×50 м	10	160

# **Slim Tape Green** Специальная маскировочная лента



# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Высокоэффективная маскировочная лента для нанесения на «проблемные» материалы, такие как резина и пластик.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чрезвычайно тонка, гибкая, водостойкая. Не повреждает лакокрасочное покрытие при удалении, не изменяет формы после нанесения. Термостойкость: до 100°C.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
150.081	18 мм×18 м	8	200

# **Fine Line Tape Blue** Лента для дизайн-окраски



# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Высокоэластичная маскировочная лента для многоцветной и художественной окраски. Пригодна как для кривых линий, так и для длинных прямых. Водонепроницаема. Очень хорошая устойчивость к растворителям. Устойчива к воздействию температур до 155°C.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
140.083	3 мм×33 м	10	10
140.084	6 мм×33 м	10	10
140.085	9 мм×33 м	10	10
140.086	12 мм×33 м	10	10
140.087	19 мм×33 м	10	10

# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Высококачественная термостойкая клеящая лента на тканевой основе с прочным клеящим слоем. Для заклеивания технологических отверстий кузова, защиты от прошлифовки соседних деталей и пр.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
138.532	38 мм×50 м	1	24
135.715	50 мм×50 м	1	18

# **Silver Tape** Многоцелевая серебристая лента



# **Black Tape** Тканевая лента

# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Универсальная лента для склеивания под давлением и защитой кромок деталей при шлифовании

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высококачественная тканая лента с покрытием с очень высокой адгезией и отличной устойчивостью в высоким и низким температурам.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
147.753	50 мм×50 м	1	18



# **WR-Lifting Tape Premium**

# Carsystem WR-Lifting Tape Premium – маскировочная лента состоящая из

ХАРАКТЕРИСТИКИ

слоя креповой бумаги и слоя высокопрочного перфорированного пластика. Используется для маскировки сложных зон автомобиля, особенно для защиты зон с нанесенным герметиком (окна, двери, люки, капоты, крышки багажника, лобовые стекла, передние и задние фары, указатели поворотов). Продукт идеально подходит для маскировки автомобилей перед нанесением водоразбавляемых и сольвентных красок с последующей сушкой в камере.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
155.734	Перфорированная/ 9 + 11 мм×10 м	1	24

# Перфорированная маскировочная лента



# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Маскировочная лента с упругой пластиковой полосой для маскирования резиновых уплотнителей стёкол, а также светотехнических приборов автомобиля. Водостойкая. Выдерживает температуру до 120°С.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

WR-Lifting Tape Dispenser.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
155.720	9 мм×10 м	1	24
155.722	18 мм×10 м	4	24

# **WR-Lifting Tape** Лента для маскирования резиновых уплотнителей стёкол



# **Seat Covers**

Чехол на сиденье автомобиля

# **WM Klebeband**

Лента



# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лента для упаковки со специальным покрытием с логотипом компании "Carsystem".

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
140.794	50 мм×66 м	6	36

# **Foam Tape**

Поролоновые валики для проёмов



# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для защиты проёмов дверей, капота и пр. от окрасочного тумана. Пористые, впитывают излишек лакокрасочных материалов, предотвращая образование "ступеньки". Клеевой слой выдерживает температуру до 80°C в течение часа.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
148.861	13 мм×50 м	1	140
148.862	19 мм×35 м	1	84

# **Tec Line Stick**

Маскировочная накладка для датчиков парктроника



Маскировочная накладка CS Tec Line Stick Sensor Pad подходит для всех датчиков систем помощи при парковке.

Маскировочная накладка для защиты парковочных сенсоров во время окраски автомобиля. Материал: полиэтилен. Термостойкость: от -40°C до +180°С. Устойчив к воздействию растворителей.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
152.553	зеленая/12 мм	1	50
152.554	красная/18 мм	1	50

# **Wheel Cover**

Многоразовый металлизированный чехол для колёс



# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Многоразовый чехол для колёс из металлизированного волокна. Для быстрой и надёжной маскировки колёс до 15". Пыле- и влагостойкий.

ı	Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
Γ	142.483	17 дюймов	4	56

# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Чехлы на сиденье автомобиля, для сохранения чистоты обивки во время

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
142.939	Standard 500 шт./рулон	1	1
142.940	Personalized 500 шт./ рулон/нескользящий	1	1
143.334	Держатель	1	1



# **Floor Mats** Защитные коврики

# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Защитные коврики на пол автомобиля для сохранения чистоты салона во время ремонта.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
142.941	500 шт./рулон	1	1
143.334	Держатель	1	1



# **Steering Wheel Covers** Защитная плёнка для руля

# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

разрезание маскировочной пленки. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высокая скорость резки. Защита от травм лезвием.

Защитная плёнка для руля для сохранения чистоты руля во время ремонта.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
142.942	250 м/рулон	1	1



# **MMIR Knife Premium**

Нож для отрезания маскировочной пленки



# Нож для отрезания 151.513 2 маскировочной пленки

На лезвие ножа нанесено специальное покрытие обеспечивающее легкое



# **2K Clear VOC Speed Plus**

Двухкомпонентный покровный лак



# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Новый покровный лак, соответствующий европейским нормам по выбросу летучих органических соединений (VOC) для нанесения на отдельные детали или весь кузов автомобиля.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Новый двухкомпонентный покровный лак 2K Clear VOC Speed Plus очень быстро отверждается. Покрытие может полироваться через 15 минут после сушки при 60°C и последующем остывании поверхности. Идеальная растекаемость, бриллиантовый блеск и быстрое высыхание. Соответствующий европейским нормам по содержанию VOC покровный лак с высоким содержанием сухого вещества подходит как для сольвентных, так и для водоразбавляемых окрасочных систем.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
152.563	2K clear VOC Speed Plus A+B комп. 1.5 л	1	12
151.899	2K clear VOC Speed Plus/5.0 л	1	4
151.901	2K VOC Отвердитель Speed Plus/2.5 л	1	4

# **2K Clear VOC Premium**

Двухкомпонентный прозрачный лак



# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Данный новый продукт 2K clear coat VOC Premium, соответствующий нормативным требованиям касательно ЛОС – прозрачный лак премиум-класса с абсолютно превосходными характеристиками. Наряду с широким спектром применения данное средство показывает отличные кон.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Данное новое средство 2K-Klarlack VOC Premium заняло достойное место на рынке высококлассных прозрачных лаков. Как и следовало ожидать, 2K-Klarlack VOC Premium соответствует нормативным требованиям касательно ЛОС. Содержание ЛОС в данном продукте составля.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
146.714	Двухкомпонентный прозрачный лак 2K Premium clear/5,0 л	1	4
147.019	Стандартный двухкомпонентный отвердитель 2K Premium hardener standard/2,5 л	1	4
147.361	Медленносохнущий двухкомпонентный отвердитель 2K Premium hardener slow/2,5 л	1	4
147.862	Отвердитель быстрый 2K Premium/2,5 л	1	4

# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Данный прозрачный лак VHS соответствует требованиям европейского законодательства касательно содержания летучих органических соединений (ЛОС). Данный двухкомпонентный продукт подходит для любых типов лакокрасочных работ, начиная с точечного ремонта и зака.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Данный двухкомпонентный прозрачный лак представляет собой новейшее поколения лакокрасочных покрытий. Он чрезвычайно устойчив к царапинам и ультрафиолетовому излучению. В состав данного продукта входят новейшие сырьевые материалы, поэтому содержание ЛОС со.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
144.138	Двухкомпонентный прозрачный лак 2 comp. clear VOC 420/1,0 л	1	12
142.953	Двухкомпонентный прозрачный лак 2 comp. clear VOC 420/5,0 л	1	4
144.140	Двухкомпонентный стандартный отвердитель 2 comp VOC hardener 420 standard/0,5 л	1	12
144.107	Двухкомпонентный стандартный отвердитель 2 comp VOC hardener 420 standard/2,5 л	1	4
144.139	Двухкомпонентный быстросохнущий отвердитель 2 comp VOC hardener 421 fast/0,5 л	1	12
144.108	Двухкомпонентный быстросохнущий отвердитель 2 comp VOC hardener 421 fast/2,5 л	1	4
144.446	Двухкомпонентный чрезвычайно быстросохнущий отвердитель 2 comp VOC hardener 423 very fast/2,5 л	1	4
144.449	Двухкомпонентный медленносохнущий отвердитель 2 comp VOC hardener 422 slow/2,5 л	1	4

# 2K Clear VOC 420

Двухкомпонентный прозрачный лак





# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Новый двухкомпонентный устойчивый к царапанию покровный лак с высоким содержанием твердого вещества VOC HS /SR подходит как для сольвентных, так и для водоразбавляемых окрасочных систем.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Универсальный покровный лак для использования в сфере ремонта автомобилей и промышленности.

- Высокая устойчивость к царапанию
- Хорошо обрабатывается
- Устойчив к ультрафиолету (не желтеет)
- Высокая твердость
- Хорошая устойчивость к химическому, механическому и атмосферному

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
153.774	2K clear VOC HS/SR/ А+В комп. – отвердитель стандартный/1.5 л	1	12
153.223	2K clear VOC HS/SR/ А+В комп. – отвердитель медленный/1.5 л	1	12
151.909	2K clear VOC HS/SR/5.0 л	1	4
151.910	2K VOC отвердитель HS/SR стандартный/2.5 л	1	4
151.911	2K VOC отвердитель HS/SR быстрый/2.5 л	1	4
151.913	2K VOC отвердитель HS/SR медленный/2.5 л	1	4

# 2K Clear VOC HS/SR

Двухкомпонентный покровный лак



# **2K Clear VOC Scratch Resistant**

Двухкомпонентный устойчивый к царапанию покровный лак



# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Двухкомпонентный универсальный устойчивый к царапанию покровный лак для быстрого ремонта.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Универсальный лак для полного или частичного окрашивания. Легко наносится, обладает хорошей стабильностью, растекаемостью и высоким блеском.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
150.011	2K clear VOC Scratch Resistant/5.0 л	1	4
150.012	2K clear VOC Scratch Resistant/1.0 л	1	12
150.013	2K VOC отвердитель Scratch Resistant стандартный/0.5 л	1	12
150.014	2K VOC отвердитель Scratch Resistant стандартный/2.5 л	1	4
150.015	2K VOC отвердитель Scratch Resistant быстрый/2.5 л	1	4
150.016	2K VOC отвердитель Scratch Resistant медленный/2.5 л	1	4

# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Новый соответствующий европейским нормам по содержанию летучих органических соединений (VOC) покровный лак с очень высоким содержанием твердого вещества предназначен для всех видов окраски частей из карбона.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Покровный лак для окраски деталей из карбона соответствует нормам по VOC и характеризуется быстрой сушкой и сбалансированным временем жизнеспособности, обеспечивающий безопасное нанесение. Материал имеет очень высокий блеск и хорошую растекаемость, легко полируется, обладает превосходной устойчивостью к царапанию, воздействию ультрафиолета, химическому и атмосферному воздействию, имеет очень продолжительный срок службы.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
153.217	2K Carbo Clear Plus/1.0 л	1	12
153.218	2K Carbo Clear Plus отвердитель/0.5 л	1	12
153.207	2K Carbo Clear Plus/5.0 л	1	4
153.208	2K Carbo Clear Plus отвердитель/2.5 л	1	4

# 2K Carbo Clear Plus

Двухкомпонентный покровный лак для окраски деталей из карбона



# **2K Clear VOC Matt**

Двухкомпонентный покровный лак



# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Соответствующий европейским нормам по содержанию летучих органических соединений (VOC) двухкомпонентный матовый покровный лак 2K Clear VOC Matt предназначен для создания матового покрытия при ремонте старых или окраске новых частей автомобиля.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Покровный лак легко наносится и образует идеальное матовое покрытие, устойчивое к легкому царапанию. При касании голыми руками на покрытии не остается следов.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
148.983	2K Clear VOC Matt/1.0 л	1	12
148.984	2K VOC отвердитель matt/ silkmatt быстрый/0.5 л	1	12
148.985	2K VOC отвердитель matt/ silkmatt стандартный/0.5 л	1	12

## ОПИСАНИЕ

Материал предназначен для быстрого и экономичного точечного ремонта. ВНИМАНИЕ – покровный лак UV Clear имеет недостаточную адгезию при нанесении на кромки частей, поэтому его использование ограничивается точечным ремонтом.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

UV Clear соответствует европейским нормам по выбросам летучих органических соединений (VOC), отверждается под воздействием ультрафиолетового излучения.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
154.528	100 мл	1	20

# UV Clear

Покровный лак, отверждаемый ультрафиолетовым излучением



# 2K Clear VOC Silkmatt

Двухкомпонентный покровный лак



# ОПИСАНИЕ

Соответствующий европейским нормам по содержанию летучих органических соединений (VOC) двухкомпонентный полуматовый покровный лак 2K Clear VOC Silk Matt предназначен для создания полуматового покрытия при ремонте старых или окраске новых частей автомобиля.

# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Покровный лак легко наносится и образует идеальное полуматовое покрытие, устойчивое к легкому царапанию. При касании голыми руками на покрытии не остается следов.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
148.986	2K Clear VOC silkmatt/1.0 л	1	12
148.984	2K VOC отвердитель matt/ silkmatt быстрый/0.5 л	1	12
148.985	2K VOC отвердитель matt/ silkmatt стандартный/0.5 л	1	12

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Carsystem UV Filler – однокомпонентный наполнитель, отверждаемый под воздействием ультрафиолетового излучения, для быстрого и экономичного ремонта. Наполнитель подходит для ремонта существующих покрытий (включая термопластичные акрилаты), нанесения на сталь, оцинкованную сталь, алюминий и полиэфирные шпатлевки. Для нанесения на пластик необходимо предварительно обработать поверхность специальным грунтом. Благодаря чрезвычайно быстрой сушке (5 минут) UV Filler имеет огромное преимущество перед обычными двухкомпонентными наполнителями. Благодаря быстрому высыханию использование данного материала значительно сокращает процедуру подготовки детали к окраске.

A	рт. №	Исполнение	SP	MOQ
15	4.189	прозрачный/серый/1,000 мл	1	6
15	3.777	Лампа UV Smart	1	12
15	4.645	Лампа UV LED	1	8
15	5.036	Лампа UV LED XL	1	6

# UV Füller

Наполнитель, отверждаемый ультрафиолетовым излучением



60





# **UV Füller Spray**

Напыляемый наполнитель, отверждаемый ультрафиолетовым излучением



# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Carsystem UV Filler Spray – однокомпонентный напыляемый наполнитель для точечного ремонта, отверждаемый ультрафиолетовым излучением. Наполнитель подходит для ремонта существующих покрытий (включая термопластичные акрилаты), нанесения на сталь, оцинкованную сталь, алюминий и полиэфирные шпатлевки. Для нанесения на пластик необходимо предварительно обработать поверхность специальным грунтом. Благодаря чрезвычайно быстрой сушке (5 минут) под воздействием ультрафиолета A, UV Filler Spray имеет огромное преимущество перед обычными двухкомпонентными наполнителями. Благодаря быстрому высыханию использование данного материала значительно сокращает процедуру подготовки детали к окраске.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
154.190	прозрачный /400 мл	1	6
153.777	Лампа UV Smart	1	12
154.645	Лампа UV LED	1	8
155.036	Лампа UV LED XL	1	6

# 1K-Füller

Однокомпонентный акриловый наполнитель



# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Однокомпонентный наполнитель предназначен для выполнения всех работ на поверхностях из стали, оцинкованной стали, алюминия и пластика. Наполнитель используется для изоляции зашпатлеванных участков, при окраске новых частей, а также для прямого нанесения на пластиковые детали без предварительного использования грунта.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Однокомпонентный акриловый наполнитель для быстрого ремонта, для повторного окрашивания небольших зон ремонта, для окрашивания новых частей из любого материала (металлических и пластиковых). Данный продукт обеспечивает отличную защиту от коррозии и обладает оптимальной адгезией к стали, оцинкованной стали, алюминию и пластикам.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
147.763	Светло-серый/1K Filler/1.0	1	12
147.764	Разбавитель стандартный/1.0 л	1	12

# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Данный наполнитель соответствует требованиям европейского законодательства касательно ЛОС. Данный двухкомпонентный продукт подходит для любых типов лакокрасочных работ, начиная с точечного ремонта и заканчивая полной окраской.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двухкомпонентный наполнитель VOC 540 идеально заполняет поры. Благодаря 70-процентному содержанию твердого вещества (готового к употреблению) наполнитель обладает исключительными свойствами заполнения пор и является чрезвычайно эффективным. Данный продукт.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
144.541	белый/Двухкомпонентный наполнитель 2 comp. filler VOC 540 A+B comp. – чрезвычайно быстросохнущий отвердитель/1,25 л	1	12
144.539	серый/Двухкомпонентный наполнитель 2K Filler VOC 540 A+B comp. – чрезвычайно быстросохнущий отвердитель/1,25 л	1	12
144.540	черный/Двухкомпонентный наполнитель 2K Filler VOC 540 A+B comp. – чрезвычайно быстросохнущий отвердитель/1,25 л	1	12
147.432	серый/Двухкомпонентный наполнитель 2K Filler VOC 540 A+B comp. – стандартный отвердитель/ 1,25 л	1	12
144.354	белый/Двухкомпонентный наполнитель 2 сотр Filler VOC 540 A-comp./3,6 л	1	4
144.026	серый/Двухкомпонентный наполнитель 2 сотр Filler VOC 540 A-comp./3,6 л	1	4
144.353	черный/Двухкомпонентный наполнитель 2 comp. filler VOC 540 A-comp./3,6 л	1	4
144.027	Двухкомпонентный чрезвычайно быстросохнущий отвердитель 2 comp. hardener VOC 541 very fast/0,9 л	1	12
149.816	2 comp. чрезвычайно быстро- сохнущий отвердитель/0.25 л	1	24
144.977	Двухкомпонентный стандартный отвердитель 2 comp. hardener VOC 541 standard/0,9 л	1	12
150.022	2 комп. отвердитель VOC 541 стандартный/0.25 л	1	24
153.493	2 комп. отвердитель VOC 541 CT/0.9 л	1	12

# 2K VOC Filler 540

Двухкомпонентный акриловый наполнитель





# **2K Filler Vario Plus**

Двухкомпонентный акриловый наполнитель



# ОПИСАНИЕ

2К Наполнитель Vario Plus – универсальный двухкомпонентный шлифуемый наполнитель, соответствующий европейским нормам по выбросам летучих органических соединений (VOC), который можно наносить на поверхности из следующих материалов:

- Сталь
- Грунт оригинального покрытия
- Грунт ремонтного покрытияПолиэфирная шпатлевка
- Стеклопластик
- ХАРАКТЕРИСТИКИ

2К Наполнитель Vario Plus имеет высокое содержание твердого вещества и очень высокую наполняющую способность. Данный материал разработан по новейшим технологиям, в качестве наполнителя используются специальные микросферы. Наполнитель применяется для всех видов работ в процессе ремонта лакокрасочного покрытия автомобиля. Благодаря своим характеристикам наполнитель Vario Plus может использоваться в качестве стандартного наполнителя для различных работ с толщиной слоя от 60 до 80 мкм или в зонах, требующих нанесение толстых слоев от 85 до 255 мкм. Данный материал можно идеально отрегулировать по вязкости, разбавив его на 5-30%. В любом случае данный продукт обладает высокой технологической безопасностью.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
152.058	Светло-серый/2К Наполнитель Vario Plus A+B комп./1.2 л	1	12
152.057	Светло-серый/2К Наполнитель Vario Plus A- комп./3.5 л	1	4
147.682	2K Vario отвердитель/0.7 л	1	12

# **2K Filler Air Plus**

Двухкомпонентный акриловый наполнитель



# ОПИСАНИЕ

Наполнитель для ежедневного использования в цехах кузовного ремонта особо эффективен при его использовании для мелкого и точечного ремонта.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

2К наполнитель Air Plus превосходно шлифуется, отлично защищает детали от коррозии и обладает прекрасной адгезией. Особенно хорошо подходит для сушки при комнатной температуре (20°C). При нормальной толщине слоя нет необходимости использовать обычную или инфракрасную сушку.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
152.580	серый/2К наполнитель Air Plus A+B комп./1.25 л	1	12
152.416	белый/2 комп. наполнитель Air Plus A-комп./3.6 л	1	4
152.417	серый/2 комп. наполнитель Air Plus A-комп./3.6 л	1	4
152.418	черный/2К наполнитель Air Plus/3.6 л	1	4
152.419	2K отвердитель Air Plus/0.9 л	1	12

# ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентный наполнитель Wet on Wet Plus идеально подходит для нанесения на новые детали, может наноситься на катафорезный заводской грунт без предварительного шлифования.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Новый 2К наполнитель Wet on Wet Plus – универсальный наполнитель с очень высокой наполняющей способностью и улучшенными изолирующими свойствами, обеспечивающимися новыми тонкими наполняющими частицами. Наполнитель легко наносится и шлифуется, образует очень гладкую поверхность, а после шлифования «по-мокрому» или «по-сухому» получается идеальное для следующих окрасочных процедур покрытие. Благодаря высококачественным противокоррозионным пигментам наполнитель обеспечивает очен хорошую и активную защиту от коррозии при нанесении на сталь.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
153.455	2K Наполнитель Wet on Wet Plus A+B комп./1.05 л	1	12
153.456	2K Наполнитель Wet on Wet Plus A-комп./3.6 л	1	4
153.457	2K отвердитель Wet on Wet/0.6 л	1	12

# 2K Filler Wet on Wet Plus

Двухкомпонентный акриловый наполнитель



# Abtönpaste Füller пигментная паста черного, синего,

зеленого и красного цвета



# Пигментная паста для изменения цвета всех наполнителей Carsystem.

Специальная пигментная паста для окрашивания различных наполнителей Carsystem. Благодаря 4 доступных цветам вы можете, смешав их, получить необходимый вам оттенок. В зависимости от необходимой интенсивности цвета следует добавлять от 1 до 5% пигментной пасты в наполнитель.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
148.504	черная/0.5 л	1	30
148.505	красная/0.5 л	1	30
148.506	зеленая/0.5 л	1	30
148.507	синяя/0.5 л	1	30

# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пластификатор Carsystem – специальная добавка для увеличения пластичности двухкомпонентных наполнителей и покровных лаков. Продукт увеличивает адгезию и эластичность, таким образом предотвращая появление трещин.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пластификатор Carsystem идеально подходит для лакокрасочных покрытий автомобилей, наносимых на пластиковые или металлические части, подверженные деформации, вибрации и небольшим ударам (например, при попадании гравия).

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
155 543	Прозрачная/1 д	1	12





66

# **High Gloss Additive**

Добавка для придания блеска



# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Данная добавка увеличивает блеск покровного лака до максимально возможной степени, а также улучшает его свойства, обеспечивая идеальный

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
152.788	Прозрачная/1 л	1	12

# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Spotblender предназначен для окраски «переходом» и точечного ремонта.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Специальное сочетание растворителей, которое выравнивает зону «перехода» покровного лака во время окраски «переходом». Используя Spotblender, можно экономично ремонтировать незначительные повреждения. Материал создает очень плавную зону перехода и эффект смешивания старого и нового покрытия сразу видно. В результате использования Spotblender для окраски «переходом» получается высококачественное покрытие с высоким глянцем.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
148.989	1,0 л	1	12

# **Spotblender**

Растворитель для окраски «переходом»



# **Acryl Thinner**

Разбавитель для акриловых материалов



# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Универсальный разбавитель для акриловых материалов (лак, наполнитель и т.п.).

Į.	Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
1	52.456	fast/transparent/5 л	1	4
1	50.331	прозрачный/Acryl Thinner 1 л	1	12
1	41.479	прозрачный/Acryl Thinner 5 л	1	4
1	53.171	slow/transparent/5 л	1	4

# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Прозрачные проградуированные ёмкости для быстрого и точного смешивания материала с отвердителем в пропорциях 5:1, 4:1, 3:1, 2:1, 1:1 и добавления разбавителя в количестве 10% и 20% соответственно.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
140.545	стаканчик/0,385 л	200	200
140.549	крышка/0,385 л	200	200
140.546	стаканчик/0,75 л	200	200
140.550	крышка/0,75 л	200	200
140.547	стаканчик/1,4 л	200	200
140.551	крышка/1,4 л	200	200
140.548	стаканчик/2,3 л	100	100
140.552	крышка/2,3 л	200	200

Диспенсер для мерных ёмкостей Multi Mix для настенного крепления.

Позволяет удобно хранить и использовать в рабочей зоне мерные ёмкости

# Multi-Mix Cup/Lid Мерная ёмкость



# **Activator**

Ускоритель сушки



# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Добавка для уменьшения времени сушки наполнителей и покровных лаков Carsystem.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Специальная добавка уменьшает время сушки наполнителей и покровных лаков. Время сушки сокращается примерно на 15%. Данный материал можно использовать только с медленным или стандартным отвердителем. Запрещается использование данной добавки с быстрым и сверхбыстрым отвердителем, так как в этом случае время сушки не уменьшится, но на покрытии могут возникнуть дефекты (потеря глянца, снижение адгезии наполнителя).

# СОВМЕСТИМЫЕ ПРОДУКТЫ

Соотношение смешивания с наполнителем: 10% Соотношение смешивания с покровными лаками: 2%

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
147.695	1,0 л	1	12

# **Dispenser Multi-Mix**

Диспенсер для мерных ёмкостей Multi Mix







# **Plastic Can Empty**

Емкость для хранения



# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Данная новая емкость для хранения Plastic Can Empty объемом 0,5 л, 1,0 л и 1,8 л подходит для хранения красок. Плотно закрывающаяся крышка предотвращает высыхание краски, поэтому ее можно хранить в течение длительного периода.

# **ХАР**АКТЕРИСТИКИ

Твердая и чрезвычайно прочная гластиковая банка с герметично закрывающейся крышкой. 100 банок, включая крышки и этикетки, упакованы в картонном ящике.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
144.957	100 штук на коробку/0,5 л	1	1
144.958	100 штук на коробку/1,0 л	1	1
145.784	100 штук на коробку/1,8 л	1	1

# **Multi-Mix Bucket**

Ведро для смешивания



# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ведро для смешивания Multi-Mix Bucket объемом 5,5 л идеально подходит при использовании большого количества краски или наполнителя.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Емкость для смешивания Multi-Mix Cup объемом 5,5 л:

- устойчива к действию растворителей;
- чрезвычайно прочная;
- прозрачная;
- с антистатическим покрытием;
- штабелируемая;
- имеет гладкую поверхность

ı	Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
	144.649	36 шт. на картридж/5,5 л	1	1
	145.315	крышка/5,5 л	1	1

# **Mixing Stick Alu**

Палочка для смешивания



# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Палочка для смешивания Mixing Stick Alu предназначена для измерения правильного коэффициента смешения наполнителя и прозрачного лака. Используется также для перемешивания и смешивания различных других

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
146.695	2:1/4:1/370×32 мм	1	10
147.359	5:1/6:1/370×32 мм	1	10

# **Mixing Stick Black** Пластиковая палочка для смешивания

# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Пластиковая палочка Mixing Stick упрощает процесс перемешивания и смешивания различных продуктов (красок, наполнителей и т.п.).

I	Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
	144.752	23×1.8 см	100	100

Бумажная воронка с фильтрующей нейлоновой вставкой. Для фильтрации лакокрасочных материалов от посторонних включений и сгустков.

125

1000

1000

синий/125 мк

желтый/190 мк



# **Multi Strain**

Одноразовый фильтр-ситечко



# Dispenser для фильтра-ситечка

146.957

146.958

Диспенсер для фильтра-ситечка Multi Strain 125 мк (146.957) и 190 мк (146.958).

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

В комплекте: Фильтр-ситечко – 150 штук.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
146.960	Диспенсер	1	1



# **Booth Mask White**

Защитное покрытие для окрасочно-сушильных камер



# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Booth Mask White используется для защиты стенок окрасочных камер от опыла. Материал наносится распылением. Покрытие скрывает большие скопления опыла на стенках для сохранения яркости освещения в камере. Идеально подходит для таких камер, где нет возможности наносить смываемые водой защитные покрытия.

Защитное напыляемое покрытие на водной основе образует глянцевую белую поверхность, защищая окрасочную камеру от опыла.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
153.205	Белое/19 л	1	1



Только для профессионального использования.

# **Booth Mask**

Защитное покрытие для стен ОСК



# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Напыляемое средство на водной основе для защиты стен, окон и осветительных приборов ОСК от окрасочного тумана. Наносится окрасочным пистолетом. По высыхании образует прозрачную, неклейкую пленку. Не влияет на освещенность ОСК. Покрытие выдерживает до 150 окрасочных циклов (приблизительно 3 месяца).

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наносится окрасочным пистолетом. По высыхании образует прозрачную, неклейкую пленку. Не влияет на освещенность ОСК. Покрытие выдерживает до 150 окрасочных циклов (приблизительно 3 месяца).

# СОВМЕСТИМЫЕ ПРОДУКТЫ

Окрасочный пистолет, предназначенный для работы с водорастворимыми материалами с дюзой 1,8 - 2,2 мм.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
149.358	прозрачный/5 л	1	4
149.359	прозрачный/20 л	1	1

# **Booth Mask Stick**

Липкое защитное покрытие для стен ОСК



# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Напыляемое средство на водной основе для защиты стен, окон и осветительных приборов ОСК от окрасочного тумана.

Наносится окрасочным пистолетом. Не высыхает полностью, образуя липкое покрытие, эффективно осаждающее на себя окрасочный туман.

# СОВМЕСТИМЫЕ ПРОДУКТЫ

Окрасочный пистолет, предназначенный для работы с водорастворимыми материалами с дюзой 1,8 – 2,2 мм.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
149.338	прозрачный/5 л	1	4
149.339	прозрачный/20 л	1	1
149.340	прозрачный/25 л	1	1

# **Dust Keeper**

Пылесдерживающее средство для пола и решёток ОСК



# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Средство на водной основе напыляемое на пол и решетки ОСК и связывающее пыль и окрасочный туман, предотвращая тем самым подъем пыли в воздух. После окрасочного цикла абсорбированная пыль выметается из ОСК.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Жидкость на водной основе, связывающая имеющуюся пыль в расппылительной камере и предотвращает тем самым подъем пыли.

# СОВМЕСТИМЫЕ ПРОДУКТЫ

Распылитель.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
149.341	5 л	1	4
149.342	20 л	1	1

# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Подходит для окраски небольших деталей и особенно для точечного ремонта.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

2K High Speed Clear Coat – двухкомпонентный прозрачный лак, обладающий высокой устойчивостью к царапинам, УФ-лучам, бензину и климатическим воздействиям. 2K High Speed Clear Coat оснащен чрезвычайно тонким распылителем. Прозрачный лак быстро высыхает, лег.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
145.990	прозрачный/200 мл	1	6
149.421	прозрачный/400 мл	1	6

# 2K High-Speed Klarlack

Прозрачный лак для точечного ремонта



# 2K EP High-Speed Grundierfüller

Эпоксидная грунт-шпатлевка для точечного ремонта



Подходит для грунтовки небольших деталей и точечного ремонта.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2K EP High Speed primer filler – многоцелевая эпоксидная грунт-шпатлевка, обладающая отличной адгезией к стали, оцинкованной стали и алюминию и обеспечивающая защиту от коррозии. Данное средство обладает очень хорошей растекаемостью по лакокрасочному покр.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
149.424	светло-серый/400 мл	1	6



# Spotblender Spray

Растворитель для точечного ремонта



# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Pастворитель Spot – Blender идеально подходит для точечного ремонта и перемешивания двухкомпонентных прозрачных лаков и двухкомпонентных верхних слоев лакокрасочного покрытия. Spot – Blender используется в переходной зоне между новым и старым верхними сло.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Spot-Blender – аэрозоль с чрезвычайно хорошими свойствами частичного растворения. Spot-Blender – это растворитель, который разбавляет старые лакокрасочные покрытия для достижения хорошего результата перемешивания. Благодаря чрезвычайно тонкому распыля.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
145 987	прозрачный/400 мл	1	12

### **Silicone Remover Spray**

Антистатический обезжириватель



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Средство для чистки любых поверхностей перед окраской.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для безопасного удаление загрязнений, жира, масла, силикона, воска, смолы, клея и т.п. Обезжириватель содержит мягкий неагрессивный растворитель с антистатическим эффектом, очень быстро испаряется и обладает высоким пределом текучести.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
149.423	прозрачный/400 мл	1	6

### **Plastic Cleaner**

Антистатический обезжириватель для пластиков



#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Средство для чистки пластиков подходит для любых внутренних и наружных пластиковых поверхностей.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Безопасное удаление загрязнений, жира, масла, силикона, воска, смолы, клея и т.п. Средство для чистки пластиков обеспечивает антистатический эффект, очень быстро испаряется и обладает высоким пределом текучести.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
145.985	прозрачный/400 мл	1	12

### **Plastic Primer**

Грунт для пластиков



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Plastic Primer подходит для любых внутренних и наружных пластиковых поверхностей. Также используется на участках точечного ремонта.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Plastic Primer обладает отличной адгезией к любым пластиковым деталям, таким как бамперы, детали настроечной панели и крышки зеркал. Данное средство очень быстро испаряется, обладает высоким пределом текучести и пригодно для дальнейшей окраски акриловыми.

ĺ	Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
	145.986	прозрачный/400 мл	1	12



# **HpP PRIMER**

Plastic coating as fast as possible ...

ABS PP-EPDM PVC
PP GRP
EPP PBT PA 6

PRE-TREATMENT 0%

MATERIAL SAVINGS 50%

ADHESION 100%



# HpP Primer Однокомпонентный грунт

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Специальный однокомпонентный грунт Carsystem HpP для использования на устойчивых к растворителям пластиках. Грунт имеет отличную адгезию к необработанным устойчивым к растворителям пластикам, может перекрываться всеми обычными базовыми красками, может использоваться как с однослойными, так и двуслойными окрасочными системами. Не рекомендуется наносить на полиэтилен.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
154.706	Белый/1,0 кг	1	6
154.707	Серый/1,0 кг	1	6
154.708	Черный/1,0 кг	1	6
154.712	Разбавитель/1,0 л	1	6



## **HpP Primer Spray**

Однокомпонентный грунт для пластиков



#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Специальный однокомпонентный напыляемый грунт Carsystem HpP для использования на устойчивых к растворителям пластиках. Грунт имеет отличную адгезию к необработанным устойчивым к растворителям пластикам, может перекрываться всеми обычными базовыми красками, может использоваться как с однослойными, так и двуслойными окрасочными системами. Не рекомендуется наносить на полиэтилен.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
154.709	Белый/400 мл	1	12
154.710	Серый/400 мл	1	12
154.711	Черный/400 мл	1	12

74

### **1K Epoxy Primer**

Однокомпонентный эпоксидный грунт



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Универсальный однокомпонентный противокоррозионный грунт с прекрасной адгезией к стали, оцинкованной стали, алюминию и анодированному алюминию. Для оптимальной подготовки поврежденной зоны тщательно очистите поверхность и обезжирьте ее средством для удаления силикона (если поверхность металлическая). Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем наносить двухкомпонентный наполнитель после высыхания эпоксидного грунта (если он использовался в качестве грунта). Если же эпоксидный грунт наносился более толстыми слоями, он может окрашиваться «мокрый по мокрому» водоразбавляемыми и сольвентными красками.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эпоксидный грунт применяется в точечном и частичном ремонте. Материал быстро сохнет, изолирует поверхность от влаги, препятствует возникновению коррозии и обладает адгезией к большинству материалов, использующихся в автомобильной индустрии.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
151.958	Серый/400 мл	1	12
153.793	Регулируемая дюза	1	1

### **1K Easy Primer**

Однокомпонентный грунт



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Carsystem 1K Easy – универсальный грунт с отличной адгезией к металлам, обеспечивающий надежную противокоррозионную защиту. Материал допускает сварку после высыхания и может перекрываться однокомпонентными водоразбавляемыми и двухкомпонентными финишными покрытиями. Грунт идеально подходит для точечного и мелкого ремонта.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грунт позволяет одновременно экономить время и материалы, очень

- быстро сохнет, особенно при нанесении тонкими слоями. • Надежная противокоррозионная защита
- Подходит для изоляции отшлифованных областей ремонта • Грунт и наполнитель в одном материале
- Образует идеально гладкую поверхность
- Быстро сохнет
- Быстро и просто наносится
- Перекрывается водоразбавляемыми базовыми красками
- Перекрывается одно-и двухкомпонентными финишными материалами
- Позволяет производить сварку
- Не содержит хроматов

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
151.537	Белый/400 мл	1	12
151.538	Серый/400 мл	1	12
151.539	Черный/400 мл	1	12
153.793	Регулируемая дюза	1	1

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Наполнитель Carsystem из линейки спреев Tec Line - однокомпонентный акриловый наполнитель с высокой наполняющей способностью даже при нанесении в один слой. Наполнитель можно наносить в несколько слоев, чтобы достичь высокой толщины пленки. Наполнитель идеально подходит для точечного и мелкого ремонта.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Carsystem 1 K Наполнитель Easy – однокомпонентный готовый к нанесению грунт-наполнитель. Материал идеально подходит для нанесения на небольшие зоны ремонта перед нанесением финишного покрытия. При точечном ремонте 1K Easy Filler способен воспроизвести пленку толщиной пленки грунта, наносимого из окрасочного пистолета. Благодаря аэрозольной упаковке продукт очень легко наносить, кроме того, для его применения требуется лишь минимальная маскировка.
• Очень высокая наполняющая способность, непрозрачность

- Простое и быстрое нанесение
- Быстро сохнет
- Подходит как для шлифования «по-мокрому», так и для шлифования «-по-сухому»
- Перекрывается водоразбавляемыми и сольвентными красками
- Устойчив к воздействию силиконов
- Прекрасная адгезия к стали, алюминию, полиэфирной шпатлевке, старому лакокрасочному покрытию
- Отличная адгезия к следующим типам пластика: PC, PVC, ABS, PA, SAN, PU, UP, EP
- Не содержит хроматов

Исполнение	SP	MOQ
Белый/400 мл	1	12
Светло-серый/400 мл	1	12
Черный/400 мл	1	12
Регулируемая дюза	1	1
	Белый/400 мл Светло-серый/400 мл Черный/400 мл	Белый/400 мл 1 Светло-серый/400 мл 1 Черный/400 мл 1

### **1K Easy Filler**

Однокомпонентный грунт-наполнитель с высоким содержанием твердого вещества



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Быстросохнущий аэрозольный адгезионный грунт на комбинированной нитро-основе. Обладает хорошими антикоррозионными свойствами и стойкостью к атмосферным воздействиям.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
126.024	серый/400 мл	1	12

### Lackiergrundierung Аэрозольный адгезионный грунт



### **Primer Spray** Аэрозольный адгезионный грунт



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Быстросохнущий аэрозольный адгезионный грунт на алкидной основе. Обладает хорошими антикоррозионными свойствами

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
125.949	красно-коричневый/400 мл	1	12
132.907	серый/400 мл	1	12

### **Etch Primer**

Адгезионный грунт

**Spritzspachtel** 

Аэрозольная грунт-шпатлёвка



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Адгезионный быстросохнущий грунт для применения на стальных, оцинкованных и алюминиевых поверхностях.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Etch Primer пригоден для целенаправленного использования для ремонта заводских грунтовок алюминиевого кузова. Наилучшие адгезионные свойства на любых стальных, цинковых и алюминиевых основаниях. Etch Primer отличается простотой обработки и быстротой сушки.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
143.028	серый/400 мл	1	6

Быстросохнущий высоковязкий акриловый наполнитель. Применяется для

заполнения пор и выравнивания небольших неровностей. Легко шлифуется.

12

серый/400 мл

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Универсальная краска для ремонта мелких дефектов и окраски поврежденных деталей.

Универсальная краска для ремонта мелких дефектов и окраски

Акриловая краска в аэрозольном баллоне с высокой укрывающей

способностью. Баллончик имеет идеальную форму факела. Материал быстро сохнет и обладает устойчивостью к атмосферным воздействиям.

Черная матовая/500 мл

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Акриловая краска в аэрозольном баллоне с высокой укрывающей способностью. Баллончик имеет идеальную форму факела. Материал быстро сохнет и обладает устойчивостью к атмосферным воздействиям.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
149.219	Черная глянцевая/500 мл	1	6

### **Rallye-Spray Premium**

Черная глянцевая краска в аэрозольном баллоне



### Rallye-Spray Premium





Черная матовая краска в аэрозольном баллоне



**Zink-Spray** 

Аэрозольная краска для систем выхлопа



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

125.580

Предназначен для холодной оцинковки поврежденных мест оцинкованных поверхностей. Обладает хорошей адгезией и отличными противокоррозионными свойствами. Может использоваться в качестве сварочного грунта при точечной сварке. Термическая стойкость до 490°C (DIN 50976, 53167, 50021, 53151).

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Холодная оцинковка металлических оснований. Термостойкость до 490°C согласно стандартам DIN 50976, 53167, 50021, 53151.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
126.030	серый/400 мл	1	12

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

поврежденных деталей. ХАРАКТЕРИСТИКИ

149.218

Быстросохнущая глянцевая краска универсального применения на акриловой основе. Не содержит свинца.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
126.053	белый/400 мл	1	12
126.026	черный/400 мл	1	12

### Rallye-Spray glänzend

Аэрозольная краска глянцевая



Только для профессионального использования. Только для профессионального использования.

### Rallye-Spray matt

Аэрозольная краска матовая



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Быстросохнущая матовая краска универсального применения на акриловой основе. Не содержит свинца. Может применяться в качестве

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
126.027	черный/400 мл	1	12

### **Thermo-Spray**

Аэрозольная термостойкая краска



#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для окраски деталей, подверженных воздействию высоких температур (напр. выхлопная система, детали двигателя и пр.). Термическая стойкость до 650°С.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
126.086	черный/400 мл	1	12
126.087	серебристый/400 мл	1	12

### Felgensilber

Аэрозольная краска для колёсных дисков



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Быстросохнущая стойкая к истиранию краска на акриловой основе. Обеспечивает антикоррозионную защиту колёсных дисков. Пригодна для стальных колёсных дисков.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
126.021	серебристый/400 мл	1	12

### Klarlack-Spray

Аэрозольный прозрачный лак



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Быстросохнущий прозрачный лак на акриловой основе. Устойчив к воздействиям окружающей среды.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
126.025	прозрачный блестящий/400 мл	1	12

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Краска для пластиковых делалей автомобиля, наносимая без предварительного грунтования, образующая структурированную

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
142.821	черный/400 мл	1	6
142.820	серый/400 мл	1	6

Средство для восстановления структуры пластиковых деталей как снаружи

(зеркала, бампер и т.д.), так и внутри автомобиля. В дальнейшем может

черный/400 мл

12

### **Bumper Paint Spray**

Грунт-краска для пластиков



### **Bumper Structurant Spray**

Средство для восстановления структуры пластиковых деталей



### **Bumper Paint**

Текстурированный лак для пластиков



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

быть окрашено.

142.982

Текстурированное покрытие для восстановления исходных структур бамперов и пластиковых деталей.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эластичный акриловый лак, подходящий для окраски структурных поверхностей бамперов и пластиковых деталей. После нанесения данного средства поверхность становится полуматовой, ее можно окрашивать всеми обычными типами лакокрасочных материалов, доступными н.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
147.447	черный/1.0 л	1	12

### **Prefill-Spray**

Аэрозольный баллон со сжатым газом



#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для заполнения лакокрасочными материалами при помощи соответствующего оборудования. Является альтернативой обычному окрасочному пистолету при локальном/точечном ремонте. Содержит газовую смесь, не содержащую фтор-хлор-углеводородов. Позволяет работать с алкидными, акриловыми или нитро-целлюлозными лакокрасочными материалами.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
125.686	без стержня/275 мл	1	12
145.840	spray nozzle spare part красный	1	1

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест-пластины Carsystem используются для цветоподбора перед окраской автомобиля. На пластины можно наносить все водоразбавляемые и сольвентные краски. Дополнительным преимуществом является напечатанный на пластинок рисунок по которому можно судить об уровне укрывистости краски.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
153.758	Тест-пластины/белые/ 200 шт. в коробке	1	5
153.759	Тест-пластины/темно-серые/ 200 шт. в коробке	1	5

## **Spray Out Cards Metall**



### **Prefill-Spray Water**

Аэрозольный баллон со сжатым газом для лакокрасочных материалов на водной основе



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для заполнения лакокрасочными материалами при помощи соответствующего оборудования. Является альтернативой обычному окрасочному пистолету при локальном/точечном ремонте. Содержит газовую смесь, не содержащую фтор-хлоруглеводородов. Позволяет работать с алкидными, акриловыми или нитро-целлюлозными лакокрасочными материалами.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
140.608	без стержня/300 мл	1	12
145.840	spray nozzle spare part красный	1	1

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест-пластины для цветоподбора при окраске пластиковых деталей. Пластины изготовлены из того же пластика, что и большинство бамперов автомобилей. Из-за того, что пигменты краски ведут себя по-разному на разных материалах, для получения правильного цвета необходимо производить цветоподбор с использованием такого же материала. Таким образом, пластиковые тест-пластины Carsystem позволят вам быстро и точно подобрать цвет к деталям из пластика.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
153.359	Plastic Spray Out Cards/ 50 pcs. per box	1	100
154.125	card holder for plastic spray out cards	1	100
154.126	metal stick for plastic card holder	1	100

### **Spray Out Cards Plastic** Тест-пластины для цветоподбора





### Rostlöser

Средство для размягчения ржавчины



#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Средство на масляной основе с высокими проникающими свойствами. Применяется для ослабления "закисших" болтов, гаек и пр. Защищает обработанные части от новой коррозии и механического износа.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
126.028	коричневый/300 мл	1	12

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для сравнения подобранного цвета и оригинального цвета кузова автомобиля. Рекомендовано для применения колористом и/или маляром. Комплект 250шт. + держатель.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
141.109	70×179 мм	1	24

### **Color Match Card Paper**

Пластина для тест-напыла



Только для профессионального использования Только для профессионального использования.

### **Touch Up**

Штрих-корректор (20 мл)



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Комплект из 100 пластиковых баночек с кисточкой, шариком для размешивания, воронкой и наклейкой. Предназначены для заполнения краской и используются для точечного ремонта.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
150.764	Прозрачный/20 мл×100 pcs.	1	1

## Touch Up

Бутыль с кисточкой (50 мл)



#### ОПИСАНИЕ

Бутыль с кисточкой для краски.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Небьющийся прозрачный плотно закрывающийся бутыль с кисточкой для точечного ремонта (сколы, царапины) лакокрасочного покрытия. Подходит для водоразбавляемых и сольвентных красок.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
150.769	Прозрачный/50 мл×25 шт.	1	1

### **Magnetic Gun Holder**

Магнитный держатель для окрасочных пистолетов



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Держатель для окрасочных пистолетов. Благодаря магнитной основе, может быть легко закреплён на любой ровной металлической поверхности.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
140.145	Магнитный держатель для окрасочных пистолетов	1	5

### **PG/FG Feinfilter**

Фильтр в бачок пистолета



#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фильтр тонкой очистки для установки непосредственно в бачке окрасочного пистолета.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
138.680	пакеты по 10 шт.	10	10

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Набор включает в себя 10 игл, держатель и футляр.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
140.971	комплект	1	10
140.972	заправка	10	5000

### **Dust Needle**

Набор игл для удаления посторонних частиц из свеженанесенного лакокрасочного покрытия



### Brush Set Haбор кисточек

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Набор кисточек из 12 штук. В состав набора входят кисти №4, №6 и №8.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
140.970	набор	1	10



## **Micro Tip** Микро-тампон

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Микро-тампон для точечной подкраски и/или удаления подтёков лакокрасочных материалов.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ	
140.976	в коробках по 100 шт.	1	1	



# Paint Arrestor Фильтр для ОСК

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высококачественный фильтр для ОСК на основе стекловолокна. Упругая структура волокон предотвращает сминание фильтра под давлением воздушного потока, благодаря чему фильтр работает постоянно по всей толщине. Тем не менее, фильтр не оказывает значительного сопротивления фоздушному потоку.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
142.891	500 мм×20 м 3	1	1
142.892	500 мм×25 м 3	1	1
142.894	500 мм×91 м 3	1	1
142.898	660 мм×20 м 3	1	1
142.901	760 мм×20 м 3	1	1
142.902	760 мм×25 м 3	1	1
142.903	760 мм×91 м 3	1	1
142.906	860 мм×91 м 3	1	1
142.910	1000 мм×20 м 3	1	1
142.911	1000 мм×25 м 3	1	1
142.912	1000 мм×50 м 3	1	1
142.913	1000 мм×91 м 3	1	1
142.917	1250 мм×91 м 3	1	1
142.919	1530 мм×25 м 3	1	1



### Luftschlauch

Шланг для воздуха – отдельный



#### ОПИСАНИЕ

Подача воздуха для окрасочного пистолета.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Антистатический резиновый шланг. Обеспечивает электростатический контакт (≤ 10^6 Ом/м) при подсоединении шланга к соединительным муфтам. ВНУТРЕННЯЯ ТРУБКА: гладкая, черного цвета, выполнена из этилен-пропилен-диен-каучука (ЭПДК); ВНЕШНЯЯ ТРУБКА: гладкая.

#### YADARTEDUCTURU

Антистатический шланг диаметром 9×16 мм, длиной 50 м, без патрубков, переходника и соединительной муфты.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
143.131	9×16 мм, длина 50 м	50	50

### Luftschlauch

Шланг для воздуха – полный набор



#### ОПИСАНИЕ

Подача воздуха для окрасочных пистолетов.

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Антистатический резиновый шланг. Обеспечивает электростатический контакт (≤ 10^6 Ом/м) при подключении шланга к соединительным муфтам. ВНУТРЕННЯЯ ТРУБКА: гладкая, черного цвета, выполнена из ЭПДК; ВНЕШНЯЯ ТРУБКА: гладкая, синего цвета, выполнена из ЭПДК.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Антистатический резиновый раздвижной шланг из ЭПДК диаметром  $9 \times 16$  мм, длиной 12,5 м, с устойчивой к царапинам предохранительной муфтой и переходником, 20 бар.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
139.039	9 х16 мм, длина 12.5 м	1	1

## Sicherheitskupplung

Предохранительная муфта для конца под шланг



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

С помощью муфты для конца под шланг выполняется безопасное отсоединение воздушной пробки благодаря предварительному сбросу атмосферного давления.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
143.128	диаметр 6 мм	1	1
143.127	диаметр 9 мм	1	1

# MS Kupplung Шланговое соединение



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шланговое соединение MS.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
139.036	Ø 9 мм	1	1

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Переходник для конца под шланг. диаметр 9 мм.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ	
143.130	диаметр 6 мм	1	1	
143.129	диаметр 9 мм	1	10	

# Nippel fitting with quick connector



# Nippel Переходник с внутренней резьбой

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Переходник с внутренней резьбой.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
139.034	1/4"	1	1



# **Nippel** Переходник с наружной конической резьбой

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Переходник с наружной конической резьбой. С тефлоновым покрытием.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
139.033	1/4"	1	1



### Polish C-05 cut

Тонкая полировальная паста





### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Carsystem Полироль C-05 – высокоэффективная абразивная паста для обработки старых и новых окрашенных поверхностей. Сочетание максимальной для полирования режущей способности и обеспечение высокого блеска дают возможность пользователю удалить глубокие дефекты краски (включения) за несколько секунд. Может использоваться с любыми полировальниками Carsystem.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
156.345	Зеленая/1 кг	1	6

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Аэрозоль C-WAX Shine легко удаляет легкие загрязнения, такие как пыль или отпечатки пальцев с лакокрасочного покрытия.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Благодаря высокому содержанию карнаубского воска аэрозоль изолирует покрытие от внешней среды и обеспечивает долговременную защиту.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ	
151.637	Прозрачный/500 мл	1	12	

### C-WAX Shine

Воск в аэрозольном баллоне



### Polish C-10 strong

Высокопроизводительная полировальная паста



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Полироль C-10 Strong – профессиональная полировальная паста, специально разработанная для финишных работ со свежеокрашенными поверхностями.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уникальная порошковая технология и высокая скорость удаления материала, основанная на использовании особо чистого оксида алюминия дает возможно легко устранять дефекты лакокрасочного покрытия с долговременным результатом. Паста подходит для обработки обычных, стойких к царапанию и отверждаемых с помощью ультрафиолета лакокрасочных покрытий и обеспечивает высокий блеск.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
151.634	Белая/1 кг	1	6

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

CS Карнаубский воск Nano подходит для обслуживания автотранспорта, морских судов и самолетов.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

CS Карнаубский воск Nano – нанотехнологичная полироль с высоким блеском для надежной защиты лакокрасочного покрытия. Обладает пылеотталкивающими свойствами. Создает «мокрый» блеск. Имеет более долгий срок хранения, чем обычные воски. Минимизирует образование пятен на резине и пластике. Материал изготовлен по уникальной формуле на водном основании. Не содержит ароматических растворителей.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
151.945	Желтый/1.0 л	1	6

### Nano Carnauba Wax

Защитный воск с высоким блеском



### Polish C-30 finish

Финишная полировальная паста



#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Полировальная паста C-30 Finish – это полировальная паста с микроабразивом, которая может использоваться для полировки легких и средних царапин на лакокрасочном покрытии без эффекта голограммы и за 1 шаг.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Паста C-30 идеально подходит для полировки обычных и стойких к царапанию покрытий и оставляет после обработки поверхность с уникальным и глубоким блеском.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
151.636	Серая/1 кг	1	6

### Definish

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Абразивная полировальная паста для удаления рисок от шлифования, дефектов покрытия типа "апельсиновая корка", включений пыли. Не содержит силиконов и восков.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
132 437	желтый пвет/880 мл	1	12

### Refinish 1

Абразивная полировальная паста



Только для профессионального использования.

### **Refinish Restorer**

Средство для восстановления цвета пластиковых поверхностей.



#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Средство, позволяющее вернуть старым пластиковым поверхностям свежий вид новой детали, предназначено для неокрашенных пластиковых деталей. Не содержит силикона.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
151.070	transparent/250 мл	1	12
151.071	transparent/1 л	1	6

The Carsystem Polish in 5 кг container is divided into a coarse polish for the first

step and a fine polish for the second step. It was especially developed for paint

finishing work on fresh and used paint surfaces. Due to the high removal rate,

deep paint irritations can be easily removed with the coarse polish in the first step. The fine polish removes any holograms in the second step and thus

polish step 1 coarse/5.0 кг

polish step 2 fine/5.0 кг

dispenser for 5 Kr polish

wall rack for 5 кг polish

dispener bottle incl. cap

4

4

1

1

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Полировальная основа с гибкими краями для удобного и надёжного крепления любых полировальников серий Finish Foam и Car Mop. Крепление VELCRO® позволяет легко и быстро производить замену полировальника. Резьба: Back Pad red = M14, Back Pad grey = 5/8".

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
139.206	красный/128 мм	1	10
139.207	красный/73 мм	1	10

### **Finish Back Pad** Полировальная основа



### **Polishing Machine RC 166**

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Данная полировальная мини-машинка превосходно подходит для выполнения небольших ремонтных работ. При использовании с нашими полировальниками Finish Foam белого или черного цвета диаметром 80 мм показывает быстрые результаты обработки, придавая поверхности.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

RC 166 является легковесной, пневматической полировальной мини-машинкой с шлифовальной основой "ручной" модели диаметром 75 мм. Регулируемая скорость вращения двигателя до 2 500 об/м. Расход воздуха составляет макс. 190 л/мин.

#### СОВМЕСТИМЫЕ ПРОДУКТЫ

- Резьба для впуска воздуха 1/4 дюйма внутренняя резьба;
- Макс. давление воздуха 6,3 бар 85 фунт/кв. дюйм;
- Расход воздуха Ø 190 л/мин 1,7 куб. фут/мин; • Мин. размер шланга для воздуха (внутренний диаметр) 6 мм;
- Макс. скорость 2 500 об/мин;

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
143.723	Полировальная машинка Mini Polishing Machine RC 166	1	1
144.916	Полировальная основа Polishing Back Pad 77 мм	1	1





### **CP E-Polisher**

Politur

polish coarse and fine

Электрическая полировальная машинка



#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

optimizes the final result.

Арт. №

156.451

156.452

156.460

156.461

156.575

Электрическая полировальная машинка с функцией плавного старта и бесступенчатой регулировкой оборотов. Диапазон рабочих оборотов 900-2500 об/мин.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
141.292	Электрополировальная машинка E-Polisher CP 8210 E	1	1
143.391	Набор кисточек для 8210 Е	1	1

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Новая полировальная основа Polishing Back Pad диаметром 77 мм является запасной деталью для нашей полировальной машинки Polishing Machine

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Polishing Back Pad – специальная шлифовальная основа, предназначенная для использования с полировальной машинкой Polishing Machine RC 166 компании "Carsystem" для достижения быстрых, эффективных и высококачественных результатов обработки как на небольших.

### СОВМЕСТИМЫЕ ПРОДУКТЫ

- Диаметр 77 мм с креплением "на липучке" VELCRO©;
- Размер шпинделя М6

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
144.916	Полировальная основа Polishing Back Pad 77 мм	1	1

### **Polishing Back Pad** Полировальная основа



### Finish Sander RC 9332

Эксцентриковая шлифовальная машинка 75 мм



#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Низкий уровень вибрации и шума, ход эксцентрика 2,5 мм, предназначена для дисков Grip 75 мм.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
143.388	Ход эксцентрика 2,5 мм/ Ø 75 мм/вкл. подложку	1	1
144.917	Подложка для финишной шлифовальной машинки/ 77 мм/5/16" UNF соединения	1	1

### Mini Sanding Machine RC 9330

Эксцентриковая шлифовальная машинка



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Шлифовальная машинка Mini идеально подходит для удаления дефектов с финишного покрытия. Предназначена для использования со шлифовальными дисками Mini Stick и Mini Grip. Обеспечивает идеально ровную матированную поверхность без царапин, что облегчает последующую полировку.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высокоэффективная эксцентриковая шлифовальная машинка с заменяемыми подложками диаметром 28 мм. Скорость вращения регулируется до 7500 об/мин. Макс. расход воздуха 115 л/мин, резьба 5/16". Подложка для дисков stick и grip входит в комплект поставки.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
143.724	Шлифовальная машинка Mini RC 9330/вкл. подложку для дисков stick и grip	1	1
144.768	Подложка Mini 28 мм Stick/ средняя/1/4" внутренняя резьба	1	5
144.769	Подложка Mini 28 мм Grip/ средняя/1/4"внутренняя резьба	1	5

# Mini Back Pad Полировальная основа



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Mini Back Pad – запасная шлифовальная основа для эксцентриковой шлифовальной машинки Mini Sanding Machine RC 9330. Используется вместе с абразивными кругами Mini Sanding Discs для шлифования небольших участков и их подготовки к полированию.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Mini Back Рad изготовлена из чрезвычайно мелкопористой микрорезины для шлифования поврежденных участков без нанесения царапин. Полировальная основа Mini Back Pad диаметром 28 мм оснащена специальной винтовой резьбой. В наличии имеются две разные модели – "grip" and "stick".

### СОВМЕСТИМЫЕ ПРОДУКТЫ

лифовальная машинка Mini Sanding Machine RC 9330. Абразивные круги Mini Sanding Discs. Абразивные круги Mini Sanding Discs Grip.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
144.768	Шлифовальная основа Mini Back Pad Stick 28 мм	1	5
144.769	Ручная шлифовальная основа Mini Back Pad Grip 28 мм	1	5

### Finish Quadra Pad C10

Полировальный круг



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оригинальный полировальный круг с разрезной поверхностью из вспененного материала. Такая структура обеспечивает более высокую скорость удаления материала и незначительный нагрев. Промежуточный слой красного цвета обеспечивает дополнительную стабильность и равномерный износ в процессе полировальных работ. Полировальный круг FINISH Quadra C10 идеально подходит для полировки свежего финишного покрытия.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
151.906	85 мм	4	4
151.640	145 мм	1	1
151.905	160 мм	1	1

## Finish Pad C20

#### CHARAKTERISTIK

Полировальник Finish C20 – жесткий полировальник из вспененного материала с открытыми порами и разрезной поверхностью. Такая структура обеспечивает более высокую скорость удаления материала и незначительный нагрев. Полировальник не агрессивен и обеспечивает безопасное полирование благодаря круглой форме.

Art.Nr.	Ausführung	KP	VE
152.564	145 мм	1	1

# Полировальник



# Finish Sandwich Pad C30 Полировальный круг

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мягкий полировальный круг для устранения эффекта "голограмма", а также удаления легких и средних царапин.

Промежуточный слой черного цвета обеспечивает дополнительную стабильность и равномерный износ в процессе полировальных работ.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
151.908	85 мм	4	4
151.639	145 мм	1	1
151.907	160 мм	1	1



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

При помощи полировальника из овечьей шерсти можно быстро и эффективно удалить дефекты с финишного покрытия, практически не нагревая поверхность. Отверстие в центре полировальника позволяет эффективно отводить тепло с поверхности. Благодаря тонкой шерсти и хорошей абразивной способности данный продукт идеально подходит для процесса полировки.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
156.291	80×16 мм	1	1000
156.292	133×22 мм	1	500



## Lammfell Pad Полировальник из овечьей шерсти





### Micro Wool Pad Gold

Полировальник



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Полировальник из микроволокнистой синтетической шерсти для полировки лакокрасочного покрытия. Предназначен для использования с высокоэффективными полиролями C-10 strong и Energetic Strong.

Полировальник позволяет достичь отличных результатов полировки легко и быстро. Уникальная микроволокнистая структура синтетической шерсти не дает частицам обрабатываемого покрытия группироваться в более крупные частицы, поэтому полировальник не забивается. Полировальная паста легко наносится и поверхность в процессе полировки меньше нагревается, обеспечивая лучшие результаты полирования по сравнению с использованием традиционных полировальников из овечьей шерсти или поролона.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
154.522	80×25 мм	1	5
154.523	150×25 мм	1	10

### **Finish Foam white**

Полировальник



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Жесткий полировальник с полуоткрытыми порами для работы с пастами Finish Speed Cut и Finish All-In-One. Допустимо использование с пастами

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
153.086	Белый/145×25 мм	1	100
153.087	Белый/85×25 мм	2	100

### **Finish Foam orange**

Универсальный полировальник



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для машинной полировки с применением пасты Refinish 1 или Refinish 2. Допустимо использование с пастами системы Finish.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Жесткий полировальник.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
153.076	Оранжевый/145×25 мм	1	100
153.088	Оранжевый/85×25 мм	2	100

### **Finish Foam black**

Полировальник



Только для профессионального использования.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Мягкий полировальник для работы с пастой Finisch Gloss & Shine. Допустимо использование с пастами системы Refinish.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
153.089	Черный/145×25 мм	1	100
153.090	Черный/85×25 мм	2	100

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для машинной полировки с применением пасты Refinish 1 или Refinish 2. Допустимо использование с пастами системы Finish.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Жесткий полировальник.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
153.114	Оранжевый/135×25 мм	2	100

## **Finish Waffle Pad orange**

Полировальник



### **Finish Waffle Pad black** Полировальник

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Мягкий полировальник с вафельной поверхностью. Для работы с пастами Refinish 3 и Finisch Gloss & Shine.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мягкий полировальник для высокой степени блеска, пенистая структура с открытыми порами.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
153.115	Черный/135×25 мм	2	100

### **Car Mop white** Полировальник

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для машинной полировки с применением пасты Refinish 1. Допустимо использование с пастами системы Finish.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Жесткий полировальник.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
133.149	белый/150×50 мм	1	10



### Car Mop yellow Полировальник

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для машинной полировки с применением пасты Refinish 1.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Жесткий крупнопористый полировальник. Особенно подходит для работы на тёмных цветах.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
137.798	желтый/75×20 мм	6	60



### **Car Disc white**

Полировальник на полировальной основе



### Жесткий полировальник для машинной полировки с применением пасты Refinish 1, закреплённый на полировальной основе. Допустимо использование с пастами системы Finish.

Для полировальных машинок с резьбовым креплением М14.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
133.148	белый/150×50 мм, М14	1	10

### **Wax Puck**

Аппликатор



### ОПИСАНИЕ

Аппликатор для воска – губка из полиуретана для эффективного нанесения полиролей и восков.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аппликатор удерживает полироль и воск на поверхности и не впитывает их.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
152.565	Черный	1	1

## **Micro Fiber Cloth**

Салфетка из микрофибры Sky Blue



#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Carsystem Салфетка из микрофибры Sky Blue подходит практически для всех процедур по очистке в цехе кузовного ремонта. Края, обрезанные ультразвуком, не царапают чувствительные поверхности

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 260 г/м2
- Размер: 40×40 см
- 80% полиэстер/20% полиамид
- Края обрезаны ультразвуком
- Можно стирать при температуре до 30°C

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
156.587	260 г/м $^2$ /40 × 40 см	5	360

## **Micro Fiber Cloth**

Салфетка из микрофибры Wave Cut



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Carsystem Салфетка из микрофибры Wave Cut подходит практически для всех процедур по очистке в цехе кузовного ремонта. Края, обрезанные ультразвуком, не царапают чувствительные поверхности.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 300 г/м2
- Размер: 40×40 см
- 80% полиэстер/20% полиамид
- Края обрезаны ультразвуком
- Можно стирать при температуре до 30°C

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
156.588	300 г/м <sup>2</sup> /40 × 40 см	5	300

## **Micro Fiber Cloth**

Салфетка из микрофибры 2 IN 1



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Carsystem Салфетка из микрофибры 2 in 1 имеет короткие волокна с одной стороны и длинные с другой, поэтому она может быть использована для разных целей. Края, обрезанные ультразвуком, не царапают чувствительные поверхности.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 380 г/м2
- Размер: 40×40 см
- 80% полиэстер/20% полиамид
- Края обрезаны ультразвуком
- Можно стирать при температуре до 30°C

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
156.589	380 г/м²/40×40 см	3	240

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Carsystem Салфетка из микрофибры Fluffy идеально подходит для впитывания воска и полиролей благодаря своим сверхдлинным волокнам.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 500 г/м2
- Размер: 40×40 см
- 80% полиэстер/20% полиамид
- Края обрезаны ультразвуком

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
156.590	500 г/м²/40×40 см	2	180

Края, обрезанные ультразвуком, не царапают чувствительные поверхности.

- Можно стирать при температуре до 30°C

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
156.590	500 г/м <sup>2</sup> /40×40 см	2	180

**Micro Fiber Cloth** Салфетка из микрофибры Fluffy



## **Micro Fiber Cloth** Салфетка из микрофибры Polish Extreme



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Carsystem Салфетка из микрофибры Polish Extreme обладает чрезвычайно высокой впитывающей способностью и идеально подходит для впитывания воска и полиролей благодаря своим сверхдлинным волокнам. Края с каймой не оставляют царапин на окрашенной поверхности.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 800 г/м2
- Размер: 40×40 см
- 80% полиэстер/20% полиамид
- Края с каймой
- Можно стирать при температуре до 30°C

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ	
156.591	800 г/м²/40×40 см	1	100	

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Диски используются при точечном ремонте небольших дефектов лакокрасочного покрытия и для удаления вкраплений пыли.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отсутствие острых углов благодаря волнообразной поверхности. Диски на «личпучке» (Velcro) для использования с держателем Planet или со шлифовальной машинкой Mini RC 9330.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
156.592	Р 1500/1.000 шт. в упаковке	1	5
156.593	Р 3000/1.000 шт. в упаковке	1	5
156.594	Р 4000/1.000 шт. в упаковке	1	5





Только для профессионального использования.





### **Car Polish Roll**

Нетканая полировальная салфетка



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для полировки вручную и удаления остатков полировальных паст между этапами полировки.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
134.582	в рулонах по 370 листов	1	1

### **Paint Planer**

Шлифок для Mini Sanding Discs Grip

Краска строгальные



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шлифок для удаления точечных дефектов лакокрасочного покрытия, включений пыли и т.п. Состоит из двух частей – рукоятки и подложки для крепления Mini Sanding Discs Grip

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
142.995	Краска строгальные	1	1
142.996	владелец	1	1

### Fine Block Абразивный камень



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для вышлифовывания точечных дефектов лакокрасочного покрытия. Для шлифования "по мокрому". Кодировка по цвету – красный Р800, синий Р1500, серый Р2000 и зелёный Р3000.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
140.979	800	1	10
140.980	1500	1	10
140.981	2000	1	10
140.982	3000	1	10

# Car Pad black Полировальная основа



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Полировальная основа с креплением полировальников на липучке под цанговый зажим. Для полировальников диаметром 75 мм.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр оси 6 мм

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
133.147	черный/75 мм	1	10



### **UNIFLEX PU**

Полиуретановый герметик



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Стандартный полиуретановый герметик для герметизации стыков, швов и соединений, а также склеивания пластиков и металлов. Быстроотверждаем. Пригоден к дальнейшей окраске.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
148.923	белый/310 мл	1	12
148.924	черный/310 мл	1	12
148.925	серый/310 мл	1	12
150.292	Hacaдки для UNIFLEX PU	12	12

### **UNIFLEX MS**

Напыляемый герметик



#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Напыляемый герметик на основе MS-полимера для герметизации стыков, швов и соединений. При напылении с использоаванием пневматического пистолета MS Air Gun возможна имитация эмеевидного заводского шва. Быстроотверждаем. Пригоден к дальнейшей окраске. Не содержит

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
148.926	белый/290 мл	1	12
135.706	черный/310 мл	1	12
135.119	серый/310 мл	1	12
155.241	Насадки для UNIFLEX PU	12	12

### **UNIFLEX Glas**

Клей-герметик для вклейки стекол



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Uniflex Glas – стандартный однокомпонентный полиуретановый клей-герметик для вклейки стекол. Uniflex Glas HM – Высокомодульный быстроотверждаемый (~ 1 часа) клей-герметик для вклейки стекол с низкой электропроводностью (во избежание коротких замыканий, любые стекла имеющие интегрированные электроприборы необходимо вклеивать только с использованием высокомодульного герметика).

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
148.927	Uniflex Glas/черный/310 мл	1	12
144.036	black/primer/30 мл	1	25
144.035	прозрачный/очиститель /30 мл	1	25
139.325	аппликатор	1	100

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для вклейки лобовых и других стекол в кузов автомобиля.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высокомодульный однокомпонентный полиуретановый клеящий состав, не проводящий электричество. Увеличивает прочность кузова автомобиля на скручивание. Подходит для вклеивания лобовых стекол со встроенными антеннами и другими электронными системами

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
148.928	черный/Uniflex Glas HM/ 310 мл	1	12
144.036	черный/Грунт/30 мл	1	25
144.035	прозрачный/очиститель/30 мл	1	25
139.325	аппликатор	1	100

### **UNIFLEX Glas HM**

Высокомодульный не проводящий электричество клей для вклейки стекол



### **UNIFLEX Glas Fast-Cleaner**

Очиститель/активатор для стекол



### поверхности перед нанесением грунта Uniflex Glas Fast-Primer. ХАРАКТЕРИСТИКИ Uniflex Glas Fast-Cleaner – очиститель поверхности и активатор. Данное

Очиститель Uniflex Glas Fast-Cleaner используется для очистки

средство очищает керамические вставки стекол автомобилей, делая поверхность идеальной для следующего шага обработки грунтом Uniflex Glas Fast-Primer. Наносится сухой безворсовой салфет.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
144.035	clear/cleaner/30 мл	1	25

### **UNIFLEX Glas Fast-Primer**

Влагостойкий грунт для стеклокерамики



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Uniflex Glas Fast-Primer – грунт черного цвета, специально предназначенный для керамических вставок на стеклах автомобилей. Данное средство обеспечивает полную защиту стекольного клея от вредного воздействия УФ-излучения, которое может повредить клей.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Uniflex Glas Fast-Primer – специальный грунт черного цвета. Данное средство обеспечивает полную защиту клея, создавая преграду для вредных УФ-лучей, которые могут привести к ухудшению свойств клея. Данное средство также улучшает качество адгезии. Подлежит.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
144.036	черный/Грунт/30 мл	1	25



### **Applikator**

Аппликатор



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Аппликатор для использования очистителя UNIFLEX Glas Fast и грунта UNIFLEX Glas Fast.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
139.325	Аппликатор	1	100

### **UNIFLEX Spitzen**



#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Насадки для клея UNIFLEX.

Подходят толь	ко для картриджей.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
150.292	Насадки для клея UNIFLEX PU	12	12
155.241	Насадки для клея UNIFLEX MS	12	12

### **UNIFLEX Adapter Spitzen**

Плоская насадка



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для воспроизведения внутренних и наружных оригинальных швов герметика на кузове автомобиля. Только для картриджей.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
149.009	Плоская насадка	1	1

### **UNIFLEX Adapter Spitzen**

Плоская насадка



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для воспроизведения внутренних и наружных оригинальных швов герметика на кузове автомобиля. Только для картриджей.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
149.010	Плоская насадка	1	1

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для картриджей 290/310 мл и алюминиевых контейнеров до 400 мл.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
153.224	Uniflex Air Gun	1	1

### **UNIFLEX Air Gun** Выжимной пистолет



### **UNIFLEX Gun**

Ручной пистолет для герметика





### **MS Air Gun**



## Пистолет для напыляемого герметика

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

135.108

139.286

Пневматический пистолет для напыления MS-герметика для стандартных картриджей 310 мл.

Тор до 400 мл

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
125.681	MS-пневматический пистолет	1	1
131.563	набор запасных насадок	1	1



### **KS-50**

Каучуковый герметик, наносимый кистью



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Герметик на основе синтетических каучуков. Термически устойчив в диапазоне от -25 до +80°C. Наносится кистью. Пригоден к дальнейшему

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
150.801	grey/1 кг	1	12

### **KS-Brush**

Жесткая нейлоновая кисть



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
141.453	30 мм	1	70

### **Mount Tape**

Двухсторонняя клеящая лента



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Двухсторонняя клеящая лента для шильдиков, молдингов и т.д.


### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высокая клеящая способность.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
125.712	9 мм×10 м	1	10
125.713	12 mm×10 m	1	10
125.720	19 мм×10 м	1	10
125.725	25 мм×10 м	1	10
125.726	50 мм× 5 м	1	5

### **HS-Acryl Tape**

Двухсторонняя клеящая лента



#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Двухсторонняя HS-акриловая клеящая лента с высокой степенью фиксации для шильдиков, молдингов и т.д.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чрезвычайно высокая клеящая способность.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
147.024	6 мм×10 м	1	10
137.072	9 мм×10 м	1	10
137.073	12 мм×10 м	1	10
137.074	19 мм×10 м	1	10
137.075	25 мм×10 м	1	10

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Средство на основе воска с высокой адгезией к металлу и высокой проникающей способностью. Пригодно для защиты любых полостей кузова автомобиля. Термоустойчиво до 95°C.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
126.062	коричневый-прозрачный/1 л	1	12

### **KS-200**

Средство для защиты скрытых полостей



### **KS-300**

Прозрачный антикоррозионный воск



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Прозрачный антикоррозионный воск с высокой адгезией к металлу и термостойкостью до 160°C. Пригодно для защиты любых полостей кузова автомобиля, а также для консервации узлов и деталей автомобиля.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
155.650	коричневый-прозрачный/1 л	1	12

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Антикоррозионный защитный состав на основе битума для защиты днища

автомобиля. Также обладает хорошими шумо- и виброизоляционными свойствами.

126.034 черный/1 л 12 132.483 черный/60 л 60 60





**KS-500** Аэрозольный битум для защиты днища

### **KS-100**

Аэрозольный битум для защиты днища



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Антикоррозионный защитный состав на основе битума для защиты днища автомобиля. Наносится кистью.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
126.032	черный/1 л	1	12

## **KS-800**

Аэрозольный воск для защиты днища



#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Антикоррозионный защитный состав на основе воска для защиты днища автомобиля. Обладает высокой адгезией к металлу и высокой проникающей способностью.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
126.095	черный/1 л	1	12

### **KS-1000**

защитное антигравийное покрытие



#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Покрытие обеспечивает долговременную защиту любых частей кузова от сколов, а также антикоррозионную защиту днища, багажного и моторного отсека автомобиля. Может наноситься на части из ПВХ.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

KS-1000 – защитное антигравийное покрытие с высоким содержанием твердого вещества. Не содержит асбест. Образует эластичную текстурированную поверхность. После высыхания материал устойчив к температурам от -25°C до +80°C. Обладает устойчивостью к воздействию масел, воды и дорожной соли. Может окрашиваться. При нанесении двухкомпонентных базовых или водоразбавляемых покровных материалов поверхность необходимо предварительно обработать грунтом по пластику Plastic Primer Spray ML400 и высушить.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
149.264	Серый/1 л	1	12
149.265	Черный/1 л	1	12
149.266	Белый/1 л	1	12

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Универсальное средство, представляющее собой как антигравий, так и герметик для защиты сварных швов, нахлёстов металла и т.д. Пригодно к дальнейшей окраске. Рекомендован к использованию с пневматическим пистолетом KS - Gun. С использованием данного оборудования возможна имитация заводского шва напыляемого герметика.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
139.214	серый/1 л	1	12
140.146	черный/1 л	1	12

### **KS-2100**

Антигравий-герметик



### **KS-3000 Plus**

защитное антигравийное покрытие с высоким содержанием твердого вещества



### системами. После высыхания образует долговечную эластичную пленку. ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИСАНИЕ

KS-3000 Plus обладает очень хорошей адгезией почти ко всем материалам и устойчив к истиранию, воздействию экстремальных погодных условий, дорожной соли и грязи

CS KS-3000 Plus – окрашиваемое антигравийное покрытие последнего поколения. После высыхание может окрашиваться любыми лакокрасочными

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
152.621	Белый/1 л	1	12
152.804	Серый/1 л	1	12
152.622	Черный/1 л	1	12

### KS-4000

Антигравийное средство на водной основе



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Антигравийный состав на водной основе. Применяется для защиты порогов, колёсных арок, спойлеров и т.д. Для дальнейшего окрашивания.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Средство устойчиво к действию растворителей. Чувствительно к морозу.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
134.374	черный/1 л	1	12



### **KS-Dual Gun**

Пистолет для кузовных покрытий



#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Пистолет для нанесения антигравийных и антикоррозионных составов. Может применяться для нанесения средства для защиты скрытых полостей (совместно с дополнительной насадкой 126.058).

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
126.040	вкл. 2 трубы для подачи	1	1
126.058	шланг для полостей	1	1
126.048	труба для подачи	1	1

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Восковое средство с высокой адгезией для защиты от коррозии наиболее подверженных коррозии частей, например, моторного отсека, нижних краев дверей, дверных фальцев. Может применяться для защиты от окисления электрических контактов.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
125.468	прозрачный/500 мл	1	12

### **KS-400**

Аэрозольный антикоррозионный воск



**KS-550** 

Аэрозольный битум для защиты днища



### **KS-Gun**

**KS-250** 

Пистолет для кузовных покрытий

Аэрозольное средство для защиты скрытых полостей ML



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Пистолет для нанесения антигравийных и антикоррозионных составов. Регулировки подачи материала, воздуха и размера факела. Оптимальное давление для нанесения материалов 2-4 бар, максимальное давление 10-12 бар; расход воздуха 130-250 л./мин.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
135.396	gun for underbody protection	1	1
142.279	tube set/0.95 м	1	1

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Антикоррозионный защитный состав на основе битума для защиты днища автомобиля. Применяется для обновления и дополнительной обработки ранее нанесённого покрытия. Обладает хорошими шумоизоляционными свойствами

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
126.029	черный/500 мл	1	12

### KS-850

Аэрозольный воск для защиты днища



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Средство на основе воска с отличной адгезией к металлу и высокой проникающей способностью для обновления и дополнительной обработки ранее нанесённого покрытия. Обладает превосходными антикоррозионными свойствами. Температурная стойкость до 160°C.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
126.061	коричневый-прозрачный/ 500 мл	1	12

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Антикоррозионный защитный состав на основе воска для длительной защиты днища автомобиля. Обладает высокой адгезией к металлу, высокой проникающей способностью и водоотталкивающими свойствами. Применяется для обновления и дополнительной обработки ранее нанесённого покрытия. Не предназначен для окрашивания.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
126 094	коричневый/500 мл	1	12



Только для профессионального использования

### **KS-1050**

Аэрозольный антигравийный состав



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Антигравийный состав на основе синтетических каучуков. Применяется для обновления и дополнительной обработки ранее нанесённого

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
126.022	серый/500 мл	1	12
126.023	черный/500 мл	1	12

покрытия. Быстросохнущий. Для дальнейшего окрашивания.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
126.022	серый/500 мл	1	12
126.023	черный/500 мл	1	12

### **Power Mix**

Двухкомпонентный полиуретановый клей



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Клей Power Mix используется для ремонта пластиковых бамперов, крыльев, спойлеров, креплений фар и пластиковых покрытий. Power Mix заполняет отверстия, зазоры и швы. Данное средство также используется в качестве клея в объемных ремонтных работах, например.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Power Mix является двухкомпонентным полиуретановым клеем для выполнения быстрого ремонта и склеивания пластиковых деталей. Power Mix - это клейкий состав для ремонта, заполнения, склеивания и герметизации деталей, который высыхает в течение нескольких мин.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
144.498	прозрачный/25 мл	1	1
144.500	прозрачный/50 мл	2	2
144.499	черный/25 мл	1	1
144.501	черный/50 мл	2	2

### **Power Mixer**

Насадка для смешивания – 25 мл



#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Смешивающие насадки для картриджей 25 мл.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Насадки для идеального смешивания клеящего состава 2K Power Mix.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
151.952	Насадка для смешивания	12	12

### **Power Mixer**

Смешивающий наконечник



#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Смешивающий наконечник для двойных 50 мл. картриджей. Длина 8 см.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
140.926	static mixer	12	12

### **Power Mix Gun**

Пистолет для ремонта пластика

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Пистолет для двойных 50 мл. картриджей.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
140.927	Пистолет для картриджей	1	1



### **Power Mix Film**

Поддерживающая/армирующая пленка



## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Power Mix Film служит для поддержки ремонтируемых пластиков с тыльной стороны. Power Mix Film подходит для использования со следующими видами пластмасс: полиуретаном (ПУР), полистиролом (ПС), полиамидом (ПА), модифицированным полипропиленовым каучуком (ЭП).

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Передняя сторона пленки Power Mix Film имеет решетчатую структуру, что улучшает адгезию и прочность ремонтируемого участка. С обратной стороны находится пленка, которая снимается после отвердевания состава.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
144.503	Поддерживающая/ армирующая пленка	1	1

### **Power Mix Primer** Грунт/активатор

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунт/активатор Power Mix является адгезионным грунтом для склеиваемых пластиков. Данное средство также используется в качестве универсального грунта для пластиков перед нанесением акриловых, синтетических, смоляных или азото-комбинированных лаков.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грунт/активатор Power Mix – прозрачный адгезионный грунт для пластиковых деталей. Данное средство улучшает адгезионную прочность, особенно пластиковых деталей, тяжело поддающихся склеиванию. Данное средство легко наносится и быстро испаряется. Грунт/актив.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
144.502	прозрачный/150 мл	1	1





### Antidröhnplatten

Шумопоглощающие пластины



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Самоклеющиеся пластины на битумной основе для шумо- и виброизоляции.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
126.055	битумный, в коробках по 5 шт./ 25×50 см	5	25
126.056	кашированный алюм., в коробках по 5 шт./25×50 см	5	25
134.139	структурный, в коробках по 10 шт./ 50×50 см	10	50
134.140	гладкий, в коробках по 10 шт./ 50×50 см	10	50

### Haftstahl

Клей-герметик для стали



#### ОПИСАНИЕ

Клей-герметик Haftstahl обеспечивает прочное и долговечное склеивание однотипных и разнотипных материалов, напр., стали, алюминия, свинца, дерева, железа, этернита и т.п. Haftstahl можно использовать для заполнения отверстий, трещин, газовых раковин и т.п.

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Haftstahl – двухкомпонентный герметик металлического серого цвета для ремонтных работ, не содержит растворителей и выполнен на основе эпоксидной смолы. Такие характеристики клея-герметика, как высокое качество и отверждение с малой усадкой, позволяют выпо.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Жизнеспособность: 30 минут;
- Цвет: металлический серый

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
150.501	125 г	1	12

R







### **UV Pistolen Reiniger**

Очиститель для окрасочных пистолетов



#### ОПИСАНИЕ

UV Spray Gun Cleaner – идеальное средство для тщательной, быстрой и бережной очистки окрасочных пистолетов, используемых для нанесения материалов, отверждаемых с помощью ультрафиолета. Очистку необходимо проводить сразу после использования пистолета. Очиститель удаляет остатки лакокрасочного материала, в том числе из воздушной головки, во избежание их засыхания.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
154.615	400 мл	1	6

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Очищающее средство на водной основе для всех видов работ, выполняемых перед окраской.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для безопасного удаления загрязнений, жира, масла и силикона. Благодаря антистатическому эффекту превосходно подходит для предварительной обработки пластиковых поверхностей. Для данного средства характерна чрезвычайно высокая очистительная способность и в.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
146.705	5 л	1	3

### **Silicone Remover Water**

Обезжириватель на водной основе



### **ISO-VE 7030**

Изопропиловый очиститель



### Silicone Remover Mild

Мягкий обезжириватель



#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Silicone Remover Mild – очищающее средство, используемое перед процессом окраски. Эффективно удаляет загрязнения, жир, масло, силикон, воск, смолу или остатки клея.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Антистатический эффект для предотвращения скопления включений пыли;
- Легко и быстро наносится;
- Чрезвычайно быстро испаряется;
- Оптимизированный предел текучести;
- Мягкое, неагрессивное чистящее средство;
- Улучшает адгезию для последующего нанесени

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
146.711	1 л	1	12
146.704	5 л	1	4
147.023	30 л	1	1
139.212	Краник для канистры 30 л	1	1

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Carsystem ISO-VE 7030 – универсальный изопропиловый очиститель на водной основе. Очиститель подходит для бережной и эффективной очистки чувствительных поверхностей. Кроме того, ISO-VE 7030 идеально справляется с очисткой пластиковых поверхностей перед окраской, грунтованием и склеиванием.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
154.034	5л	1	5
154.072	25 л	1	1

# H<sub>2</sub>O Cleaner

#### ОПИСАНИЕ

Carsystem Очиститель H2O – очиститель для интенсивной и тщательной очистки окрасочного оборудования, частей и систем. Не загрязняет окружающую среду.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Carsystem Очиститель H2O – сильный очиститель для удаления загрязненных компонентов. Он растворяет сольвентные и водоразбавляемые краски, двухкомпонентные грунты и эпоксидные материалы. Для очистки достаточно промыть загрязненные детали в очистителе. После очистки пигменты краски и прочие загрязнители оседают, таким образом очиститель можно использовать несколько раз.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
151.953	Очиститель/5 л	1	1



## **Silicone Remover Spray**

Средство для обезжиривания и удаления статического заряда



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Очиститель для подготовительных работ перед окраской.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Очиститель предназначен для удаления грязи, смазки, масел, силикона, воска, клея, смол и т.д. Продукт быстро испаряется, содержит мягкий высокоэффективный неагрессивный растворитель с антистатическим эффектом.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ	
149 423	Прозрачный/400 мл	1	6	





### **Staub Stop Super Wave**

Пылесборная салфетка



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Пылесборная салфетка для очистки поверхностей перед окраской.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пылесборная салфетка Staub Stop Super Wave идеально подходит для очистки любых поверхностей перед окраской и прочих сопряженных работ. Благодаря уникальной пропитке Staub Stop пыль и сухая грязь полностью впитываются и надежно удерживаются внутри салфетки. Салфетка изготовлена из высококачественного сетчатого материала, который позволяет пыли проникать во внутренние слои салфетки, что обеспечивает дополнительную безопасность и максимальное удержание пыли. Пропитка не содержит силиконов и восков, не оказывает воздействия на окрашенную поверхности и не испаряется.

Размер: 80×90 см, цвет: натуральный.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
148.124	1 шт	1	50

### **Staub Stop**

Пылесборная салфетка



#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Тканная салфетка из синтетического волокна с пылесборной пропиткой. Не содержит силиконов

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
132.615	1 шт	1	500
132.616	5 шт. (упак.)	1	100

### **Staub Stop Water**

Пылесборная салфетка



#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Staub Stop Water оптимально подходит для удаления пыли и сухих загрязнений с гладких поверхностей. Идеально подходит для применения в подготовительных работах к окраске. Благодаря специальной водорастворимой пропитке Staub Stop Water особенно подходит для.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Staub Stop Water – высокотехнологичная безворсовая пылесборная салфетка из микроволокна. Данное изделие не содержит силиконов и восков, а также подходит для любых лакокрасочных покрытий. Салфетка не высыхает и обладает неограниченным сроком эксплуатации.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
144.538	10 штук	10	240

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для сбора большого количества растворителя, масел,

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Особо прочная, стойкая к растворителям салфетка, не оставляющая ворса.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
142.765	в коробках по 250 шт.	1	1

### **Car Clean Multi Extreme Box**

Особо прочная протирочная салфетка



### **Car Clean Multi**

Особо прочная протирочная салфетка



## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для сбора большого количества растворителя, масел, смазок и т.д.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Особо прочная, стойкая к растворителям салфетка, не оставляющая ворса.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
134.577	500 листов/38×32 см	1	1



### **Car Clean Multi Box**

Особо прочная протирочная салфетка.



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

оставляющая ворса.

134.580

Для очистки и обезжиривания кузова, инструмента и т.п.

Прочная, стойкая к растворителям двухслойная бумажная салфетка, не

1000 листов/36×36 см

Предназначена для сбора большого количества растворителя, масел, смазок и т.д.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Особо прочная, стойкая к растворителям салфетка, не оставляющая ворса.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
139.910	в коробках по 250 листов	1	1

### **Car Clean Double Blue**

Двухслойные протирочные салфетки без ворса, устойчивые к растворителю



### **Car Clean Triple Blue**

Трёхслойные протирочные салфетки без ворса, устойчивые к растворителю



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для очистки и обезжиривания кузова, инструмента и т.п.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочная, стойкая к растворителям трёхслойная бумажная салфетка, не оставляющая ворса.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
134.578	500 листов/36×36 см	2	2
134.579	1000 Контуры/36×36 см	1	1

### **Car Clean Double White**

Двухслойные протирочные салфетки без ворса



#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для очистки стёкол автомобилей, инструмента, окрасочных пистолетов и т.п.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочная, стойкая к растворителям двухслойная бумажная салфетка, практически не оставляющая ворса.

ĺ	Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
	141.253	1500 листов/38×24 см	2	2

### Wischtücher

Протирочная салфетка



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Carsystem Wipes Soft предназначена для очистки всех типов поверхности. Мы рекомендуем использовать данные салфетки ТОЛЬКО с диспенсером CS ISO-VE 7030.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Carsystem Wipes Soft изготовлены из 100% полиэстера и идеально подходят для очистки поверхностей. В сочетании с диспенсером это мягкие салфетки с высокой впитывающей способностью эффективно удаляют грязь и пыль, и, даже будучи влажными, не рвутся. Салфетки устойчивы к воздействию растворителей, не образуют ворс и не содержат силикона.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
156.457	Салфетки Wipes Soft в рулоне для диспенсера/30×32 см/475	1	6
156.459	bucket for wipes soft	1	1

### Wischtücher Протирочная салфетка





#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Carsystem Wipes Soft – это мягкие салфетки с высокой впитывающей способностью идеально подходят для очистки поверхностей, и, даже будучи влажными, не рвутся. Салфетки устойчивы к воздействию растворителей, не образуют ворс и не содержат силикона.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
156.458	Wipes Soft в рулоне/ 38×30 см/475	2	2

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мягкая впитывающая перфорированная салфетка из искусственной замши. Размер 40х35 см.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
140.983	40×35 см	1	30

### Chamois

Салфетка из искусственной замши



### Squeezer

Прессованая впитывающая губка



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Мягкая губка из натуральных волокон. Не повреждает лакокрасочное покрытие и обладает отличными впитывающими свойствами.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
139.858	squeezing sponge	1	520

### Scraper

Нож для удаления застывшего опыла



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Нож-скребок для быстрого и эффективного удаления застывшего опыла со стёкол автомобиля

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
140.984	Scraper (скребок)	1	5
140.985	заправка (100 лезвия)	1	5

### **Gun Clean Set**

Набор для чистки окрасочных пистолетов



и безвоздушных систем. 140.973 набор 12

Универсальный набор из семнадцати предметов включает в себя девять ёршиков различной толщины и длинны, шесть игл для чистки воздуховодов

различной толщины, кисточку и щётку. Набор подходит для чистки пистолетов с верхним и нижним бачком, для промышленных пистолетов







### **Cockpit-Spray**

Средство для очистки салона



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Средство для ухода и очистки для любых резиновых и пластиковых поверхностей в салоне автомобиля. Не содержит силикона, ообладает антистатическими свойствами, освежает и усиливает цвета. Обладает ярковыраженным цитрусовым запахом.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
126.020	прозрачный/400 мл	1	12

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Губка Nano Easy Cleaner предназначена для лёгкой и быстрой очистки стёкол, фар, пластиков и окрашенных поверхностей от мух, пуха и т.п. Благодаря специальному покрытию "Nano" очитска производится легко и быстро.


### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Имеющая Nano-покрытие специальная губка для чистки стекла, пластмассы и лакокрасочного покрытия.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
143.383	Очищающая губка со специальным покрытием	1	10

### Nano Easy Cleaner

Очищающая губка со специальным покрытием



# Finish Clay

### **Pump Spray**

Распылитель



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Распылитель с нагнетательным насосом. Стоек к воздействию растворителей. Обеспечивает равномерное распыление жидкостей.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
137.744	1 л	1	60
142.808	полупрозрачный	1	60
139.606	Набор витоновых герметиков	1	1
146.680	Запасная насадка	1	1
153.269	Запасная часть – витоновое уплотнительное кольцо для распылительной головки	1	1

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Глина предназначена для очистки глазурованных поверхностей от промышленных осадков, переносимых по воздуху загрязнений, пыли, древесной грязи и останков насекомых. Может использоваться на любых окрашенных, стеклянных, хромированных и пластиковых поверхностях.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Глина предназначена для бережной очистки окрашенных поверхностей. Во время очистки не царапает поверхность и не снижает ее блеск. Не загрязняет окружающую среду, так как не содержит опасных растворителей.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
147.468	200 г	1	10



## **Coding Caps**

Цветные колпачки



#### ОПИСАНИЕ

Набор цветных колпачков CS состоит из 5 колпачков разного цвета. Колпачки легко надеваются на распылители и помогают идентифицировать их содержание.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
152.642	Набор цветных колпачков (5 шт.)	1	1





### **Star Mask**

Полумаска





#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Защитная дыхательная полумаска со сменными фильтрами и предфильтрами, является новым поколением средств защиты органов дыхания. Применяется при смешивании красок, проведении окрасочных работ, работ с клеями, обезжиривателями, растворите-лями. Защищает от органических паров и аэрозолей. Соответствует стандартам СЕ 0194/EN 140:198; EN 143:2004, A1:2008. Обеспечива-ет степень защиты FFA2 P2R.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
141.143	M	1	12
141.145	L	1	12

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Противопылевой респиратор P2 (класс защиты FFP2S) Применяется при ручной и машинной шлифовке, а так же зачистке поверхностей. Защищает от органических паров и аэрозолей не содержащих изо-цианат. Соответствует стандартам СЕ 0194/EN 149. Обеспечивает эффективную защиту от пыли с предельно допустимой концентраци-ей от 0,1 до 10,0 мг/м

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
140.951	степень защиты P2SI	20	120

# Star Dust P2 Противопылевой респиратор



### **Star Mask Refill**

Сменный патрон-фильтр



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Сменный угольный патрон-фильтр для полумаски Star Mask. Защи-щает от органических испарений и растворителей. Соответствует стандартам CE 0120/EN 141. Выпускается двух степеней защиты – A1 и A2.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
141.224	степень защиты А2	2	60

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Противопылевой респиратор P2V с клапаном выдоха (класс защиты FFP2S). Применяется при ручной и машинной шлифовке, а так же зачистке поверхностей. Защищает от органических паров и аэрозо-лей не содержащих изоцианат. Соответствует стандартам СЕ 0194/EN 149. Обеспечивает эффективную защиту от пыли с предельно допустимой концентрацией от 0,1 до 10,0 мг/м³.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
140.952	степень защиты Р2	10	60

### Star Dust P2V

Противопылевой респиратор с клапаном выдоха



### Star Mask Pre P2 R

Предфильтр от паров и туманов



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предфильтр, защищающий от паров и туманов для полумасок Star Mask Опе и Star Mask. Обеспечивает степень защиты P2SL.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
141.154	степень защиты Р2	10	100

Легкие защитные очки из поликарбоната с хорошей боковой защи- той. Применяются при ремонтных работах автомобиля для защиты глаз. Модель Safety Lens предназначена для людей, использующих очки для коррекции зрения. Модель Safety Lens Vario имеет регулиру-емую по длине дужку.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
140.954	линзы Safety Lens vario	1	10
140.955	линзы Safety lens	1	12

### Safety Lens Защитные очки



## **Star Mask Disc**

Держатель для предфильтра



#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Star Mask Disk – запасной держатель для предфильтра для крепления предфильтров полумаски Star Mask на маске Star Mask.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
144.310	Держатель для фильтра	2	20

### **UV** Brille

УФ-защитные очки



#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

УФ-защитные очки предназначены для защиты глаз от ультрафиолетовых лучей. Для комфорта и устойчивости очки оснащены ПВХ-носоупорами, которые можно отрегулировать по размеру. Благодаря низким дужкам обеспечивается дополнительная фиксация, а также возможность носить средства защиты ушей.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
154.263	УФ-защитные очки	1	12

### **Einweg Schutzanzug** Защитный комбинезон





### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защитный одноразовый комбинезон Carsystem соответствует категории III типов 5 и 6 защитной одежды. Комбинезон изготовлен из дышащей ткани и обеспечивает комфортное ношение благодаря трикотажным манжетам на рукавах. Комбинезон не содержит латекса и силикона, не образует ворс, не принимает на себя статический заряд и, таким образом, идеально подходит для окрасочной мастерской..

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
155.616	S	1	25
155.617	M	1	25
155.618	L	1	25
155.619	XL	1	25
155.620	XXL	1	25
155.621	3XL	1	25

### **Paint Overall Grey**

Защитный малярный комбинезон



#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Защитный комбинезон изготовлен из специальных волокон и не образует ворса. Такого рода спецодежда нужна для того, чтобы не допускать попадания пыли и ниток на свежеокрашенную поверхность.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Малярный комбинезон с капюшоном. Изготовлен из дышащей антистатической ткани, которая не образует ворса. Не содержит силикона.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
154.343	M	1	50
154.344	L	1	50
154.345	XL	1	50
154.346	XXL	1	50

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Защитный комбинезон для работы с аэрозолями, цвет – т. синий, сделан из специального нейлона, который не допускает попадание пыли, ниток на лакокрасочную поверхность, также обеспечивая пре-восходную защиту от пыли и туманов. Комбинезон можно стирать, гладить.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
139.232	S	1	50
139.233	M	1	50
138.472	L	1	50
138.473	XL	1	50
139.234	XXL	1	50
152.968	XXXL	1	50

### **Paint Overall Blue**

Комбинезон нейлоновый



Также снова доступен в размерах S и XXXL!

### **Nitril Hand Premium Black**

Защитные перчатки



## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Nitril Hand Premium – это резиновые перчатки, которые предохраняют кожу рук время подготовки, особенно при смешивании или приготовлении красок, чтобы избежать появления раздражения.

Перчатки Nitril Hand могут использоваться как в процессе нанесения материалов путем распыления, так при любых других видах окрасочных работ. Кроме того, они позволяют избежать появления следов или отпечатков пальцев на чувствительных поверхностях.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Перчатки произведены согласно европейскому стандарту EN 374-3:2003. Не содержат талька. В упаковке 100 шт.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
156.623	S	100	1000
156.624	M	100	1000
154.347	L	100	1000
154.348	XL	100	1000

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

При использовании допускается кратковременный контакт с химическими веществами, органическими растворителями (бензол) и формальдегидами. Также предназначены для предотвращения попаданий неорганических растворителей и пищевых жиров, на лакокрасочную поверхность. Без обработки тальком. Категория EN 455-3.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
152.009	L	100	1000
152.010	XL	100	1000

### **Nitril Hand Premium** Нитриловые перчатки





132 Только для профессионального использования Только для профессионального использования.

### **Latex Hand Premium**

Латексные перчатки



#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Могут использоваться при проведении работ связанных с химически-ми веществами, за исключением растворителей и формальдегидов. Также предназначены для предотвращения попаданий неорганиче-ских растворителей и пищевых жиров, на лакокрасочную поверх-ность. Слегка обработаны тальком. Категория EN 374-1/2/3...

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
152.006	L	100	1000
152.007	XL	100	1000

### **Latex Hand I Premium**

Защитные перчатки



#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Длинные латексные перчатки Carsystem разработаны для защиты кожи рук во время работы с мягкими растворителями, красками и загрязнениями.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сверхтолстые латексные перчатки с длинными рукавами. Не содержат тальк. Общая длина 30 см. The Latex Hand I Premium устойчивы к воздействию растворителей, имеют текстурированную поверхность, плотно прилегают и удерживают объекты с любыми поверхностями, например, окрасочные пистолеты. Перчатки не имеют принадлежности по сторонам (левая/правая). Доступны в двух размерах. Поставляются в коробках-диспенсерах по 50 шт

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
152.011	L	50	500
152.012	XL	50	500

### **Neopren Hand**

Промышленные неопреновые перчатки



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Неопреновые перчатки, черные, 30 см. Устойчивы к таким химиче-ским веществам, как кислоты, щелочи, минеральные масла, жиры и растворители. СЕ Кат. II. EN 374-1/388.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
140.939	пара/L	1	12
140.940	пара/XL	1	12
140.941	пара/XXL	1	12

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Super Nitril Hand I – перчатки, обеспечивающие высокий уровень защиты. Подходят для использования в автомобильной промышлен-ности, окрасочных цехах, лабораториях, очистительной и химической промышленности.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Перчатки Super Nitril Hand I изготовлены в соответствии с европей-ским стандартом EN-388:4002. Данные перчатки являются химически стойкими к жидким веществам в соответствии с европейским стан-дартом EN 388/374 Cat. III. Перчатки Super Nitril Hand I зеленого.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
145.130	Пара/9	1	144
145.131	Пара/10	1	144

### Super Nitril Hand I Защитные перчатки



### **Prep Hand Cut II**

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Перчатки Carsystem Prep Hand Cut II – перчатки с защитой от порезов уровня 5. Перчатки изготовлены из волокон полиэтилена сверхвысокой молекулярной плотности с полиуретановым покрытием на ладони и кончиках пальцев. Перчатки удобны при ношении, обеспечивают надежный захват и хорошее чувство касания, изготовлены из дышащего материала. Соответствуют Категории II EN 388 уровня.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
155.539	Пара/10	1	100

## Защитные перчатки



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Хлопчатобумажные перчатки с трикотажным краем и ПВХ напылени-ем для надежного захвата. Рекомендуются для проведения окрасоч-ных работ в ОСК. Перчатки не предназначены для работ связанных с маслами, растворумтелями.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
150.719	L	1	144
150.720	XL	1	144
150.721	XXL	1	144

## Prep Hand II

Трикотажные перчатки с ПВХ напылением





### **Prep Hand III**

Хлопчатобумажные перчатки



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Prep Hand III – высококачественные перчатки. Защищают кожу рук от химических и механических повреждений. Данные перчатки используются в автомобильной промышленности, строительстве кузовов автомобилей, сборке "чистых комнат", фармацевтической промышленност.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Prep Hand III – перчатки премиум-класса, окрашенные в жидком полиуретане для обеспечения лучшего захвата. Данные перчатки с трикотажным краем обеспечивают отличный захват и тактильную чувствительность. Перчатки Prep Hand III изготовлены в соответствии с е.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
145.132	Pair/9	12	144
145.133	Pair/10	12	144

### **Hand Protection**

Средство для защиты рук



#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Carsystem Hand Protection – защитный лосьон для предотвращения раздражения кожи при обращении и контакте с маслами, очистителями, кислотами, основаниями, смазками и адгезивами. Кроме этого, лосьон защищает руки от обычного загрязнения. Продукт не содержит силиконов и должен наноситься перед началом работы или во время работы при необходимости. Используя стойку CS для системы очистки рук, вы можете зафиксировать мягкую бутылку лосьона на стойке и использовать ее в качестве диспенсера. Также вы можете использовать лосьон в классической упаковке с дозатором.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
155.346	Hand Protection в мягкой бутылке/1.0 л	1	6
155.350	Диспенсер для системы очистки рук	1	1
155.355	Hand Protection в классической упаковке/1.0 л	1	20

### **Hand Cleaner**

Средство для очистки рук



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

CS Hand Cleaner – мягкое средство для очистки рук с приятным запахом, содержащее нераздражающие растительные отшелушивающие частицы. Идеально подходит для очистки рук от трудноудаляемой грязи, появившейся из-за воздействия масел, смазок или битума. Продукт не содержит растворителей, является биоразлагаемым и оставляет приятные ощущения на коже благодаря натуральному и благотворному для кожи очищающему маслу. В сочетании с диспенсером CS для системы очистки рук вы можете закрепить мягкую бутылку CS Hand Cleaner в качестве диспенсера на стене. В качестве альтернативы CS Hand Cleaner в классической упаковке может быть установлен в виде контейнера объемом 3 л. Если для контейнера требуется дозатор, его следует заказать отдельно.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
155.347	Hand cleaner в мягкой бутылке /2.0 л	1	6
155.350	Диспенсер для системы очистки рук	1	1
155.356	Hand cleaner в классической упаковке/3.0 л	1	6
155.359	Дозатор для Hand cleaner/3.0 л	1	1

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Средство для очистки рук Carsystem Hand Cleaner extreme не содержит растворителей и силиконов. Содержит нераздражающие растительные отшелушивающие частицы. Идеально подходит для очистки рук от краски, масляной краски и смол. Благодаря натуральным маслам данное средство более благоприятно для кожи, чем очистители на сольвентной основе После смывания средства остается приятный яблочный запах. В сочетании с диспенсером CS для системы очистки рук вы можете закрепить мягкую бутылку CS Hand Cleaner extreme в качестве диспенсера на стене. В качестве альтернативы CS Hand Cleaner extreme в классической упаковке может быть установлен в виде контейнера объемом 3 л. Если для контейнера требуется дозатор, его следует заказать отдельно.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
155.348	Hand cleaner extreme в мягкой бутылке/2.0 л	1	6
155.350	Диспенсер для системы очистки рук	1	1
155.357	Hand cleaner extreme в классической упаковке/3.0 л	1	6
155.359	Дозатор для Hand cleaner extreme/3.0 л	1	1

## **Hand Cleaner extreme**

Средство для очистки рук



### **Hand Care** Крем для рук

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Carsystem Hand Care – это крем для ухода за кожей, который защищает кожу от высыхания. Крем содержит питательные и противовоспалительные средства и в отличии от других кремов не содержит силиконов. Он используется после работы для защиты кожи и может использоваться во время работы после очистки кожи. В сочетании с диспенсером CS для системы очистки рук вы можете закрепить мягкую бутылку CS Hand Care в качестве диспенсера на стене или разместить ее в классической упаковке, установив дозатор.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
155.349	Hand Careв мягкой бутылке/1.0 л	1	6
155.350	Диспенсер для системы очистки рук	1	1
155.358	Hand Care в классической упаковке/1.0 л	1	20





Только для профессионального использования Только для профессионального использования.

### **UV Smart Lampe**

Лампа для УФ-сушки



#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Carsystem UV Smart Lamp – это ручная лампа идеально подходящая для сушки материалов, отверждаемых при помощи ультрафиолетового излучения. Лампа работает от аккумулятора и снабжена магнитами в основании для установки на металлическую поверхность в любом положении. В комплекте поставки есть крючок для подвешивания лампы в любом месте, где это необходимо.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
153.777	Лампа UV Smart Lamp	1	12
154.772	Таймер для УФ-ламп	1	1

### UV LED Lampe

Светодиодная лампа для УФ-сушки



#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светодиодная мобильная лампа для УФ-сушки идеально подходит для сушки материалов, отверждаемых при помощи ультрафиолетового излучения. Лампа работает от аккумулятора и с помощью магнитов или треноги может быть идеально размещена прямо над или перед зоной ремонта.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
154.645	Лампа UV LED Lamp	1	8
154.646	Стойка для лампы LED Lamp	1	6
154.648	Магнит для лампы LED Lamp	1	60
154.772	Таймер для УФ-ламп	1	1

# UV LED Lampe XL Светодиодная лампа для УФ-сушки



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светодиодная лампа для УФ-сушки Carsystem UV LED Lamp XL используется для сушки материалов, отверждаемых при помощи ультрафиолетового излучения. Благодаря встроенному аккумулятору лампа не привязана к шнуру питания и может использоваться в любом месте. 180° поворотная стойка позволяет установить требуемый угол освещения. Благодаря большой зоне освещения лампа UV LED Lamp XL идеально подходит для ремонта больших зон. Кроме того, лампа может использоваться даже во время зарядки. Область освещения лампы составляет 50 см.

Конструкция лампы очень прочная и устойчивая к ударам и вибрации. Лампа защищена от воздействия пыли и воды и полностью соответствует всем требованиям, предъявляемым УФ-лампам в окрасочных мастерских.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
155.036	Лампа UV LED Lamp XL	1	6
154.646	Стойка для лампы LED Lamp	1	6
154.648	Магнит для лампы LED Lamp	1	60
154.772	Таймер для УФ-ламп	1	1

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светодиодная лампа Carsystem LED Lamp использует новейшую технологию COB LED (монолитный блок светодиодов) идеально подходит для освещения мест, куда не доходит достаточно света от ламп мастерской. Благодаря встроенному аккумулятору лампа не привязана к шнуру питания и может использоваться в любом месте. 180° поворотная стойка позволяет установить требуемый угол освещения. Лампу можно закрепить на треноге и использовать как дополнительный источник света. Кроме этого, лампой можно пользоваться в процессе зарядки.

Можно выбрать между тремя уровнями яркости освещения, из которых первый – самый слабый, третий – самый сильный, и установить требуемый. Конструкция лампы очень прочная и устойчивая к ударам и вибрации. Лампа защищена от воздействия пыли и воды и полностью соответствует всем требованиям, предъявляемым лампам в окрасочных мастерских.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
155.037	Лампа LED Lamp	1	6
154.646	Стойка для лампы LED Lamp	1	6
154.648	Магнит для лампы LED Lamp	1	60

### LED Lampe Светодиодная лампа



# новинка

# Colour Match Lampe Лампа для цветоподбора



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Carsystem Colour Match Lamp – это ручная светодиодная аккумуляторная лампа для цветоподбора при приготовлении краски. Крепкий пыле- и влагозащищенный корпус обеспечивает высокую надежность и делает данную лампу идеальным решением для цехов кузовного ремонта. Возможность переключаться между теплым и холодным светом для ярких и темных поверхностей позволяет пользователю оптимизировать процесс цветоподбора.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
155.614	Лампа для цветоподбора Colour Match Lamp	1	12

Ausblaspistole Продувочный пистолет



Продувочные пистолеты используются для удаления пыли с поверх-ности или из стыков и зазоров. Эргономично спроектированная фор-ма продувочного пистолета позволяет выполнять работу без усилий и использовать его в течение более длительного периода времени.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Продувочный пистолет Ausblaspistole с удлиненной, тонкой ме-таллической насадкой легко очищает труднодоступные места и полости. Продувочный пистолет Ausblaspistole со звукопоглощающим наконечником оснащен пластиковой насадкой для снижения уровня шума в раб.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
145.270	Продувочный пистолет Blow Off Gun со звукопоглощени- ем и наконечником (EU)	1	5
145.271	Продувочный пистолет Blow Off Gun со звукопоглощени- ем и наконечником (CH, NL)	1	5
145.272	Продувочный пистолет Blow Off Gun с металлической насадкой и наконечником (EU)	1	5
145.273	Продувочный пистолет Blow Off Gun с металлической насадкой и наконечником (CH, NL)	1	5

Только для профессионального использования.

### **Ausblasstift**

Обдувная ручка



#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обдувная ручка Carsystem предназначена для быстрой очистки поверхности. Благодаря зажиму ручку можно пристегнуть к брюкам или рубашке. Дополнительным преимуществом является резиновый наконечник, который позволяет избежать царапания поверхности.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
154.123	Обдувная ручка Orion (EU)	1	200
154.124	Обдувная ручка ARO (CH, NL)	1	200

### **Sanding Block Holder**

Держатель шлифовальных блоков



#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Крепкий держатель блоков из ABS-пластика для размещения и быстрого доступа к шлифовальным блокам и подложками в цехе кузовного ремонта.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Черный держатель блоков из ABS-пластика с логотипом CARSYSTEM
- Полоски-липучки (Velcro) для надежного удержания инструмента
- Размер: 70×58 с
- Быстрая установка на стену

### СОВМЕСТИМЫЕ ПРОДУКТЫ

Поставляется без шлифовальных блоков и подложек.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
150.468	Держатель шлифовальных блоков/70×58 см	1	1

### **Infrarot Minithermometer**

Инфракрасный мини-термометр



#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Infrarot Minithermometer предназначен для измерения температуры поверхности объекта. Температура измеряется без контакта с измеряемым объектом. Диапазон измеряемых температур составляет от -33°C до +220°C.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Небольшой и легкий в обращении инфракрасный термометр с зажимом. Особо прочный металлический корпус с привлекательным внешним оформлением предназначен для ежедневного применения. Данное устройство может работать в режиме энергосбережения и возможно перекл.

#### СОВМЕСТИМЫЕ ПРОДУКТЫ

Для измерения температуры нажмите и удерживайте кнопку измерения, направьте искатель на тестовый объект и удерживайте его в таком положении в течение 2 секунд. Измеренная темпера-тура является средней температурой измеряемого участка. После отпускания кноп.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
144.557	Инфракрасный мини-тер- мометр Mini Infrared Thermometer	1	1

# Magnetic Sanding Protection Защитная магнитная полоса

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Гибкая магнитная полоса для защиты от прошлифовки соседних деталей. Поставляется набором из 4 шт. x 55 см.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
130.992	4×55 см	1	5



### **Magnetic Flat Strip**

Магнитная лента для быстрой маски-ровки.



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Гибкая магнитная лента для быстрой фиксации маскирующих мате-риалов. Поставляется набором из 4 шт. x 55 см.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
137.214	4×55 см	1	5

## Werkstatt Sitzhocker

профессиональный стул

Профессиональный стул в стиле модерн от Carsystem идеально подходит для выполнения работ по полировке.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Гидравлическая регулировка высоты
- Современный и примечательный дизайн
- Покрытие, устойчивое к воздействию грязи и легких растворителей
- Идеальное место для полировки и шлифования
- Поверхность легко очищается протиранием
- Максимально допустимая нагрузка 150 кг

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
149.427	Профессиональный стул	1	1



### Werkstatteimer Ведро для мастерской

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ведро для мастерской.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
139.442	Ведро для мастерской /10 л	1	1





149

### **Paint Trolley**

Окрасочная стойка для бамперов



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Стойка для бамперов – идеальный помощник в окрасочной мастерской. Предназначена шлифования, подготовительных работ, окраски и ремонта

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Регулировка по высоте
- Регулировка наклона • Эргономичное рабочее место
- Высокая безопасность
- Мобильность (оснащена колесиками)
- Блокировка всех 4 колес при помощи ножного рычага
- Доступна в различных формах и размерах

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
148.748	Окрасочная стойка для бамперов	1	1

### **X-Stand Classic**

Х-образный окрасочный стол



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

X-образный стол для окраски деталей массой до 50 кг. Высота регу-лируется в пределах 50-100 см.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
137.349	50-100 см	1	1

### X-Stand Top

Х-образный окрасочный стол с удлини-телями



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

X-образный стол для окраски деталей массой до 120 кг. Высота регулируется в пределах 50-125 см. Оборудован двумя регулируемыми дополнительными раскосами длиной 55 см.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
138.851	большой размер	1	1
138.852	большой размер, вкл. удли-нитель	1	1

#### ОПИСАНИЕ

Вращающаяся и передвижная окрасочная стойка на колесиках для удержания дверей, капотов и других частей автомобиля.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Регулируемая при помощи специального маховичка ось
- Вращающаяся ось с педалью
- Устойчивое положение на неровных поверхностях благодаря основанию с опорой на три точки
- Большая гибкость использования благодаря новым рычагам фиксации
- Высочайшее качество

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
152.596	Окрасочная стойка вкл. удлинитель	1	1

## **Paint Trolley Flexi Plus**

Окрасочная стойка



### **Paint Trolley**

Поворотный окрасочный стол



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

держателями для малярной ленты

138.862

Мобильный поворотный окрасочный стол. Поставляется в комплекте с восемью фиксирующими штангами. Оборудован держателем окра-сочного пистолета и держателем неиспользуемых штанг.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
154.253	Окрасочная стойка вкл. удлинитель	1	1
138.848	Зацепы для окрасочной стойки	1	1
138.849	Рычаг фиксации	1	1

Мобильный диспенсор для маскирующей бумаги. Возможно закре-пление

одновременно трёх рулонов – 20, 60 и 90 см шириной. Обору-дован

Paper Trolley

### **Paper Trolley**

Горизонтальный диспенсер для маскирующей бумаги





### **Paper Trolley 1500**



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Мобильный диспенсор для маскирующей бумаги шириной макс. 150 см.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
139.101	Paper Trolley 1500	1	1

### **MMIR Trolley Box**

Стойка для пленки



### ОПИСАНИЕ

Мобильная стойка для пленки MMIR.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Данная стойка позволяет размещать на ней картонные коробки с пленкой для последующей работы. Благодаря этому пленка будет защищена от любого вида загрязнений.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
151.514	MMIR Trolley Box	1	1

### **MMIR Trolley**

Диспенсер для маскирующих плёнок



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Мобильный диспенсер для маскирующих плёнок.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
125.737	MMIR Trolley	1	1

## **Car Clean Trolley**

Стойка для салфеток в рулоне



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Напольная стойка-диспенсер для салфеток в рулоне шириной до 40 см.

Стойка оборудована зубцами для легкого отрывания салфеток и креплением для мусорных мешков. С данной стойкой чистящие салфетки всегда будут иметь постоянное место в вашей мастерской.

Арт. №	Исполнение	SP	MOQ
139.912	Car Clean Trolley	1	1
139.913	Настенный держатель Car Clean	1	1





# INTERNATIONAL





QUICKFINDER

1K Easy Filler	
1K Easy Primer	
1K Epoxy Primer	
1K-Füller	
2K Carbo Clear Plus	
2K Clear VOC 420	
2K Clear VOC HS/SR	
2K Clear VOC Matt	
2K Clear VOC Premium	
2K Clear VOC Scratch Resistant	
2K Clear VOC Silkmatt	
2K Clear VOC Speed Plus	
2K EP High-Speed Grundierfüller	
2K Filler Air Plus	
2K Filler Wet on Wet Plus	
2K High-Speed Klarlack	
2K VOC Filler 540	
A	
Abdeckfolie Blau	51
Abdeckfolie Gelb	
Abdeckfolie Grün	
Abtönpaste Füller	
Acryl Thinner	
Activator	
Alu Spezial	
Alu-Reparaturgitter	
Anti Rust Putty	
Antidröhnplatten	
Applikator	
Ausblaspistole	141
Ausblasstift	
Auto Mask	
В	
Bite	15
Black Tape	
Blacky	
Booth Mask	
Booth Mask Stick	
Booth Mask White	
BPO Härter	
Brush Set	
Brush Set	
Bumper Paint	81
Bumper Paint Spray	
Bumper Paint	81
Bumper Paint	81
Bumper Paint	123
Bumper Paint	123
Bumper Paint	123124123123
Bumper Paint Bumper Paint Spray Bumper Structurant Spray  Car Clean Double Blue Car Clean Double White Car Clean Multi Car Clean Multi Box. Car Clean Multi Extreme Box	123124123123123
Bumper Paint Bumper Paint Spray Bumper Structurant Spray  Car Clean Double Blue Car Clean Double White. Car Clean Multi Car Clean Multi Box Car Clean Multi Extreme Box Car Clean Multi Extreme Box Car Clean Triple Blue	123 124 123 123 123
Bumper Paint	123 124 123 123 123 124
Bumper Paint. Bumper Paint Spray Bumper Structurant Spray  Car Clean Double Blue. Car Clean Double White. Car Clean Multi. Car Clean Multi Box Car Clean Multi Box Car Clean Triple Blue Car Clean Triple Blue Car Clean Trolley. Car Mop white	81123124123123124124124
Bumper Paint Bumper Paint Spray Bumper Structurant Spray  Car Clean Double Blue Car Clean Double White Car Clean Multi Car Clean Multi Box Car Clean Multi Extreme Box Car Clean Triple Blue Car Clean Triple Blue Car Clean Trolley Car Mop yellow	81123123123124124124197
Bumper Paint Bumper Paint Spray Bumper Structurant Spray  Car Clean Double Blue Car Clean Double White. Car Clean Multi Box. Car Clean Multi Box. Car Clean Multi Extreme Box Car Clean Triple Blue. Car Clean Triple Blue. Car Clean Trolley. Car Mop white Car Mop white Car Pad black	811231231231241469798
Bumper Paint Bumper Paint Spray Bumper Structurant Spray  Car Clean Double Blue Car Clean Multi Car Clean Multi Car Clean Multi Box Car Clean Multi Extreme Box Car Clean Multi Extreme Box Car Clean Triple Blue Car Clean Trolley Car Mop white Car Mop yellow Car Pad black Car Polish Roll	811231241231231241469798101
Bumper Paint. Bumper Paint Spray Bumper Structurant Spray  Car Clean Double Blue Car Clean Double White Car Clean Multi. Car Clean Multi Box Car Clean Multi Extreme Box Car Clean Triple Blue Car Clean Triple Blue Car Clean Trolley Car Mop white Car Mop yellow Car Polish Roll. Carbo Putty	811231241231231241469798101100
Bumper Paint Bumper Paint Spray Bumper Structurant Spray  Car Clean Double Blue Car Clean Multi Car Clean Multi Box Car Clean Multi Extreme Box Car Clean Triple Blue Car Clean Triple Blue Car Op white Car Mop yellow Car Mop yellow Car Pad black Car Polish Roll Carbo Putty Carbo Spray	811231241231231241469810110039
Bumper Paint. Bumper Paint Spray Bumper Structurant Spray  C Car Clean Double Blue Car Clean Double White. Car Clean Multi Box Car Clean Multi Box Car Clean Multi Extreme Box Car Clean Triple Blue Car Clean Triple Blue Car Map white Car Mop white Car Mop White Car Mop White Car Pad black Car Polish Roll Carbo Putty Carbo Spray Carbo Spray	81123124123123124146979810103940
Bumper Paint	811231241231231241269798101100
Bumper Paint. Bumper Paint Spray Bumper Structurant Spray  Car Clean Double Blue Car Clean Double White. Car Clean Multi Car Clean Multi Box Car Clean Multi Extreme Box Car Clean Multi Extreme Box Car Clean Triple Blue Car Clean Triple Blue Car Mop white Car Mop white Car Mop Wilti Car Pad black Car Polish Roll Carbo Putty Carbo Spray Carbo Spray Verdünner Chamois Classicline Soft Pad	811231241231241249710099101100991125125
Bumper Paint	811231241231241469798101100394040125

D

Ε

F

Color Match Card Paper83	H
Colour Match Lampe	H <sub>2</sub> O Cleaner
CP E-Polisher 92	Haftstahl
CP Palm Sander	Hand Back Pad
C-WAX Shine91	Hand Care
	Hand Cleaner
	Hand Cleaner extreme
D	Hand Mask
Dispenser (A 3C, A 10C)45	Hand Protection
Dispenser (Βάση για σουρωτήρια)71	High Gloss Additive
Dispenser Multi-Mix69	HpP Primer
Dry Coat-orange28	HpP Primer Spray
Dry Coat-schwarz28	HS-Acryl Tape
Dualmatic45	
Dust Keeper72	
Dust Needle85	17 18 20
	Infrarot Minithermometer
E	Interface Pad
<u> </u>	ISO-VE 7030
Easy Clean Box47	l
Easy Mask52	J
Einweg Schutzanzug132	
Elastic Additive	Japanspachtel
Elastic beige	
Elastic Green	K
Elastic weiss	IN IN
Electric Sander	Klarlack-Spray
Etch Primer78 Excenter Back Pad Multi plus II24	KS-100
Excenter Back Pad Multi plus II24 Excenter Back Pad T.19	KS-1000
Excenter Classic	KS-1050
Excerter Olassic	KS-200
	KS-2100
F	KS-250 KS-300
Faser	KS-3000 Plus
Faserspachtel	KS-400
Feinspachtel 43	KS-4000
	KS-50
Felgensilber80	KS-500
Fill35	KS-500 KS-550
Fill	•
Fill35	KS-550
Fill	KS-550 KS-800
Fill	KS-550 KS-800 KS-850 KS-Brush KS-Dual Gun
Fill	KS-550 KS-800 KS-850 KS-Brush
Fill	KS-550 KS-800 KS-850 KS-Brush KS-Dual Gun
Fill       .35         Fine Block       .100         Fine Line Tape Blue       .54         Finish Back Pad       .93         Finish Clay       .127         Finish Foam black       .97         Finish Foam orange       .96	KS-550 KS-800 KS-850 KS-Brush KS-Dual Gun KS-Gun
Fill       .35         Fine Block       100         Fine Line Tape Blue       .54         Finish Back Pad       .93         Finish Clay       .127         Finish Foam black       .97         Finish Foam orange       .96         Finish Foam white       .96         Finish Pad C20       .95         Finish Quadra Pad C10       .95	KS-550 KS-800 KS-850 KS-Brush KS-Dual Gun
Fill	KS-550 KS-800 KS-850 KS-Brush KS-Dual Gun KS-Gun
Fill       .35         Fine Block       .100         Fine Line Tape Blue       .54         Finish Back Pad       .93         Finish Clay       .127         Finish Foam black       .97         Finish Foam orange       .96         Finish Foam white       .96         Finish Pad C20       .95         Finish Quadra Pad C10       .95         Finish Sander Back Pad       .24         Finish Sander RC 9332       .23, 94	KS-550
Fill	KS-550 KS-800 KS-850 KS-Brush KS-Dual Gun KS-Gun Lackiergrundierung Lammfell Pad Latex Hand I Premium
Fill         .35           Fine Block         .100           Fine Line Tape Blue         .54           Finish Back Pad         .93           Finish Clay         .127           Finish Foam black         .97           Finish Foam orange         .96           Finish Foam white         .96           Finish Pad C20         .95           Finish Quadra Pad C10         .95           Finish Sander RC 9332         .24           Finish Sandwich Pad C30         .95           Finish Waffle Pad black         .97	KS-550 KS-800 KS-850 KS-Brush KS-Dual Gun KS-Gun  Lackiergrundierung Lammfell Pad
Fill         .35           Fine Block         .100           Fine Line Tape Blue         .54           Finish Back Pad         .93           Finish Clay         .127           Finish Foam black         .97           Finish Foam orange         .96           Finish Foam white         .96           Finish Pad C20         .95           Finish Quadra Pad C10         .95           Finish Sander Back Pad         .24           Finish Sander RC 9332         .23           4 Finish Sandwich Pad C30         .95           Finish Waffle Pad black         .97           Finish Waffle Pad orange         .97	KS-550 KS-800 KS-850 KS-Brush KS-Dual Gun KS-Gun Lackiergrundierung Lammfell Pad Latex Hand I Premium Latex Hand Premium LED Lampe
Fill         .35           Fine Block         .100           Fine Line Tape Blue         .54           Finish Back Pad         .93           Finish Clay         .127           Finish Foam black         .97           Finish Foam orange         .96           Finish Foam white         .96           Finish Pad C20         .95           Finish Quadra Pad C10         .95           Finish Sander Back Pad         .24           Finish Sander RC 9332         .23, 94           Finish Sandwich Pad C30         .95           Finish Waffle Pad black         .97           Finish Waffle Pad orange         .97           Flex         .39	KS-550 KS-800 KS-850 KS-Brush KS-Dual Gun KS-Gun  Lackiergrundierung Lammfell Pad Latex Hand I Premium Latex Hand Premium LED Lampe Liquid Masking
Fill	KS-550 KS-800 KS-850 KS-Brush KS-Dual Gun KS-Gun  Lackiergrundierung Lammfell Pad Latex Hand I Premium Latex Hand Premium LED Lampe Liquid Masking Liquid Putty
Fill         .35           Fine Block         .100           Fine Line Tape Blue         .54           Finish Back Pad         .93           Finish Clay         .127           Finish Foam black         .97           Finish Foam orange         .96           Finish Foam white         .96           Finish Pad C20         .95           Finish Quadra Pad C10         .95           Finish Sander RC 9332         .23           Finish Sander RC 9332         .23           Finish Waffle Pad black         .97           Finish Waffle Pad orange         .97           Filex         .39           Floor Mats         .57           Foam Tape         .56	KS-550 KS-800 KS-850 KS-Brush KS-Dual Gun KS-Gun  Lackiergrundierung Lammfell Pad Latex Hand I Premium Latex Hand Premium LED Lampe Liquid Masking
Fill	KS-550 KS-800 KS-850 KS-Brush KS-Dual Gun KS-Gun  Lackiergrundierung Lammfell Pad Latex Hand I Premium Latex Hand Premium LED Lampe Liquid Masking Liquid Putty
Fill       .35         Fine Block       .100         Fine Line Tape Blue       .54         Finish Back Pad       .93         Finish Clay       .127         Finish Foam black       .97         Finish Foam orange       .96         Finish Foam white       .96         Finish Pad C20       .95         Finish Quadra Pad C10       .95         Finish Sander RC 9332       .23         Finish Sandwich Pad C30       .95         Finish Waffle Pad black       .97         Finish Waffle Pad orange       .97         Flex       .39         Floor Mats       .57         Foam Tape       .56         Füllspachtel       .42	KS-550 KS-800 KS-850 KS-Brush KS-Dual Gun KS-Gun  Lackiergrundierung Lammfell Pad Latex Hand I Premium Latex Hand Premium LED Lampe Liquid Masking Liquid Putty Luftschlauch
Fill         .35           Fine Block         .100           Fine Line Tape Blue         .54           Finish Back Pad         .93           Finish Clay         .127           Finish Foam black         .97           Finish Foam orange         .96           Finish Foam white         .96           Finish Pad C20         .95           Finish Quadra Pad C10         .95           Finish Sander RC 9332         .23           Finish Sander RC 9332         .23           Finish Waffle Pad black         .97           Finish Waffle Pad orange         .97           Filex         .39           Floor Mats         .57           Foam Tape         .56	KS-550 KS-800 KS-850 KS-Brush KS-Dual Gun KS-Gun  Lackiergrundierung Lammfell Pad Latex Hand I Premium Latex Hand Premium LED Lampe Liquid Masking Liquid Putty
Fill	KS-550 KS-800 KS-850 KS-Brush KS-Dual Gun KS-Gun  L  Lackiergrundierung Lammfell Pad Latex Hand I Premium Latex Hand Premium LED Lampe Liquid Masking Liquid Putty Luftschlauch
Fill       .35         Fine Block       .100         Fine Line Tape Blue       .54         Finish Back Pad       .93         Finish Clay       .127         Finish Foam black       .97         Finish Foam orange       .96         Finish Foam white       .96         Finish Pad C20       .95         Finish Quadra Pad C10       .95         Finish Sander Back Pad       .24         Finish Sander RC 9332       .23, 94         Finish Sandwich Pad C30       .95         Finish Waffle Pad black       .97         Flex       .39         Floor Mats       .57         Foam Tape       .56         Füllspachtel       .42	KS-550 KS-800 KS-850 KS-Brush KS-Dual Gun KS-Gun  L  Lackiergrundierung Lammfell Pad Latex Hand I Premium Latex Hand Premium LED Lampe Liquid Masking Liquid Putty Luftschlauch  M  Magnetic Flat Strip Magnetic Gun Holder
Fill       .35         Fine Block       .100         Fine Line Tape Blue       .54         Finish Back Pad       .93         Finish Clay       .127         Finish Foam black       .97         Finish Foam black       .96         Finish Foam white       .96         Finish Pad C20       .95         Finish Quadra Pad C10       .95         Finish Sander RC 9332       .23         Finish Sandwich Pad C30       .95         Finish Waffle Pad black       .97         Finish Waffle Pad orange       .97         Flex       .39         Floor Mats       .57         Foam Tape       .56         Füllspachtel       .42	KS-550 KS-800 KS-850 KS-Brush KS-Dual Gun KS-Gun  Lackiergrundierung Lammfell Pad Latex Hand I Premium Latex Hand Premium Liquid Masking Liquid Putty Luftschlauch  Magnetic Flat Strip Magnetic Gun Holder Magnetic Sanding Protection
Fill       .35         Fine Block       .100         Fine Line Tape Blue       .54         Finish Back Pad       .93         Finish Clay       .127         Finish Foam black       .97         Finish Foam orange       .96         Finish Foam white       .96         Finish Foad C20       .95         Finish Quadra Pad C10       .95         Finish Sander RC 9332       .23         4 Finish Sander RC 9332       .23         4 Finish Sandwich Pad C30       .95         Finish Waffle Pad orange       .97         Flex       .39         Floor Mats       .57         Foam Tape       .56         Füllspachtel       .42	KS-550 KS-800 KS-850 KS-Brush KS-Dual Gun KS-Gun  Lackiergrundierung Lammfell Pad Latex Hand I Premium Latex Hand Premium LED Lampe Liquid Masking Liquid Putty Luftschlauch  Magnetic Flat Strip Magnetic Gun Holder Magnetic Sanding Protection Masking Paper Master
Fill       .35         Fine Block       .100         Fine Line Tape Blue       .54         Finish Back Pad       .93         Finish Back Pad       .27         Finish Foam black       .97         Finish Foam orange       .96         Finish Foam white       .96         Finish Pad C20       .95         Finish Quadra Pad C10       .95         Finish Sander Back Pad       .24         Finish Sander RC 9332       .23, 94         Finish Sandwich Pad C30       .95         Finish Waffle Pad black       .97         Finish Waffle Pad orange       .97         Flex       .39         Floor Mats       .57         Foam Tape       .56         Füllspachtel       .42     G  G95 WpP Tape  53 Glas Glas weiss  38 Glas weiss  38 Glas weiss  38 Glas glas weise  43	KS-550 KS-800 KS-850 KS-Brush KS-Dual Gun KS-Gun  Lackiergrundierung Lammfell Pad Latex Hand I Premium Latex Hand I Premium Latex Hand Premium Liquid Masking Liquid Putty Luftschlauch  Magnetic Gun Holder Magnetic Sanding Protection Masking Paper Master Masking Paper Top II.
Fill       .35         Fine Block       .100         Fine Line Tape Blue       .54         Finish Back Pad       .93         Finish Back Pad       .92         Finish Foam black       .97         Finish Foam orange       .96         Finish Foam white       .96         Finish Pad C20       .95         Finish Pad C20       .95         Finish Sander Back Pad       .24         Finish Sander RC 9332       .23       .94         Finish Sandwich Pad C30       .95         Finish Waffle Pad black       .97         Finish Waffle Pad orange       .97         Flex       .39         Floor Mats       .57         Foam Tape       .56         Füllspachtel       .42     G  G95 WpP Tape  53  Glas  38  Glas weiss  38  Glas weiss  38  Glas glas weise  43  Glasmatte  44	KS-550 KS-800 KS-850 KS-Brush KS-Dual Gun KS-Gun  L  Lackiergrundierung Lammfell Pad Latex Hand I Premium Latex Hand I Premium Lied Lampe Liquid Masking Liquid Putty Luftschlauch  Magnetic Flat Strip Magnetic Gun Holder Magnetic Sanding Protection Masking Paper Master Masking Paper Top II. Master Tape Green
Fill       .35         Fine Block       .100         Fine Line Tape Blue       .54         Finish Back Pad       .93         Finish Clay       .127         Finish Foam black       .97         Finish Foam black       .97         Finish Foam orange       .96         Finish Foam white       .96         Finish Pad C20       .95         Finish Quadra Pad C10       .95         Finish Sander RC 9332       .23         Finish Sander RC 9332       .23         Finish Waffle Pad black       .97         Finish Waffle Pad orange       .97         Flex       .39         Floor Mats       .57         Foam Tape       .56         Füllspachtel       .42     G  G95 WpP Tape  53  Glas  Glas weiss  38  Glas weiss  38  Glasgewebe  43  Glasmatte  44  Glasvlies  44  Glasvlies  44  Glasvlies  44  Glasvlies  44  Glasvlies  44	KS-550 KS-800 KS-850 KS-Brush KS-Dual Gun KS-Gun  Lackiergrundierung Lammfell Pad Latex Hand I Premium Latex Hand I Premium LED Lampe Liquid Masking Liquid Putty Luftschlauch  Magnetic Flat Strip Magnetic Gun Holder Magnetic Sanding Protection Masking Paper Master Masking Paper Top II. Master Tape Green Master Tape Green Master Tape Green
Fill       .35         Fine Block       .100         Fine Line Tape Blue       .54         Finish Back Pad       .93         Finish Back Pad       .92         Finish Foam black       .97         Finish Foam orange       .96         Finish Foam white       .96         Finish Pad C20       .95         Finish Pad C20       .95         Finish Sander Back Pad       .24         Finish Sander RC 9332       .23       .94         Finish Sandwich Pad C30       .95         Finish Waffle Pad black       .97         Finish Waffle Pad orange       .97         Flex       .39         Floor Mats       .57         Foam Tape       .56         Füllspachtel       .42     G  G95 WpP Tape  53  Glas  38  Glas weiss  38  Glas weiss  38  Glas glas weise  43  Glasmatte  44	KS-550 KS-800 KS-850 KS-Brush KS-Dual Gun KS-Gun  L  Lackiergrundierung Lammfell Pad Latex Hand I Premium Latex Hand I Premium Lied Lampe Liquid Masking Liquid Putty Luftschlauch  Magnetic Flat Strip Magnetic Gun Holder Magnetic Sanding Protection Masking Paper Master Masking Paper Top II. Master Tape Green

Н
H <sub>2</sub> O Cleaner
Haftstahl
Hand Back Pad27
Hand Care
Hand Cleaner
Hand Mask
Hand Protection136
High Gloss Additive
HpP Primer         75           HpP Primer Spray         75
HS-Acryl Tape
Infrarot Minithermometer
ISO-VE 7030
J
Japanspachtel47
K
Klarlack-Spray80
KS-100110
KS-1000
KS-1050
KS-2100111
KS-250112
KS-300
KS-3000 Plus
KS-4000
KS-50108
KS-500
KS-800
KS-850113
KS-Brush108
KS-Dual Gun
N3-Guii
L
Lackiergrundierung
Lammfell Pad95  Latex Hand I Premium
Latex Hand Premium
LED Lampe141
Liquid Masking53
Liquid Putty
00
M
Magnetic Flat Strip
Magnetic Gun Holder84  Magnetic Sanding Protection143
Masking Paper Master50
Masking Paper Top II50
Master Tape Green
•
Metallic         35           Micro Tip         85

Mini Back Pad	94
Mini Sanding Discs Grip	
Mini Sanding Machine RC 933023	
Mixing Stick Alu	70
Mixing Stick Black	
MMIR Knife Premium	
MMIR Trolley	
MMIR Trolley Box	
MMIR-Mask Aqua Tec	
MMIR-Mask Light Green	
Mount Tape	
MS Kupplung	
Multi	
Multi Glas Green	
Multi Green	
Multi Green Plus 1.0 Super Light	34
Multi Green SF	
Multi Light	32
Multi Plus	33
Multi Silver Light	
Multi Soft	
Multi Strain	
Multi Super Flex	
Multi-Mix Bucket	
Multi-Mix Cup/Lid	68
N	
Nano Carnauba Wax	01
Nano Easy Cleaner	
Neopren Hand	
Nippel	
Nitril Hand Premium	
Nitril Hand Premium Schwarz	. 133
Nitrii Hand Premium Schwarz	. 133
	. 133
Nitril Hand Premium Schwarz	. 133
P	24
Pad Saver	24
Pad Saver	24 85 .133
Pad Saver Paint Arrestor Paint Overall Blau Paint Planer	24 85 .133 .132
Pad Saver Paint Arrestor Paint Overall Blau Paint Planer Paint Trolley	24 85 .133 .132
Pad Saver Paint Arrestor Paint Overall Blau Paint Overall Grau Paint Trolley Paint Trolley Flexi Plus	24 85 .133 .132 .100 .145
Pad Saver	24 85 .133 .132 .100 145 .145
Pad Saver	24 85 .133 .132 .100 145 .145
Pad Saver Paint Arrestor	24 85 .133 .132 .100 .145 .145 .146
Pad Saver Paint Arrestor Paint Overall Blau Paint Overall Grau. Paint Planer Paint Trolley Flexi Plus Paper Trolley Paper Trolley Paper Trolley 1500 PG/FG Feinfilter. Plastic Can Empty	24 85 .133 .132 .145 .145 .145 .146 84
Pad Saver	24 85 .133 .132 .100 .145 .145 .146 70
Pad Saver	24 85 .133 .132 .100 145 .145 .146 70
Pad Saver	24 85 .132 .100 145 .145 .146 74 74
Pad Saver Paint Arrestor Paint Overall Blau Paint Overall Grau Paint Planer Paint Trolley	24 85 .133 .132 .100 145 .146 70 74 74
Pad Saver Paint Arrestor Paint Overall Blau Paint Overall Grau Paint Trolley Paint Trolley Paint Trolley Flexi Plus Paper Trolley Paper Trolley Paper Trolley 1500 PG/FG Feinfilter Plastic Can Empty Plastic Cleaner Plastic Primer Plastic Pro Plastikspachtel	2485 .133 .132 .100 .145 .145 .146747474
Pad Saver Paint Arrestor. Paint Overall Blau Paint Overall Grau. Paint Planer	2485 .133 .132 .100 .145 .145 .1467074747990
Pad Saver Paint Arrestor Paint Overall Blau Paint Overall Grau Paint Planer Paint Trolley	2485 .133 .132 .100 .145 .145 .146747479909090
Pad Saver Paint Arrestor Paint Overall Blau Paint Overall Grau Paint Planer Paint Trolley	2485 .133 .132 .100 .145 .145 .1457074909093
Pad Saver	2485 .133 .132 .100 .145 .145 .14674747990909393
Pad Saver	2485 .133 .132 .100 .145 .145 .14674747990909393
Pad Saver	2485 .133 .132 .100 .145 .145 .14670749090909393
Pad Saver	2485 .133 .132 .100 .145 .145 .14670909093929292
Pad Saver	2485 .133 .132 .145 .145 .145 .1467074749090939242146146
Pad Saver	2485 .133 .132 .100 .145 .145 .146709090939242 .114 .115
Pad Saver	2485 .133 .132 .100 .145 .145 .146709090939242145115
Pad Saver	2485 .133 .132 .100 145 .145 .1467474799093924242115115
Pad Saver	2485 .133 .132 .100 145 .145 .145709093924242115115118
Pad Saver	248470749090924242115115115
Pad Saver	2484847090909392429191

Primer Spray	
PROFLEX Back Pad PSA	2
PRoFLEX Interface Pad	
PROFLEX Jupiter	
PROFLEX Mercury Conding Block	
PROFLEX Mercury Sanding Block	
PROFLEX Neptune Pad	
PROFLEX Pluto	
PROFLEX Pluto Sanding Block	
PROFLEX Saturn	
PROFLEX Uranus	1
Pump Spray	
Putty Board	
Putty Knife	
Putty Mix Board	4
R	
	_
Rallye-Spray glänzend	
Rallye-Spray matt	
Rallye-Spray Premium Refinish 1	
Refinish Restorer	
Rostlöser	
C	
S	
Safety Lens	13
Sanding Block 198 Grip	2
Sanding Block 198 Kit	2
Sanding Block 400 Grip	
Sanding Block 400 Grip Flex	
Sanding Block Box Grip	
Sanding Block Disc Kit 150	
Sanding Block Hard Sanding Block Holder	
Sanding Block Holder	
Sanding Disc F.19	
Sanding Disc P.19	
Sanding Strips P.19	
Schleifvlies V.19	
Scraper	
Seat Covers	
Sicherheitskupplung	
Silicone Remover Mild	
Silicone Remover Spray	
Silvor Tapo	
Silver Tape Slim Tape	
Slim TapeSlim Tape Green	
Soft	
Soft Interface Pad	
Speedmixer 10 kg	
Speedmixer 3 kg	
Spotblender	
Spotblender Spray	
Spray	
Spray Out Cards Metall	
Spray Out Cards Plastic	
Spray Plus	
Spray Verdünner	
Spray Verdünner Spritzspachtel	7
Spray Verdünner Spritzspachtel Squeezer	12
Spray Verdünner Spritzspachtel Squeezer Star Dust P2	12 13
Spray Verdünner Spritzspachtel Squeezer Star Dust P2 Star Dust P2V	12 13 13
Spray Verdünner Spritzspachtel Squeezer Star Dust P2 Star Dust P2V Star Mask	12 13 13
Spray Verdünner	

Prep Hand II..

Prep Hand III...

. 135 . 136 77 20 0, 21 6, 17 19 19	Star Mask Refill       130         Staub Stop       122         Staub Stop Super Wave       122         Staub Stop Water       122         Steel       36         Steering Wheel Covers       57         Stripping Disc       29         Super Nitril Hand I       135
21 19	T
20	Tape Off Disc Premium29
8, 19 18	Tape Off Tool29
.126	Tec Line Matt Matting Mousse
46	Tec Line Mattflex Premium14
47 46	Tec Line Pro Finish
40	Tec Line Silver
	Tec Line Strick
	Thermo-Spray80
79 80	Top41 Top Tape54
79	Topline Soft Pad12
91	Topline WP A
92 82	Topline WP S11 Touch Up84
02	
	U
. 131	UNIFLEX Adapter Spitzen106
26	UNIFLEX Adapter opitzeriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
26	UNIFLEX Glas104
26 26	UNIFLEX Glas Fast-Cleaner105 UNIFLEX Glas Fast-Primer105
27	UNIFLEX Glas HM
25	UNIFLEX Gun107
28 . 142	UNIFLEX MS
28	UNIFLEX Spitzen
9	UV Brille132
8 .8, 9	UV Clear
13	UV Füller Spray64
. 125	UV LED Lampe140
57 86	UV LED Lampe XL140 UV Pistolen Reiniger120
00	UV Smart Lampe
120	· ·
. 121 55	W
54	
54	Wax Puck98 Werkstatt Sitzhocker143
35	Werkstatteimer143
25 46	Wheel Cover56
45	Wischtücher
69	WR-Lifting Tape55
73 40	WR-Lifting Tape Premium55
83	
83	X
41 41	X-Stand Classic144
78	X-Stand Top144
. 125	
. 131 131	Z

Zinkspachtel Zink-Spray..

QUICKFINDER

Данная информация предоставлена в качестве справочной на основании текущего уровня наших знаний. Мы не несем никакой ответственности за достоверность предоставленных данных. Спецификации продуктов могут быть изменены без предварительного уведомления.

## ПРИМЕЧАНИЯ

_	
_	
_	
_	
_	
_	
_	
_	
_	
_	
-	
_	
_	
_	
_	
_	
_	