

# Краскораспылитель

Краскораспылители серии **SLIM** специально разработаны для нанесения грунтов и порозаполнителей в кузовном ремонте, для нанесения морилок и лаков в мебельном производстве, а также для промышленной финиш-окраски, обладают низким воздухопотреблением, практически полным отсутствием перепыла, и коэффициентом переноса материала более 80% (версии HVLP и НТЕ).

## Регулировки краскораспылителя SLIM




Регулятор ширины факела полностью открыт



Регулятор хода иглы открыт на 3,5-4,5 оборота



Регулятор расхода воздуха полностью открыт






Регулятор давления установлен на 2 бара для HVLP, на 2,5-3 бара для стандартной версии



Расстояние до окрашиваемой поверхности 10-15 см для HVLP, для стандартной версии 15-20 см



Краскораспылитель упакован в прочный пластиковый кейс с сервисным ключом, ремкомплект прокладок, 3 сменными фильтрами для краски, чистящим ёршиком, бессиликоновым маслом и инструкцией на русском языке.

Рекомендуемые сопла, мм.	Slim S	Slim I	Slim SP
 HS/MS сольвентные грунты	1,7	1,9	1,5
HS/MS водные грунты	1,7	1,9	1,5
 1К краски	1,5	1,7-1,9	1,0-1,3
2К краски	1,5	1,7-1,9	1,3
 2К краски	1,5	1,7-1,9	1,0-1,3
Глянцевые/матовые эмали	1,7	1,7-1,9	1,3
Полиуретановые грунты	1,7-1,9	1,9	1,5
Полиэфирные ЛКМ	2,2	-	1,9

# SLIM HTE (финишный)



Краскораспылители **SLIM HTE** (High Transfer Efficiency-Высокая Эффективность Переноса) позволяет маляру, не меняя привычного стиля и скорости работы с о стандартными краскораспылителями, достичь качества и эффективности, как у краскораспылителей системы HVLP. Точный баланс диаметров внутренних воздуховодов с распыляющей головкой при выходном давлении 1,2 бар дает эффективность переноса более 80% при великолепном качестве покрытия. Гарантия идеального распыла при нанесении баз и покровных лаков.

**Корпус:** полированный никелированный алюминий.

**Игла-сопло:** нержавеющая сталь.

**Распыляющая головка:** никелированная латунь

**Регуляровка:** форма факела, расход краски, расход воздуха

Применение:



**кузовной ремонт**



**промышленная окраска**



**окраска мебели**



Рекомендуемое давление  
**2-2,5 бар.**



Расход воздуха  
**260 л/мин.**



Вес  
**770 гр.**

**NEW**



**SLIM S HTE**  
верхний бачок  
680 мл.

код заказа	
диаметр сопла	1,3 1006813
	1,5 1006815
	1,7 1006817
	1,9 1006819
	2,2 1006822
	2,5 1006825



11352\*\*  
комплект сопла (\*\*diam. сопла)



52010W  
верхний бачок 680 мл.



40761  
ремкомплект прокладок



51007  
нижний бачок байонет 1000 мл.



SLIM I HTE  
бачок-байонет 1000 мл.

№ код заказа

диаметр сопла	1,3 1007713
	1,5 1007715
	1,7 1007717
	1,9 1007719
	2,2 1007722
	2,5 1007725



SLIM SP HTE  
нижняя подача M1/4"

№ код заказа

диаметр сопла	1,0 1007810
	1,3 1007813
	1,5 1007815
	1,7 1007817
	1,9 1007819
	2,2 1007822